VITRINE D'AFFICHAGE INTÉRIEUR PORTE LEVANTE FOND LIÈGE - 15A4 À 27A4
Référence : 05465



RESUME

Vitrine d'affichage intérieur avec porte à l'italienne à fixer au mur. Disponible en 4 formats différents permettant l'affichage de 15 A4 à 27 A4. Vitrage en verre trempé sécurit. Fond liège pour un affichage par punaises.

Les points forts :

- Grand format
- Porte levante maniable ouverte par vérins à gaz
- Fond liège punaisable
- Vitrage sécurit en verre trempé 4 mm
- Conforme aux normes NF EN 1027 et XP P20-650-1, certifiée NF Éducation, NF Collectivité et NF Environnement et fabriquée en France
- Garantie 2 ans

Découvrez toutes nos vitrines d'affichage mural pour l'intérieur ainsi que les panneaux d'affichage extérieur.



DECLINAISONS

Nombre de feuilles - Dimensions (hors tout)
15 A4 - H 974 x L 1143 mm
21 A4 - H 974 x L 1563 mm
24 A4 - H 974 x L 1773 mm
27 A4 - H 974 x L 1983 mm

DESCRIPTION

Une vitrine d'affichage intérieur porte levante

Bénéficiez d'une vitrine intérieure grand format facile à utiliser. Une fois ouverte, la porte se maintient toute seule en position ouverte grâce à ses vérins renforcés, il est alors extrêmement simple pour une seule et unique personne de remplacer les documents exposés.

La porte ouverture levante, également nommée ouverture à l'italienne, est aussi idéale pour les vitrines avec un affichage grand format. En effet, l'ouverture de la porte ne nécessite pas de place de part et d'autre de la vitrine. Elle est donc recommandée pour les espaces réduits où il y a un besoin d'affichage important tout comme la vitrine d'affichage porte coulissante.

Pour les besoins de petites surfaces d'affichage, privilégiez la vitrine d'affichage intérieur petit format.

Caractéristiques techniques

Matériaux

- Encadrement en aluminium anodisé naturel.
- Coins colorés en méthacrylate.
- Vitrage en verre trempé sécurisé très transparent de 4 mm d'épaisseur, résistant aux impacts, aux chocs thermiques, aux tentatives d'ouverture par effraction, aux rayures, classée feu M0 (sauf version liège). En cas de chocs violents, la vitre se fragmente en plusieurs

milliers de petits morceaux pour ne pas être dangereux et éviter les blessures.

- Fond en liège aggloméré de 1 mm d'épaisseur pour un affichage avec des punaises ou des épingles (non fournies).

Dimensions

- Disponible en 4 formats différents avec fond en tôle ou liège :

Affichage en nombre de feuilles	15 A4	21 A4	24 A4	27 A4
Dimensions extérieures (hors tout) de la vitrine en mm	H 974 x L 1143 mm	H 974 x L 1563 mm	H 974 x L 1983 mm	H 974 x L 1983 mm
Dimensions de l'affichage visible en mm	H 892 x L 1050 mm	H 892 x L 1470 mm	H 892 x L 1680 mm	H 892 x L 1890 mm
Poids net en kg (fond liège)	18 kg	24,5 kg	28,5 kg	31 kg

- Épaisseur de la vitrine : 45 mm (hors tout), 19 mm (utile fond en liège).

Vitrine d'affichage intérieur avec porte levante

- Ouverture : Porte levante équipée de 2 vérins à gaz, ouverture jusqu'à 75°.

- Fermeture : 2 serrures montées sur le cadre de la vitrine pour que l'ensemble des documents soient visibles.

Normes

Produit certifié NF Mobilier Éducation, NF Environnement et NF Mobilier Collectivité. La vitrine en liège est également certifiée PEFC, ce qui signifie que le bois utilisé pour réaliser le fond de la vitrine provient d'une forêt exploitée de manière responsable et durable.

Vitrine fabriquée en France et garantie 2 ans.

Conditions d'utilisation

Fixation murale (visserie non fournie) à l'intérieur.

Conditionnement

Vendue à l'unité, livrée avec 2 clés et 5 jeux de 4 coins arrondis de couleurs (Gris RAL 7042, rouge RAL 3020, bleu RAL 5015, jaune RAL 1018, vert RAL 6018).