PROZON

FICHE TECHNIQUE

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ GOUDRONNEUR S3 MIXTES S24
Référence : 05579



RESUME

Vous êtes constructeur de routes ? Ces chaussures de sécurité S3 sont faites pour vous. En effet, cette paire de chaussure de sécurité détient une grande résistance à la chaleur et aux produits de nettoyage très agressifs qui dégradent rapidement le cuir des chaussures.

Idéales pour les personnes qui travaillent sur de l'enrobé ou encore sur de l'asphalte, la semelle est très épaisse afin d'isoler les pieds de la chaleur.

Confortables, durables et hautement sécurisantes, optez pour ce modèle de qualité.

Retrouvez l'ensemble de notre gamme d'enrobé à froid.

Disponibles en montantes ou basses du 36 au 47.

Les points forts :

- Normées EN 20345:2011
- Robustes
- Confortables



DECLINAISONS

Pointure	Modèle
36	Montantes
37	Montantes
38	Montantes
39	Montantes

40	Montantes
41	Montantes
42	Montantes
43	Montantes
44	Montantes
45	Montantes
46	Montantes
47	Montantes

DESCRIPTION

Les chaussures de sécurité mixtes S3 répondent-elles à une norme ?

Ces chaussures de sécurité pour enrobé sont conformes à la norme S3 HRO HI CI SRC.

Elles répondent notamment à des exigences fondamentales (SB) suivantes :

- Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500daN)
- Résistance et qualité des matériaux
- Ergonomie et confort de la chaussure

Elles répondent également à des exigences additionnelles telles que :

- (A) Antistatique
- (E) Absorption d’énergie par le talon
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l’absorption d’eau par la tige
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

Retrouvez notre gamme complète de chaussures de sécurité chantier.

Caractéristiques des chaussures de sécurité goudronneur S3

Genre :

Mixte : pour homme et pour femme

Pointure :

Du 36 au 47

Poids :

- Modèle bas : 664 g
- Modèle montant : 755 g

Marquages normatifs :

S3

Exigences additionnelles :

- (A) Antistatique
- (E) Absorption d’énergie par le talon
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l’absorption d’eau par la tige
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

Couleurs :

Gris, Noir, Rouge

Embout de sécurité :

Composite STC +

Conditionnement :

Vendu par paire