BENNE BASCULANTE CHARGES LOURDES
Référence : 05700



RESUME

La benne basculante charges lourdes permet de stocker et d'évacuer des déchets industriels jusqu'à 2500 kg.

Elle peut contenir des déchets pour un volume compris entre 300 et 1600 L selon le modèle choisi.

Elle se bascule automatiquement ou manuellement grâce à ses fourreaux et son levier (câble non fourni).

Il est possible d'ajouter en option une grille de filtration et un robinet de vidange.

Les points forts :

- Charges lourdes
- Compatible chariot élévateur
- Option grille de filtration et robinet de vidange
- Option chaîne de sécurité
- Garantie 1 an pièce

Retrouvez toutes nos options de benne pour chariot élévateur ainsi que nos bennes pour chantier.



DECLINAISONS

Volume	Chaine de sécurité	Grille de filtration avec robinet de vidange
300 L	Avec	Avec

300 L	Sans	Avec
300 L	Avec	Sans
300 L	Sans	Sans
600 L	Avec	Avec
600 L	Sans	Avec
600 L	Avec	Sans
600 L	Sans	Sans
900 L	Avec	Avec
900 L	Sans	Avec
900 L	Avec	Sans
900 L	Sans	Sans
1100 L	Avec	Avec
1100 L	Sans	Avec
1100 L	Avec	Sans
1100 L	Sans	Sans
1600 L	Avec	Avec
1600 L	Sans	Avec
1600 L	Avec	Sans
1600 L	Sans	Sans

DESCRIPTION

Description benne basculante 2500 kg

La benne basculante charges lourdes possède des guides de fourches pour la manutention des déchets industriels jusqu'à 2500 kg.

Elle permet de déplacer et de vider les déchets et matériaux par basculement automatique ou manuel (équipée d'une poignée, câble non fourni).

Cette benne basculante 2500 kg est conçue pour une utilisation intensive.

Sa structure en acier renforcé résiste aux chocs.

En revanche, elle ne convient pas pour la collecte et l'évacuation des gravats lourds ou pour le stockage de produits denses comme la boue, le sable, les graviers ou le verre. Pour cela, retrouvez les bennes de chantier.

Selon le besoin, la benne basculante 2500 kg est disponible dans des volumes de 300, 600, 900, 1100 ou 1600 L.

Pour plus de sécurité, ajoutez une chaîne de sécurité afin d'assurer son basculement en toute sûreté.

En ce qui concerne une manipulation par gerbeur, celle-ci n'est possible que si vous munissez votre benne basculante 2500 kg d'un kit pour exploitation avec gerbeur (sur demande).

Une grille de filtration avec robinet de vidange est disponible en option, permettant de stocker et d'évacuer les copeaux métalliques souillés avec de l'huile de coupe.

Elle accepte donc les déchets propres ou sales en fonction de ses options (avec ou sans système de filtration).

Caractéristiques techniques de la benne basculante charges lourdes


Dimensions :

Volume en L de la benne	300 L	600 L	900 L	1100 L	1600 L
Charge max en kg	2500 kg				
Longueur en mm	1230 mm	1540 mm		1860 mm	2150 mm
Largeur en mm	840 mm	870 mm	1215 mm		1065 mm
Hauteur en mm	760 mm	875 mm		1045 mm	1245 mm
Poids en kg	110 kg	135 kg	159 kg	188 kg	235 kg

Dimensions des guides fourches :

- Longueur totale : 630 mm
- Section interne : L. 230 x H. 100 mm

A = 160 mm / B = 230 mm
C = 630 mm / D = 100 mm



Matière : tôle en acier laquée à chaud

Garantie : 1 an pièce

Livraison par hayon disponible sur demande de devis.

Retrouvez également notre benne autobasculante surbaissée large capacité.