BENNE AUTO BASCULANTE SUR ROUE
Référence : 05702



RESUME

Choisissez la benne basculante sur roulette en acier laqué bleu.

Son basculement se déclenche automatiquement lorsque la plaque située à l'avant entre en contact avec le conteneur récepteur de déchets.

Elle peut contenir des volumes de déchets non dangereux de 150 à 3000 L, soit de 1200 à 2000 kg selon le modèle choisi.

La manutention de cette benne auto basculante sur roue se fait manuellement grâce aux 4 roues disponibles, avec ou sans frein, ou à l'aide d'un chariot élévateur.

Pour plus de sécurité, optez pour l'option avec chaîne de sécurité, qui permet à l'opérateur de contrôler le basculement directement depuis sa cabine.

Les points forts :

- Résistante
- Sécurisé
- 4 roues avec ou sans frein
- Chaine de sécurité en option
- Grand volume

Découvrez toutes nos bennes industrielles basculantes dont la traditionnelle benne à déchets.



DECLINAISONS

Volume	Type de roues	Chaine de sécurité
150 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm	Avec
150 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm	Sans
150 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm avec frein	Avec
150 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm avec frein	Sans
150 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm	Avec
150 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm	Sans
150 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm avec frein	Avec
150 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm avec frein	Sans
300 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm	Avec
300 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm	Sans
300 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm avec frein	Avec
300 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm avec frein	Sans
300 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm	Avec
300 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm	Sans
300 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm avec frein	Avec
300 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm avec frein	Sans
600 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm	Avec
600 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm	Sans
600 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm avec frein	Avec
600 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm avec frein	Sans
600 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm	Avec
600 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm	Sans
600 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm avec frein	Avec
600 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm avec frein	Sans
900 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm	Avec
900 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm	Sans
900 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm avec frein	Avec

900 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm avec frein	Sans
900 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm	Avec
900 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm	Sans
900 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm avec frein	Avec
900 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm avec frein	Sans
2000 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm	Avec
2000 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm	Sans
2000 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm avec frein	Avec
2000 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm avec frein	Sans
2000 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm	Avec
2000 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm	Sans
2000 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm avec frein	Avec
2000 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm avec frein	Sans
2500 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm	Avec
2500 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm	Sans
2500 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm avec frein	Avec
2500 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm avec frein	Sans
2500 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm	Avec
2500 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm	Sans
2500 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm avec frein	Avec
2500 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm avec frein	Sans
3000 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm	Avec
3000 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm	Sans
3000 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm avec frein	Avec
3000 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm avec frein	Sans
3000 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm	Avec
3000 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm	Sans
3000 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm avec frein	Avec
3000 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm avec frein	Sans
1100 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm	Avec
1100 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm	Sans
1100 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm avec frein	Avec

1100 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm avec frein	Sans
1100 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm	Avec
1100 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm	Sans
1100 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm avec frein	Avec
1100 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm avec frein	Sans
1600 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm	Avec
1600 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm	Sans
1600 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm avec frein	Avec
1600 L	Jeu de roues nylon ⌀ 160 mm avec frein	Sans
1600 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm	Avec
1600 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm	Sans
1600 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm avec frein	Avec
1600 L	Jeu de roues polyuréthane ⌀ 160 mm avec frein	Sans

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la benne basculante sur roulette ?

Cette benne basculante sur roue est parfaite pour une utilisation sur un site industriel ou dans un entrepôt.

Grâce à ses roues, elle se déplace facilement sans assistance mécanique et sans matériel.

Elle est conçue en acier laqué pour le stockage, le transport et l'évacuation de déchets industriels (papier, carton, plastique, bois, métaux...) non dangereux.

Cette benne basculante sur roulette est aussi équipée de fourreaux pour chariot élévateur afin d'effectuer le déversement de son contenu en toute sécurité.

Le basculement et le vidage du contenu de la benne s'effectue

par déclenchement automatique lorsque l'avant de la benne équipé d'un plateau sur ressort touche le rebord du collecteur final.

Pour plus de sécurité, nous vous conseillons d'ajouter la chaine de sécurité (en option) lorsque vous utilisez cette benne auto basculante sur roue avec un chariot élévateur. Celle-ci permet de maintenir relié la benne basculante sur roulette au chariot et ainsi d'éviter qu'elle ne glisse de celui-ci.

Elle peut être déplacée par transpalette et chariot élévateur jusqu'au modèle 1600 litres.

À partir du modèle 2000 litres, elle est uniquement manipulable à l'aide d'un chariot élévateur électrique ou thermique.

Cette benne basculante sur roue est proposée avec un jeu de 4 roulettes en nylon ou en polyuréthane de diamètre 160 mm avec ou sans frein, livrées avec la visserie et non montées.

Elle ne convient pas pour un usage sur chantier, pour la manipulation de gravats lourds ou de produits denses privilégiez l'utilisation d'une benne pour déchets de chantier.

Si vous souhaitez une benne à copeaux basculante, choisissez la benne autobasculante suivante avec grille de filtration et robinet de vidange disponible ici.

Nous mettons également à disposition une benne en inox 304 pour industrie agroalimentaire et pharmaceutique.

Caractéristiques de la benne auto basculante sur roue

Matériaux :

Benne :

- Tôle en acier de 2 à 3 mm d'épaisseur

- Peinture poudre laquée à chaud

Roues :

- Nylon ou polyuréthane

Dimensions :


Volume en L de la benne	150 L	300 L	600 L	900 L	1100 L	1600 L	2000 L	2500 L	3000 L
Charge max en kg	1200 kg	1500 kg	2000 kg						
Longueur en mm	815 mm	1235 mm	1525 mm		1700 mm	2073 mm			
Largeur en mm	760 mm	840 mm	865 mm		1215 mm	1066 mm	1316 mm	1566 mm	1866 mm
Hauteur en mm	580 mm	750 mm	870 mm		1045 mm	1248 mm			
Poids en kg	55 kg	80 kg	101 kg	122 kg	157 kg	205 kg	253 kg	288 kg	321 kg
Épaisseur de la tôle (cuve) en mm	2 mm		2 mm			2,5 mm			
Épaisseur de la tôle (fond) en mm	2,5 mm								
Épaisseur de la tôle (fourches) en mm	2,5 mm					3 mm			

Dimensions des roues :

- Diamètre : 160 mm
- Hauteur roues en nylon : 190 mm
- Hauteur roues polyuréthane : 195 mm

Dimensions des fourreaux :

Volume en L de la benne	150 à 1600 L	2000 à 3000 L
Longueur totale en mm	630 mm	1035 mm
Section interne en mm	H 100 x L 230 mm	



Dimensions des guides fourches de 150 à 1600 litres :
A=160mm, B=230mm, C=630mm, D=100mm.
Dimensions des guides fourches de 2000 à 3000 litres :
A=560mm, B=230mm, C=1035mm, D=100mm.

Couleurs

Nos bennes standards sont en bleu (RAL 5019). 8 autres couleurs sont disponibles sur demande avec un délai de livraison supplémentaire de 4 à 5 semaines.

Couleurs sur demande :

- Rouge (RAL 3020)
- Blanc (RAL 9010)
- Orange (RAL 2008)
- Jaune (RAL 1021)
- Marron (RAL 8017)
- Vert (RAL 6032)

- Gris (RAL 7042)
- Noir (RAL 9005)

Retrouvez notre benne basculante colorée avec couvercle bombé ou notre benne basculante sur roue manuelle.