COLLE PU75 POUR FIXATION SOUS LES DALLES
Référence : 05775



RESUME

Notre colle PU 75 peut être utilisée en intérieur et en extérieur sur béton, enrobé, et carrelage. Elle permet le collage des dalles d'aire de jeux sur le sol. Son accrochage tient dans le temps. Pour l'appliquer, une simple spatule suffit. Il vous faut compter 1kg de colle /m².

En option, vous avez la possibilité d'acheter un pistolet à colle aluminium.

Son classement EC1 garantit sa faible émission de COV (composés organiques volatils).

Les points forts :

- Colle très performante
- Application facile
- Plusieurs choix de contenance

Découvrez également notre colle PU 59 pour collage sur tranche.




DECLINAISONS

Contenance	Pistolet à colle
1 kg	Sans
1 kg	Avec

DESCRIPTION

Comment utiliser la colle PU75 pour dalles amortissantes ?

L'utilisation de la colle PU75 est simple, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

1. Déposez la colle par plots réguliers en vous servant d'un pistolet à poche (extrudeur).

2. Positionnez les dalles directement sur le lit de colle tant que celui-ci est encore frais.

3. Exercez une pression ferme (marouflage) sur toute la surface pour garantir un contact parfait et chasser l'air.

Si vous constatez des écarts ou des désalignements entre les dalles, utilisez des lests (gueuses) pour les maintenir en place.

Délais de séchage et mise en service :

- Après 12 heures : une circulation piétonne légère est autorisée sur la surface.

- Après 48 heures : séchage complet et stabilisation finale (estimation basée sur des conditions ambiantes de 20 à 23 °C et 50 % d'humidité relative).

Caractéristiques de la colle PU 93

Composition : Colle polyuréthane gel monocomposant polymérisant par l’action de l’humidité

Consommation : 1 kg/m²

Température idéale de stockage : entre 15°C et 25°C (la colle

doit être protégée contre l’humidité et stockée à une température supérieure à + 5°C).

Contenant : 1 kg