KIT DE RÉPARATION SBR POUR SOL COULÉ
Référence : 05777



RESUME

Le kit de réparation SBR est la solution si vous souhaitez effectuer des retouches sur votre sol coulé d'une aire de jeux.

Composé d'un sac de granulats, d'un lissant et d'un bidon de résine, il offre un moyen simple et économique de réparer de petites zones sujettes à l'usure, notamment à la sortie d'un toboggan ou sous une balançoire.

Composition :

- 1 sac de 25 kg SBR noir – granulat 3-7 mm
- 1 bidon de résine PU95 – 5 kg
- 1 bidon de lissant – 1 kg
- Surface maximale ≈ 2,5 m²

À noter que le kit SBR n'est pas une solution de finition mais permet de réaliser une sous-couche. Pour réaliser une finition, vous devez opter pour le kit EPDM.

Les points forts :

- Kit complet prêt à l'emploi
- Solution économique
- Fabriqué en France




DESCRIPTION

Pourquoi opter pour un kit de réparation SBR ?

Pour éviter de remplacer l'intégralité d'un sol coulé d'une aire de jeux, souvent abîmé à des zones précises comme la sortie de toboggan ou sous les balançoires, le kit SBR permet de cibler uniquement ces zones.

Le kit offre ainsi une solution clé en main et économique pour réparer des surfaces maximales d'environ 2,5 m². Il contient les granulats de caoutchouc SBR ainsi que la juste dose de résine liante (polyuréthane) et le lissant.

Vous n'avez donc pas besoin de calculer les doses ou autre, l'intégralité du kit doit être utilisée.

Le kit de réparation SBR s'utilise en sous-couche. Il reconstitue la couche inférieure du sol coulé afin de garantir la capacité d'amortissement de l'aire de jeux. Pour réaliser la finition esthétique, optez plutôt pour le kit complet EPDM.

Retrouvez notre gamme complète de revêtement souple aire de jeux avec notamment la dalle antichute premium.

Vous souhaitez aménager une aire de jeux ? Alors retrouvez nos équipements comme la toile d'araignée jeu extérieur, la structure toboggan ou encore la poubelle bois 2 ou 3 corbeilles.

Comment utiliser le kit de réparation SBR pour sols coulés ?

L'utilisation du kit de réparation SBR est très simple et il est conçu pour être une solution clé en main. L'intégralité du kit

doit être utilisée en suivant ces étapes :

1. Découpez soigneusement au cutter autour de la partie abîmée et retirez le maximum du sol détérioré.

2. Nettoyez la zone pour enlever la poussière ou les feuilles mortes.

3. Appliquez au pinceau sur les bords découpés et au sol la PU95-MR1177 (vous pouvez diluer la PU95-MR1177 avec le FC41-103 à hauteur de 10%).

4. Réalisez votre mélange SBR avec la PU95-MR1177.

5. Appliquer au sol en serrant bien le granulat

6. Laissez sécher 48 h.

Caractéristiques du kit SBR

Composition :

- 1 sac de SBR – 25 kg
- 1 bidon de résine PU95 – 5 kg
- 1 bidon de lissant FC41 – 1 kg

Surface couverte : ≈ 2,5 m²

Gralunométrie : 3-7 mm

Poids : 31 kg

Couleur : noir