EXTINCTEUR À EAU PULVÉRISÉE PRESSION PERMANENTE
Référence : 05986



RESUME

Équipez-vous de l’extincteur à eau, redoutable pour combattre les feux de type A et B tels que du bois, du papier, ou encore des liquides inflammables.

Conçu sans additifs, il est disponible en 6 litres 9 litres et est vendu à l'unité. Installez-le sur un mur grâce au support de fixation fourni, il existe en 2 dimensions selon sa capacité :

- 6 L : L. 550 x l. 160 mm
- 9 L : L. 620 x l. 180 mm

Retrouvez également les trousses de secours et armoires à pharmacie sur notre page matériel de secours ERP.

Les points forts :

- Certifié NF, CE, MED
- Support mural inclus
- Grand manomètre de contrôle
- Bague avec année de fabrication



DECLINAISONS

Capacité
6 L
9 L

DESCRIPTION

Qu’est-ce qu’un extincteur eau sans additif ?

L'extincteur à eau sans additif remplace l'extincteur à eau avec additif, car celui-ci sera interdit sur le marché à partir de juillet 2025, conformément à la réglementation française et Européenne.

C’est l'équipement idéal pour lutter contre les feux de type A (papier, carton, tissu) et les feux de type B (combustion de substances grasses telles que les huiles, les alcools, les goudrons, ...). En revanche, il n'est pas conseillé pour les feux de classe d (métaux).

Classe	Type de combustible
A	Bois, carton, papier, tissu,...
B	Liquides inflammables (essence, peinture, hydrocarbures,...)
C	Gaz (gaz naturel, propane, butane,...)

Vous avez besoin d'un équipement résistant aux températures négatives ? Découvrez notre extincteur abc.

Comment installer son extincteur pression permanente ?

Il est recommandé d’installer votre équipement anti-feu sur un mur à une hauteur de 1,20 m. Cette hauteur est mesurée entre le sol et la poignée de portage.

Il s’installe dans les raffineries, les industries pétrochimiques, les espaces verts, ou encore dans les centres de traitement des déchets. En revanche, il n’est pas conseillé de l'installer à proximité d’installations électriques, car cela pourrait les endommager. Pour cela, il est préférable d’utiliser un extincteur Co2, moins nocif pour votre matériel.

Nous vous conseillons de protéger votre extincteur à eau 6 l avec une housse incendie ou un coffret de protection.

Le cache extincteur personnalisable est également un superbe support de communication pour votre entreprise.

Une fois installé, il est obligatoire d'assurer sa maintenance : 1 fois par an, elle doit être effectuée par un professionnel agréé APSAD et NF Service. Lors de sa visite, plusieurs points de contrôle sont effectués comme son état, son niveau de pression, sa capacité à être utilisé en cas de besoin. En dehors de cette visite, nous vous conseillons de veiller tous les moins à ce que votre équipement soit toujours accessible, visible, et à contrôler le niveau de pression grâce à son manomètre.

Aller plus loin avec notre extincteur a b normé

Son corps monobloc est composé d’une protection intérieure en plastique. En cas de choc ou de chute, son réservoir est donc protégé. Vous pouvez l'installer à l'aide de la patère murale inclus, il suffit de la fixer sur le mur à l'aide de vis, et d'y accrocher votre appareil.

Équipé d’un manomètre avec clapet anti retour, vous pouvez contrôler aisément et rapidement son état. Grâce à sa lance renforcée en EPDM anti-pincement et à sa poignée bleue, la manipulation de l’extincteur est facilitée, vous permettant ainsi d’éteindre plus aisément le feu. Ces équipements sont particulièrement résistants, en effet, l'EPDM est un caoutchouc très solide et résistant aux fortes températures.

Concernant la lance, elle reste fixée à la structure grâce à son aimant robuste afin de ne pas se balader et se cogner sur le corps de l'appareil.

Pour vous assurer de la conformité de l’équipement, vous trouverez un code-barres unique d’identification sur l’emballage et le corps de l’extincteur à eau. En effet, nécessitant un changement tous les 5 ans, il est essentiel d’avoir connaissance de la date de fabrication de l'appareil.

Enfin, notre extincteur a b est certifié MED, c’est-à-dire qu’il est

conforme pour être utilisé à bord des bateaux lorsqu'ils sont sous le pavillon d'un état membre de l'Union Européenne.

Pour votre parking souterrain, retrouvez ici le bac a sable incendie obligatoire ! Enfin, pour la maintenance de vos extincteurs, choisissez le chariot pour maintenance extincteur.

Utilisez le coffret pour extincteur professionnel.

Caractéristiques de l’extincteur à eau pulvérisée

Capacités / Dimensions :

- 6 L : L. 550 x l. 160 mm
- 9 L : L. 620 x l. 180 mm

Type de feu : A B

Température limite d’utilisation :

- 6 L : + 5° à + 60° C
- 9 L : + 5° à + 60 °C

Temps de fonctionnement :

- 6 L : 41,7 sec
- 9 L : 74 sec

Pression : 15 bars

Sécurisez davantage vos produits et liquides inflammables en les stockant dans notre armoire résistante au feu 90 minutes.