CABANE AIRE DE JEUX EN POLYETHYLENE ET ACIER THÉÂTRE
Référence : 06009



RESUME

La maisonnette enfant s’installe dans les aires de jeux extérieurs ainsi que les zones de loisirs gérées par les collectivités, les mairies ainsi que les campings.

Cette cabane extérieure s’adresse aux enfants de 1 à 12 ans. Elles respectent la norme EN 1176 qui régit les aires de jeux.

Tranche d'âge : 1 à 12 ans

Dimensions du jeu : 1,61 x 1,59 x 1,75 m

Surface d'impact : 4,41 x 4,2 m

Hauteur de chute : 0 m

Capacité : environ 5/6 enfants

Couleur :

- Bleu
- Jaune
- Rouge

Fixation : par scellement dans le sol

Les points forts :

- Normée EN 1176
- Robuste
- Sécurisée





DECLINAISONS

Couleur
Bleu
Rouge
Jaune

DESCRIPTION

Quelle utilisation pour la cabane pour aires de jeux Théâtre ?

Les cabanes permettent aux enfants de s’amuser seuls ou à plusieurs et de développer leur créativité. Elles sont un atout indispensable des aires de jeux.
La cabane maisonnette pour enfants est adaptée aux PMR. Ils peuvent s’amuser sans avoir besoin de l’aide d’une tierce personne grâce à une entrée dans la cabane adaptée. La cabane représente un théâtre de marionnettes. Les couleurs sont éclatantes : bleues, rouges et jaunes, et des gravures sont présentes : étoiles, masques… Au dos de la cabane est dessiné un clown. Un trou est au niveau de la tête et des mains afin que les enfants s’imaginent en ce personnage. La fixation au sol se fait par scellement.

Afin de compléter votre zone de loisirs, Prozon vous invite à consulter tous ses jeux et équipements pour aire de jeux extérieure collectivité comme le toboggan conçu pour les écoles, le bac à sable qui se referme et le morpion géant.

Inspection de la cabane aire de jeux Théâtre à opérer :

Type d'inspection	Fréquence	Qui la réalise ?	Objectif

Visuelle de routine	Hebdomadaire à mensuelle	Le gestionnaire (ou agent interne)	• Contrôle de la propreté de l’aire de jeux • Contrôle de l’état de surface des bois (poncer les échardes) • Contrôle des pièces manquantes ou cassées • Vérifier la stabilité de la structure • Maintenir à niveau les matériaux meubles particulaires • Ramassage des verres cassés et d’autres débris

Opérationnelle	Tous les 1 à 3 mois	Le gestionnaire (ou technicien qualifié)	• Contrôle du serrage des écrous et des vis • Vérification de la présence systématique des bouchons de protection • Contrôle de la tension des cordes et retendre si nécessaire • Contrôle d'usure de chaque élément du jeu
Principale annuelle	Tous les 12 mois	Organisme tiers indépendant qualifié	• Contrôle des fondations • Nettoyage complet du jeu • Renouvellement des peintures le cas échéant • Remplacement des pièces usées ou défectueuses (exemple : barreau, lame de plancher, corde, glissière…)

Associez cette cabane avec les jeux sur ressort plusieurs places, notamment avec le jeu à bascule trèfle à 4 feuilles ainsi

que le jeu trèfle en 2 places.

Comment installer la cabane d'aire de jeu Théâtre ?

La maisonnette théâtre se fixe au sol via des platines. Pour la maisonnette à grimper, vous avez le choix entre une fixation par scellement ou bien par platine.

Fixation par scellement :

1. Réaliser des empreintes au sol et creuser des trous de 50 x 50 x 50 cm.
2. Introduire les tiges M14 de longueur 40 cm dans les trous.
3. Remplir les empreintes de béton et laisser prendre.

Fixation sur platine :

1. Placer les pièces au bon endroit.
2. Les visser à l’aide des vis fournies.
3. Munissez-vous d’une perceuse et d’une mèche de diamètre 12 mm. Réaliser des trous au sol et insérer des chevilles de M10 x 150 mm (non fournies).

Pour plus d’informations et notamment pour avoir accès au schéma de montage, veuillez vous référer au document “montage cabane enfant” de la rubrique téléchargement.

Caractéristiques techniques de la cabane extérieure pour collectivité

Matière : polyéthylène et acier peint à la poudre

Tranche d'âge : 1 à 12 ans

Dimensions du jeu : 1,65 x 1,29 x 1,63 m

Surface d'impact : 4,41 x 4,2 m

Hauteur de chute : 0 m

Capacité : environ 5/6 enfants

Fixation : par scellement dans le sol

Poids total : 202 kg

Conforme à la norme : EN 1176

Notice de montage fournie dans l'emballage.

Conditions de transport : les moyens de déchargement doivent être prévus par le client. Le lieu du déchargement doit être accessible par camion.

Découvrez aussi notre bac à sable pour collectivité.