KIT PANNEAU PLACE HANDICAPÉE - POTEAU ET PANNEAUX
Référence : 06027



RESUME

Notre kit est composé d'un panneau B6d "arrêt et stationnement interdits", d'un panonceau M6h avec le logo PMR (personnes à mobilité réduite), d'un poteau (avec son obturateur) et de 3 brides de fixation.

Les panneaux sont fabriqués en aluminium 15/10e et leurs bords sont rebordés. Ainsi, ils sont légers et faciles à mettre en place sans risque de se couper.

Leur film rétroréfléchissant est de classe 1, ils peuvent donc être installés en agglomération.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Certifiés CE et NF
- Manipulation simple sécurisée
- Kit complet
- Écoresponsable



DECLINAISONS

Hauteur du poteau	Taille du panneau
2 m	Ø 450 mm
2,5 m	Ø 450 mm
3 m	Ø 450 mm
3,5 m	Ø 450 mm
4 m	Ø 450 mm
2 m	Ø 650 mm
2,5 m	Ø 650 mm
3 m	Ø 650 mm

3,5 m	Ø 650 mm
4 m	Ø 650 mm

DESCRIPTION

Composition du kit signalisation place handicapée

Retrouvez tous les éléments nécessaires pour un panneau de signalisation réglementaire :

- Le panneau B6d d'interdiction de s'arrêter et de stationner
- Le panonceau M6h "Sauf handicapé" avec logo
- Un poteau de signalisation 80 x 40 mm (taille au choix)
- Un obturateur plastique noir
- 3 brides de fixation adaptées pour installer le panneau et le panonceau sur le poteau

Ainsi, l'installation est très simple. Après avoir scellé le poteau dans le sol grâce à un massif béton, fixez-y le panneau et le panonceau à l'aide des 3 brides de fixation fournies.

Le panneau, en aluminium 15/10ème, possède 2 rails de fixation au dos. Le panonceau en a un.

Notre équipement est certifié CE et NF et peut donc être installé sur la voie publique.

Nous vous proposons aussi un kit panneau véhicule électrique normé CE et NF.

Comment créer une place de parking pour personnes handicapées ?

En plus de la signalisation horizontale spécifique aux places pour personnes handicapées, il est nécessaire d'implanter une signalisation verticale. Celle-ci se compose d'un panneau B6d ainsi que d'un panonceau M6h.

Selon la réglementation, la hauteur calculée entre le sol et le point le plus bas du panneau doit être de :

- 2,3 mètres en agglomération
- 1 mètre en campagne

Pour une implantation, nous vous conseillons un panneau B6d de 650 mm avec un poteau de 3 mètres.

Concernant les parkings privés, prévoyez tout de même de prévoir une hauteur minimale pour le panneau afin qu'il soit bien visible. Pensez ainsi à adapter la taille de votre poteau en sachant qu'il sera scellé dans le sol sur 50 cm.

Si vous souhaitez plus d'informations, retrouvez notre article de blog spécial aménagement d'une place de parking pour personnes handicapées.

Découvrez aussi nos éléments de signalisation horizontale : le kit pochoir avec logo PMR, le kit pochoir pour lignes de places handicapées ainsi que le marquage thermocollé logo PMR.

Enfin, vous pourriez être intéressé par notre clou de voirie spécial PMR pour bien délimiter les places de stationnement pour handicapés.

Caractéristique de notre kit place handicapée

Dimensions :

- Panneau B6d : 450 ou 650 mm (autres dimensions disponibles sur devis)
- Panonceau M6h : 500 x 150 mm

Tailles du poteau :

- 2 mètres
- 2,5 mètres
- 3 mètres

- 3,5 mètres
- 4 mètres

Film rétro réfléchissant : classe 1