PROZON

FICHE TECHNIQUE

CONVOYEUR À PALETTE
Référence : 06075



RESUME

Le convoyeur palettes est un indispensable dans la manutention de charges lourdes jusqu'à 1000 kg/ml.

Sa largeur de 900 mm et sa longueur de 1000, 1500 ou 2000 mm, permettent une grande stabilité lors du transport de vos marchandises.

Il est équipé de rouleaux en acier zingué Ø 70 mm avec un entraxe de 150 mm.

Afin de renforcer la stabilité du convoyeur lorsque la charge dépasse 300 kg/ml, il est conseillé de prendre le piétement entretoisé.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Robuste
- Convient aux palettes Europe



DECLINAISONS

Longueur	Type de pieds
1000 mm	Non entretoisés
1500 mm	Non entretoisés
2000 mm	Non entretoisés
1000 mm	Entretoisés
1500 mm	Entretoisés
2000 mm	Entretoisés

DESCRIPTION

Comment s'utilise notre convoyeur palette ?

Ce type de convoyeur s'utilise majoritairement dans les entreprises industrielles et les centres logistiques où le déplacement et le stockage de palettes sont au cœur de leurs activités.

Nos convoyeurs, en versions 1500 et 2000 mm, sont adaptés aux dimensions des palettes Europe, dont la taille est 800 x 1200 mm. En ce qui concerne notre convoyeur de longueur 1000 mm, il convient aux demi-palettes de stockage, dont le format est plus petit.

Les rouleaux sont directement livrés assemblés sur le châssis du transporteur.

Le piétement du convoyeur à rouleaux libres pour palettes

Les supports du transporteur sont fixes, ils mesurent 174 mm de hauteur. La visserie de fixation est fournie.

Ils peuvent être renforcés ou non par une entretoise. Cette pièce est placée transversalement entre les pieds et permet d'améliorer la stabilité. Il est conseillé de prendre la version avec entretoises lorsque la charge dépasse 300 kg/ml.

Le nombre de pieds dépend de la longueur du convoyeur. Les transporteurs de 1000 et 1500 mm de long possèdent 4 pieds contre 6 pour la version 2000 mm de long.

Pour l’entretien des mécanismes et des pièces mobiles, Prozon vous recommande l’utilisation d’un lubrifiant convoyeurs et chaines.

Caractéristiques de la table à rouleaux pour palettes

Dimensions :

- L. 1000 x l. 900 mm
- L. 1500 x l. 900 mm
- L. 2000 x l. 900 mm

Rouleaux :

- Acier zingué Ø 70 mm
- Axes acier Ø 15 mm
- Entraxe 150 mm

Pieds :

- Fixes
- Hauteur : 174 mm
- Entretoisés (lorsque la charge > 300 kg/ml)
- Non entretoisés
- Visserie fournie

Charge admissible : 1000 kg/ml

Pour un transport au sol de palettes ou de containers, retrouvez notre rampe à rouleaux libres. Découvrez également notre gamme dédiée au stockage en industrie.