# CLOU DE VOIRIE LOGO VÉLO
# Référence : 06111



## RESUME

Le clou de voirie avec logo vélo permet de délimiter et de signaler une zone de stationnement ou de circulation réservée aux cyclistes (bande cyclable ou piste cyclable).

Disponible en 3 diamètres (100 mm, 120 mm et 160 mm) et 2 matières (Inox 304L et Inox 316L)

Sa finition brossée lui confère une résistance aux chocs et aux rayures.

Livré avec un goujon d’ancrage M8 x 100 mm, ce clou de voirie est facile à installer et ne demande aucun entretien.

Les points forts :

- Inoxydable
- Résistant et durable
- Installation extérieure
- Vendu à l'unité

Vous souhaitez des clous de voirie personnalisés ?
Transmettez-nous votre demande de devis.



## DECLINAISONS

| Diamètre | Matière |
|---|---|
| 100 mm | Inox 304 |

| | |
|---|---|
| 120 mm | Inox 304 |
| 150 mm | Inox 304 |
| 100 mm | Inox 316 |
| 120 mm | Inox 316 |
| 150 mm | Inox 316 |

DESCRIPTION

## Les avantages du clou de voirie inox avec logo vélo

Il permet de délimiter et de signaler une zone de circulation réservée aux cyclistes. Ainsi, ce clou de délimitation signale une piste cyclable ou une bande cyclable, mais aussi un emplacement réservé aux vélos.

Son pictogramme de vélo permet de comprendre facilement que la voie est réservée aux vélos ; les cyclistes sont donc protégés des véhicules à moteur ou des piétons qui pourraient circuler sur cette voie.

Cette solution est plus durable que la peinture, l'inox confère à ce clou de chaussée une grande résistance à la corrosion, aux chocs et aux rayures. De plus, il ne demande aucun entretien. La version inox 316 appelée aussi inox marin, offre une excellente résistance en milieu salin.

Installez également un panneau de signalisation C113 informant du début d'une piste cyclable et un marquage au sol vélo.

Prozon vous propose par ailleurs un modèle de clou de voirie PMR pour les zones réservées aux personnes à mobilité réduite.

Retrouvez aussi notre barrière trombone pivotante haute visibilité pour restreindre l'accès à un lieu.

## Comment fixer le clou de délimitation ?

Le clou de chaussée est à sceller directement au sol. Notre

produit est livré avec un goujon d’ancrage M8 de longueur 100 mm.

Pour l'installation de ce dernier, suivez les étapes suivantes :

1. Creuser un trou un peu plus profond et large que les dimensions du goujon d’ancrage (environ 3 mm de plus).

2. Introduire dans le trou que vous venez de creuser de la résine de scellement.

3. Insérer votre clou de voirie à l’intérieur du trou et laisser sécher quelques minutes (approximativement 15 minutes).

Prozon vous propose également de découvrir tous les modèles de clous de voirie en inox, plastique et laiton.

## Caractéristiques techniques du clou de voirie Logo Vélo :

- 3 diamètres différents :
  - 100 mm
  - 120 mm
  - 160 mm
- 2 matières différentes :
  - Inox 304
  - Inox 316
- Finition : brossé

- Épaisseur : 3 mm
- Fixation : par scellement
- Dimensions goujon d’ancrage : M8 x 100 mm
- Conditionnement : vendu à l'unité