PROZON

FICHE TECHNIQUE

RUBAN ADHÉSIF SCELLÉ
Référence : 06238





RESUME

Découvrez le rouleau adhésif sécurité scellé avec transfert inviolable.

Il est conçu pour garantir la confidentialité et la conformité de vos colis.

Avec transfert il laisse apparaître le message "OPENED VOID" sur l'intérieur du ruban adhésif scellé et sur le support en cas de tentative d'ouverture.

Ainsi, si le colis est ouvert, il est impossible de le refermer sans que cela soit visible.

Il peut être utilisé dans les secteurs du transport de produits pharmaceutiques, de fonds, de la chaîne de froid ou encore de documents confidentiels.

Vendu par rouleau de 50 mètres.

Les points forts :

- Résistant aux frottements et aux déchirures
- Déroulement facile
- Avec transfert "OPENED VOID"





DECLINAISONS

Couleur
Blanc
Bleu foncé
Jaune

Noir
Orange
Rouge
Vert
Violet

DESCRIPTION

Quels sont les avantages du rouleau adhésif sécurité scellé ?

Ce rouleau adhésif sécurité scellé sert à identifier vos colis et assurer leur confidentialité.

Grâce à son système d'indication de fraude, toute tentative d'ouverture de votre marchandise, peut être automatiquement détectée.

En effet, il s'agit d'un produit de qualité qui, lorsqu'il est décollé, laisse apparaître l'inscription "OPENED VOID" sur le support et sur le ruban adhésif scellé.

De plus, afin de garantir une tenue optimale lors du transport, il présente une grande résistance aux déchirures, aux frottements et aux variations de température. Il peut être appliqué à des températures comprises entre +10°C à +30°C. Et être utilisé entre -5°C à +110°C.

Disponible en rouge, le rouleau adhésif sécurité scellé peut être personnalisé (logo, code-barre, dimensions, message, etc.) sur demande de devis.

Découvrez également le modèle d'étiquettes de sécurité avec transfert qui vous permettra de sécuriser vos enveloppes.

Retrouvez l'ensemble des adhésifs d'emballage sécurisé ainsi que de la gamme complète de scellés sécurisé.

Caractéristiques techniques du ruban adhésif

scellé

Matière : polyester (PE)

Dimensions : l. 50 mm x L. 50 m

Adhésif : 22 + ou - 3 microns

Message indicateur de fraude : "OPENED VOID"

Couleur : rouge

Conditions d'utilisation :

- Application : +10°C à +30°C
- Utilisation : -5°C à +110°C
- Durée de stockage : 12 mois à 22°C

Conditionnement : vendu par rouleau de 50 mètres