PETIT ÉCHAFAUDAGE ROULANT EN ACIER PLIABLE DE 3,8 M DE HAUTEUR DE TRAVAIL
Référence : 06295



RESUME

Découvrez l'échafaudage mobile en acier à freins disposant d'une hauteur de travail jusqu'à 3,80 m. En acier, il bénéficie de finitions supérieures ce qui lui confère une robustesse optimale.

Utilisez-le pour vos travaux de second œuvre de faible hauteur (peinture, façade, d'électricité).

Très peu encombrant, cet échafaudage se plie facilement pour être transporté dans un petit utilitaire. De plus, le garde-corps est rétractable ce qui permet un passage des portes optimisé.

L'achat de ce produit peut être en partie financé par des subventions, retrouvez l'ensemble des détails d'éligibilité.

Normé NF P93-520, l'échafaudage professionnel vous assure sécurité et confort de travail.

Dimensions : L 1,50 m x l 0,62 m

Les points forts :

- Charge maxi : 150 kg
- Installation rapide



DESCRIPTION

Pour quels types de travaux utiliser l'échafaudage mobile en acier ?

Il convient en amont de se protéger dès lors que vous exercez une activité en hauteur avec des équipements de protection.

Pratique et sécurisé, l'échafaudage en acier détient un garde-corps pour éviter tout type de chute, 4 freins ainsi que 4 stabilisateurs afin d'empêcher tout déplacement de l'équipement.

Il conviendra d'utiliser ce petit échafaudage en intérieur ou en extérieur afin d'effectuer des travaux de faibles hauteurs jusqu'à 3,80 m de hauteur.

Les travaux en question font références à des travaux de second œuvre. Parmi les travaux de second œuvre dans le bâtiment, nous entendons électricité, isolation, plomberie, climatisation, pose de revêtement...

Nous préconisons d'utiliser cet équipement sur une surface sèche, lisse et stable afin d'éviter tout risque de glissade et parfois de blessure.

Pour des travaux de plus grande hauteur, découvrez nos plateformes PIR et PIRL ou notre échafaudage roulant hauteur jusqu'à 6,8 m.

Pour vous équiper pour des travaux de plus petites hauteurs, optez pour les marchepieds professionnels

Pour une solution économique, optez pour l'échafaudage

roulant économique en aluminium.

À quelle norme répond l'échafaudage roulant professionnel ?

Cet échafaudage professionnel répond à la norme NF-P93-520. Cette norme a pour objectif de définir la conception et les différentes caractéristiques des échafaudages roulants de faible hauteur, ainsi que les essais, destinés à contrôler leur résistance, leurs déformations et leur stabilité. La norme s'applique aux échafaudages roulants préfabriqués de faible hauteur, d'une hauteur de plancher inférieure à 2,50 m, utilisés pour les travaux du second œuvre et d'équipement.

Caractéristiques de l'échafaudage roulant 4m

Dimensions :

- Longueur : 1,50 m
- Largeur : 0,62 m

Dimensions surface utile : 1,35 x 0,46 m

Dimensions extérieures :

- Longueur : 1,50 m
- Largeur : 0,68 m

Hauteur de travail : Jusqu'à 3,8 m

Hauteur de plancher : 1,8 m

Ø des montants : 30 mm
Ø des roues à frein : 125 mm
Matière : Acier galvanisé

Hauteur de travail maximal : 3,80 m

Charge utile : 150 kg
Poids : 52 kg

Vous pourriez aussi être intéressé par notre gamme de filet pour échafaudage pour éviter les chutes de gravats et les dégagements de poussière.

Complétez votre équipement avec un lève plaque manuel ba13 pour simplifier la pose de plaques sur vos chantiers.