PROZON

FICHE TECHNIQUE

PANNEAU SUCETTE EXTÉRIEUR
Référence : 06323



RESUME

Le panneau sucette double-face 2m² permet de diffuser des messages via des affiches 1200 x 1760 mm (format standard).

Notre planimètre d'affichage couleur gris aluminium (RAL 7010), est en acier galvanisé et équipé d'un caisson lumineux selon l'option choisie.

Cet affichage urbain a un système de fermeture en 2 points avec une ouverture assistée par vérins à gaz.

Nous vous proposons différentes options :

- Sans ou avec caisson lumineux
- Sans ou avec kit de pose (matériel nécessaire lorsqu'il ne s'agit pas d'un remplacement de planimètre)
- Sans ou avec prestation d'installation (le scellement peut alors être fait par vos soins ou par nos équipes)

Les points forts :

- Résistant
- Classé zone 3 (AFNOR NV65)
- Fixation par scellement
- Basse consommation (140 Wh)
- Fabriqué en France



DECLINAISONS

Kit de pose	Caisson lumineux	Prestation d'installation

Avec	Oui	Sans prestation d'installation
Sans	Non	Sans prestation d'installation
Sans	Oui	Sans prestation d'installation
Avec	Non	Sans prestation d'installation
Avec	Oui	Avec prestation d'installation sans scellement
Avec	Non	Avec prestation d'installation sans scellement
Sans	Non	Avec prestation d'installation sans scellement
Sans	Oui	Avec prestation d'installation sans scellement
Avec	Oui	Avec prestation d'installation avec scellement
Sans	Non	Avec prestation d'installation avec scellement
Sans	Oui	Avec prestation d'installation avec scellement
Avec	Non	Avec prestation d'installation avec scellement

DESCRIPTION

Description du planimètre publicitaire

Une sucette publicitaire fait partie du mobilier urbain et contribue à l'affichage public, au même titre que les colonnes morris. Pour un affichage en intérieur, optez pour notre planimètre d'intérieur.

Vous pouvez vous charger de l'installation ou faire appel à nos services.

Ce support de communication est un outil très performant. Le message publicitaire doit être vu par le plus grand nombre. C'est pour cela qu'il doit être implanté dans des lieux fréquentés comme les centres commerciaux, les gares ou encore les arrêts de bus.

Notre planimètre peut accueillir une affiche de 1200 x 1760 mm pour une surface visible de 1130 x 1715 mm.

Les affiches sont protégées par une vitre en sécurit de 5 mm d'épaisseur.

Le verre sécurit ou verre trempé offre une très grande résistance aux chocs et aux écarts de températures. Il est environ cinq fois plus résistant que le verre classique. Il a également l'avantage de se briser en petits morceaux non-coupants.

La vitre est traitée anti UV, elle ne jaunit pas avec le temps. La structure est recouverte d'une peinture spéciale anticorrosion à base de poudre époxy.

Notre planimètre publicitaire de 2 mètres carrés résiste à un vent soufflant à 160 km/h. Il est classé zone 3 suivant la norme AFNOR NV65.

C'est un moyen de communication efficace et bon rapport qualité prix. Grâce à son système d'éclairage LED en option (caisson lumineux) il peut être vu même de nuit.

Les passants apprécient les sucettes d'affichage. Ces produits ont un design simple et esthétique et encombrent peu le paysage urbain permettant ainsi d'éviter d'accentuer la pollution visuelle en ville.

La sucette est de couleur grise tente RAL 7010. Il est toutefois possible de personnaliser la couleur du planimètre. Pour cela, passez par devis.

Nos planimètres sont équipés d'une clé pour déverrouiller la porte à l'italienne.

Pour les demandes de plus de 18 panneaux, veuillez nous contacter pour vous proposer une offre adaptée.

Installation et utilisation de la sucette publicitaire

Nous vous proposons différentes solutions d'installation pour votre panneau sucette :

- Sans prestation d'installation : Le produit est livré,

l'installation de celui-ci est à faire par vos soins.
- Avec prestation d'installation, sans scellement : Nos équipes se chargent d'installer votre planimètre. Le scellement n'est pas compris dans le service, il doit être fait par vos soins avant l'installation du produit.
- Avec prestation d'installation, avec scellement : Nos équipes se chargent d'installer votre planimètre. Le scellement est compris dans le service. Nos équipes se déplacent alors une fois pour le scellement puis une seconde fois pour l'installation du panneau sucette.

Planimètre d'affichage sans prestation d'installation

L'installation du panneau sucette est à faire par vos soins.

Lors de la réception du produit, il est nécessaire de vous prémunir d'un chariot élévateur si vous n'avez pas sélection l'option de la prestation d'installation.

Nous livrons par le biais d'un camion débâchable sur le côté.

La grille de terre est comprise avec le planimètre avec éclairage, que vous l'ayez choisi avec ou sans kit de pose.

Pose avec kit :

Le panneau publicitaire est livré avec un kit de pose comprenant les crosses d'ancrages et le gabarit de scellement. Pour la version éclairée, la grille de terre est également fournie.

Creusez un trou de 600 x 600 x 600 mm. Placez le gabarit de scellement et plantez les crosses d'ancrages en forme de "J". Enfin, coulez le massif de béton. Nous vous conseillons le mortier de scellement sans retrait pour les sols "gris" et le mortier de voirie noir pour les sols couleur enrobé.

Le scellement doit sécher pendant 21 jours pour être utilisable. Il est donc nécessaire de stocker le produit en attendant que le

scellement soit opérationnel. Une fois ce délai écoulé, le planimètre est prêt à être installé.

Un plan de scellement est présent dans les photos.

Pose sans kit :

Dans le cas où un planimètre ou autre mobilier urbain était déjà présent, meulez les tiges d'encrage dépassant du sol. La surface doit être plane.

Une fois cela fait, faites 4 trous à 160 mm de distance les uns des autres (voir photo scellement). Placez ensuite les tiges et opérez un scellement chimique. Placez ensuite le planimètre et fixez les tiges au pied de ce dernier.

Pour la manipulation du planimètre, prévoyez une grue, un palonnier et deux sangles. Voir la fiche technique pour la manipulation.

Planimètre d'affichage avec prestation d'installation

L'installation du planimètre est faite par nos équipes. Un représentant de votre collectivité doit être présent pour guider nos équipes lors du scellement et de la pose du planimètre.

Si vous avez sélectionné l'option avec prestation d'installation, nous vous demandons de nous transmettre les visuels des éléments suivants :

- Le site d'installation, afin de comprendre la typologie du terrain (espace goudronné, en terre, en gravier...) ;
- Une perspective permettant d'identifier le positionnement du planimètre pour son angle de visibilité ;
- Une vision d'accès au chantier et son adresse exacte ;
- Un marquage au sol ;
- Le scellement, si celui-ci est existant.

Ces visuels doivent être envoyés à l'adresse mail contact@prozon.com, en spécifiant votre numéro de commande.

La prestation d'installation peut être effectuée sans scellement ou avec le scellement. Dans le cas où vous sélectionnez la pose sans scellement, il sera nécessaire de le réaliser vous-même avant la pose du planimètre. Pour cela, vous pouvez vous référer aux indications disponibles plus haut (pose avec kit et pose sans kit).

Attention, le kit de pose n'est pas compris dans la prestation d'installation. Il est alors nécessaire de l'ajouter à votre panier si vous en avez besoin. Ce kit vous sera envoyé en amont de la pose, afin de préparer votre scellement.

Notre prestation d'installation ne comprend pas les finitions à faire après la pose du panneau sucette (enrobé, gravier...).

Ouverture de la sucette d'affichage et changement des affiches

Pour ouvrir le panneau, déverrouillez les deux points en dessous. La vitre a une ouverture à l'italienne assistée par des vérins à gaz.

Il est possible de décrocher le diffusant (support accueillant l'affiche) pour le placer sur des crochets un peu plus bas facilitant la suite de la manipulation. Des pinces sont placées tout autour du diffusant permettant de placer l'affiche.

Une fois l'affiche placée, repositionnez-le diffusant sur les crochets supérieurs et fermez la porte.

Retrouvez aussi nos vitrines d'affichage pour intérieur ou extérieur.

Caractéristiques techniques du panneau sucette

publicitaire

Matière :

- Structure en acier mécano soudé galvanisé
- Moulures et ouvrants en profilés d'aluminium
- Vitre en verre Sécurit 5 mm

Dimensions :

- Hors tout (L x H x P) : 1390 x 2481 x 230 mm
- Affichage : 1200 x 1760 mm, dont 1130 x 1715 mm visible

Couleur : Gris aluminium RAL 7010

Options :

- Sans éclairage
- Avec éclairage LED consommation 140 Wh

Poids : 230 kg

Maximiser l'impact de vos campagnes publicitaires en acccompagnant vos panneaux avec notre abribus en acier Modulo.