RAMPE DE SEUIL ALUMINIUM DOUBLE PAROI HAUTEUR RÉGLABLE
Référence : 06388



RESUME

La rampe de seuil double paroi, aussi appelée rampe de passage, facilite le franchissement d'obstacles tels que les seuils hauts, les tuyaux et petites marches. Elle est idéale pour le passage des fauteuils roulants notamment, mais aussi des chariots et des scooters.

La charge maximale supportée est de 300 kg.

La particularité de cette rampe de seuil en aluminium est qu'elle a une amplitude de hauteur d'obstacle de 5 à 20 cm (selon modèle), réglable par incréments de 1 mm.

Largeur de 75 cm et longueur de 87 cm, 127 cm ou 157 cm (au choix).

Les points forts :

- Surface striée antidérapante
- Hauteur réglable (5 à 15-20 cm)
- Deux dimensions de rampe
- Garantie 3 ans
- Conforme norme EN-131 et CE



DECLINAISONS

Dimensions rampe
87 x 75 cm
127 x 75 cm

157 x 75 cm

DESCRIPTION

Atouts de la rampe de passage de seuil à hauteur réglable

La rampe de seuil aluminium à hauteur réglable est idéale pour rendre accessible le passage de personnes à mobilité réduite, de chariots de manutention et de poussettes. Elle permet de faciliter le franchissement des pas-de-portes et porte-fenêtres. Elle permet également d'être positionnée au-dessus de fils ou de tuyaux au sol qui gênent le passage.

Fabriquée en aluminium anodisé qui ne rouille pas, cette rampe de seuil de porte est ultra-résistante aux intempéries et aux changements de températures. La surface de la rampe alu est striée, permettant d'optimiser la stabilité des roues et d'éviter qu'elles ne dérapent.

La rampe seuil industrielle est composée de deux rallonges repliables, chacune de 75 cm de largeur.

Pour ce qui est de la longueur, vous avez deux options : la version de 87 cm ou de 127 cm.

- Rampe 87 cm : la rallonge fixe mesure 40 cm de long et la rallonge qui se déplie mesure 45 cm.
- Rampe 127 cm : la rallonge fixe mesure 80 cm de long et la rallonge qui se déplie mesure 45 cm.
- Rampe 157 cm : la rallonge fixe mesure 110 cm et la rallonge qui se déplie mesure 45 cm.

Elles ont une pente suffisamment faible pour faciliter le passage autonome des fauteuils roulants.

Pour plus de sécurité, nos rampes de seuil aluminium sont également équipées de rebords en alu qui évitent que la roue ne tombe d'un côté ou de l'autre.

Prozon propose une rampe de seuil en caoutchouc à hauteur réglable ainsi qu'une rampe alu double paroi à poser.

Comment installer la rampe de seuil double en aluminium ?

La rampe de seuil à hauteur réglable ne demande pas d'installation particulière.

Vous n'avez qu'à choisir la hauteur souhaitée (entre 5 et 15-20 cm) par rapport à l'obstacle visé. À savoir que pour la hauteur minimale, la rampe seuil doit être utilisée sans rallonges. La hauteur se règle par incrément de 1 mm.

Retrouvez l'ensemble de nos rampes de passage de seuil ainsi que tous nos équipements industriels de manutention.

Vous êtes un Établissement Recevant du Public ? Retrouvez nos rampes d'accès amovibles pour ERP.

Caractéristiques de la rampe alu pliable

Matériau : Aluminium anodisé

Modèle	87 x 75 cm	127 x 75 cm	157 x 75 cm
Capacité	300 kg/660 lbs	300 kg/660 lbs	300 kg/660 lbs
Longueur	87 cm	127 cm	157 cm
Longueur partie fixe	45 cm	45 cm	45 cm
Longueur partie mobile	40 cm	80 cm	110 cm
Largeur de rampe	75 cm	75 cm	75 cm
Hauteur sans pieds	5 cm	5 cm	5 cm
Hauteur avec pieds	8,5 - 12 cm 8,5 - 15 cm	8,5 - 12 cm 8,5 - 15 cm	8,5 - 12 cm 8,5 - 15 cm 8,5 - 20 cm

Poids	8,1 kg	11,5 kg	14,4 kg