
PLATEFORME AMOVIBLE PMR POUR RAMPE D'ACCÈS
Référence : 06538



RESUME

Lorsque l'installation d'une rampe d'accès face à la marche n'est pas possible, installez une plateforme amovible PMR pour permettre un accès en équerre (latéral).

Disponible en 120 x 120 cm ou 150 x 150 cm, vous pouvez adapter la hauteur de 12 à 18 cm ou de 18 à 35 cm (selon modèle).

Fabriquée en aluminium avec surface antidérapante.

Elle dispose de chasses-roues sur les côtés pour éviter les chutes, de poignées de portage et de roulettes pour faciliter le déplacement. Elle supporte une charge de 300 kg.

Produit vendu sans la rampe.

Vous pouvez installer n'importe quelle rampe qui mesure 80 cm de large, mais nous vous conseillons la rampe pliable extra large.

Les points forts :

- Hauteur réglable
- Pliable et pratique
- Intérieur/extérieur
- Garantie 2 ans



DECLINAISONS

Dimensions plateforme	Hauteur de la plateforme	Avec sonnette d'appel PMR
120 x 120 cm	12 à 18 cm	Non
120 x 120 cm	18 à 25 cm	Non
150 x 150 cm	12 à 18 cm	Non

DESCRIPTION

Atouts de la plateforme pliante PMR

Cette plateforme amovible pliante est très pratique pour les ERP qui ont une entrée complexe et étroite. L'installation de la plateforme d'accès amovible permet, lorsqu'elle est couplée à une rampe, de franchir une marche aisément.

Fabriquée en aluminium renforcé, elle est très robuste. Elle peut supporter un poids de 300 kg maximum. Elle offre également une surface antidérapante et de légers espaces entre les lames de la surface pour éviter que l'eau ne stagne lorsqu'il pleut.

Cette plateforme amovible est conçue avec des bordures latérales de 6 cm de haut, offrant aux fauteuils roulants qui l'empruntent, un franchissement sécurisé.

Vous y retrouverez aussi un pontet relevable de 10 cm de large, qui sert surtout de joue de jonction entre la plateforme et la rampe. Possibilité d'y apposer un pontet de 30 ou 50 cm sur devis.

L'autre atout de cette plateforme PMR est sa facilité d'utilisation et de maniabilité. En effet, elle est montée sur roues et peut ainsi être déplacée rapidement sans effort.

Retrouvez l'ensemble de nos rampes d'accès PMR pour ERP avec la rampe encastrable à faible encombrement.

Optez pour notre sonnerie pour pmr avec flash lumineux pour savoir quand une personne à besoin d'installer la rampe.

Dans quel contexte utiliser une rampe en équerre ?

Utilisation de la rampe en ERP

Une rampe équerre s'utilise plutôt dans un contexte ponctuel et/ou exceptionnel. En effet, lorsqu'un établissement est amené à recevoir régulièrement du public, il vaut mieux privilégier l'installation d'une rampe fixe modulable ou d'une rampe encastrée.

En effet, l'arrêté du 8 décembre 2014 définit un certain nombre de règles concernant les rampes d'accessibilité dans les ERP. Elles doivent permettre un dégagement d'environ 1,50 mètre d'envergure devant la rampe afin que le fauteuil puisse manœuvrer correctement. Si ce n'est pas possible, alors une plateforme amovible pour PMR doit être ajoutée afin de permettre l'accès à l'établissement.

Par ailleurs, la hauteur de la plateforme doit correspondre à la hauteur de la marche à franchir. Si vous avez déjà une rampe d'accès, vérifiez bien qu'elle corresponde à la hauteur de la plateforme et que le pourcentage d'inclinaison est respecté.

Pour rappel, une rampe ≤ 2 mètres doit avoir une inclinaison de 10% maximum. Pour les autres types de rampes, il faut compter 6% pour les ERP existants et 5% pour les ERP neufs.

Donc si vous avez une hauteur de franchissement de 18 cm de haut, il faudra vous procurer une rampe amovible de minimum 180 cm de longueur. Nous la proposons en rampe enroulable jusqu'à 6 mètres ou bien en rampe amovible petit budget.

Si vous avez une hauteur de 35 cm de haut, il faudra privilégier alors une rampe fixe modulable.

Utilisation de la rampe dans le cadre privé

Si vous souhaitez installer une rampe équerre chez vous ou

dans un espace privé, il n'y a pas de réglementation particulière.

Pour plus de confort, il vaut mieux privilégier une pente de 10% maximum pour un fauteuil roulant manuel et une pente de 15% si vous utilisez un fauteuil roulant électrique ou poussé par quelqu'un.

Comment installer votre plateforme amovible en aluminium ?

Comme évoqué plus haut, l'installation d'une plateforme amovible en équerre est très facile. Elle se positionne devant la marche à franchir à hauteur égale.

Lors de la première utilisation, il vous faudra régler les pieds et déterminer le côté d'entrée (droite ou gauche). Vous bloquerez ensuite un des deux pontets qui servira de chasse-roue et déterminera le sens d'utilisation de la plateforme.

Vous pouvez choisir ensuite de coupler l'achat de la plateforme avec notre sonnette d'appel murale en option.

En effet, lorsqu'une personne en fauteuil roulant se signale grâce au carillon d'appel mural, vous n'avez qu'à déployer la plateforme PMR et positionner ensuite la rampe amovible en équerre.

Caractéristiques de la plateforme amovible PMR

Matériau : aluminium aéronautique 6013 anodisé

Charge maximale : 300 kg

Dimensions :

Modèle (cm)	Position	Longueur (cm)	Largeur intérieure (cm)	Poids (kg)	Hauteur de franchissement (cm)
120 x 120	Ouvert	120	120	21	12 à 18
	Plié	120	60		
120 x 120	Ouvert	120	120	22	18 à 25
	Plié	120	60		
150 x 150	Ouvert	150	150	35	12 à 18
	Plié	150	75		