COMBINAISON ATEX HAUTE VISIBILITÉ
Référence : 06777



RESUME

La combinaison atex haute visibilité est idéale pour protéger les travailleurs des zones à atmosphère explosive.

En effet, cette dernière est multinormes afin de vous protéger de nombreux dangers : EN ISO 11612 Classe 3 (haute visibilité), EN ISO 11611 (protection des flammes et de la chaleur), IEC 61482 (protection contre les arcs électriques), NF EN 13034 (protection contre les produits chimiques), NF EN 1149 (protection électrostatique).

Les pictogrammes des normes sont inscrits sur la poche gauche.

Personnalisation possible avec le logo de votre entreprise sur devis à partir d'un fichier vectorisé (minimum 25 vêtements).

Les points forts :

- Bandes rétro-réfléchissantes 3M
- Multipoche
- Poches genoux
- Tissu polycoton



DECLINAISONS

Taille	Couleur
T0	Jaune
T0	Orange

T1	Jaune
T1	Orange
T2	Jaune
T2	Orange
T3	Jaune
T3	Orange
T4	Jaune
T4	Orange
T5	Jaune
T5	Orange
T6	Jaune
T6	Orange

DESCRIPTION

Une combinaison ATEX haute visibilité multinormes

EN ISO 20471-2013 + A1-2016

La combinaison atex à haute visibilité et normée EN ISO 20471 classe 3 (la classe 3 étant le plus haut niveau de visibilité). Elle possède 0,20 m2 de surface réfléchissante et 0,80 m2 de surface fluorescente. Les bandes rétro-réfléchissantes grises sont de 5 cm de large.

EN ISO 11612-2015

La norme EN ISO 11612 spécifie les exigences des vêtements pour protéger les travailleurs des flammes et de la chaleur. Son niveau de protection est de A1B1C1D0E1F1 :

- A1 : diffusion de la flamme selon la méthode A1 (sur face)
- B1 : le temps de résistance à la chaleur convective est entre 4 et 10 secondes
- C1 : le temps de résistance à la chaleur radiante est entre 7 et 20 secondes
- E2 : sa résistance aux projections de fonte en fusion et entre 12O g et 200 g
- F1 : le temps de résistance à la chaleur de contact est entre 5 et 10 secondes

EN ISO 11611-2015

La norme EN ISO 11611 est relative à la protection pour les activités de soudure. De classe 1, la combinaison atex est adaptée pour un environnement de travail dans lequel les risques de projection sont faibles.

IEC 61482-2-2018

La combinaison de travail est normée IEC 61482-2-2018 relative à la protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique. De classe 1, la combinaison protège le travailleur des dangers d'un arc électrique d'une puissance allant jusqu'à 4000 ampères.

NF EN 13034-2005 +A1-2009

La norme NF EN 13034 Type 6 est relative à la protection contre les produits chimiques.

NF EN 1149-5-2018

La norme NF EN 1149 est relative à la protection électrostatique et a pour but d'éviter l'apparition d'étincelles pouvant provoquer un incendie ou une explosion dans une zone atex.

EN 14404 - 2004 + A1 -2010

La combinaison possède des poches au niveau des genoux pour y insérer des genouillères. Ces genouillères sont très pratiques lors d'une position agenouillée prolongée.

Pour une protection complète, optez pour le blouson multirisque haute visibilité.

Une combinaison de travail atex fonctionnelle

La combinaison de travail est pratique et possède de nombreuses fonctionnalités. Elle possède un col cheminée

fermant par pression plastique et d’une collerette de marquage à l'encolure dos. Elle est également dotée d’une taille élastiquée dans le dos pour un meilleur confort.

La fermeture de la combinaison ATEX se fait par zips et pressions plastique sous rabats et les poignets se ferment par pression plastique caché.

Cette dernière possède de nombreuses poches afin d’y stocker les outils de travail en toute sécurité :

- Poche poitrine à rabat fermant par pressions plastique
- Porte-badge sur poitrine gauche, ouverture sous petit rabat
- Poche intérieure fermant par pression plastique
- Poches côtés sous rabat fermant par pression plastique caché
- Poches treillis à soufflets, rabat fermant par pressions plastique cachés
- Poche mètre à l'intérieur de la poche treillis droite
- Poche dos à rabat fermant par pressions plastique cachés

La combinaison de travail est en polycoton, tissu très durable et résistant à la déchirure et l’abrasion. Il est confortable, sèche rapidement et se froisse difficilement.

Découvrez également la salopette de travail jaune, rouge ou orange fluo et la combinaison de travail haute visibilité.

Caractéristiques techniques de la combinaison atex

Matière : 50 % polyester, 49 % coton, 1 % antistatique

Grammage : 295 g/m2

Couleur :

- Jaune Fluo / Bleu Marine
- Orange Fluo / Bleu Marine

Taille : Du 0 à 6

Tailles	36 / 38	40 / 42	44 / 46	48 / 50	52 / 54	56 / 58	60 / 62
Tailles groupées	0	1	2	3	4	5	6

Lavage industriel :

