TAPIS ANTI FATIGUE ERGONOMIQUE À USAGE INTENSIF - DIAMANT
Référence : 06826



RESUME

Le tapis antifatigue pour environnements de travail secs à usage intensif est la solution idéale pour améliorer la santé des travailleurs debout et en mouvement durant leurs diverses tâches.

Ce tapis usage intensif finition diamant a pour objectif de réduire la fatigue engendrée par la position debout prolongée.

Sa surface en tôle de diamant est antidérapante permet d'éviter les risques de chutes. Doté de bordures biseautées, cela évite les trébuchements.

Dimensions :

- Largeur : 0,6 m, 0,9 m ou 1,2 m
- Longueur au choix : mètre linéaire
- Épaisseur : 15 mm

Les points forts :

- Garantie 3 ans
- Robuste
- Normé
- Longueur personnalisable



DECLINAISONS

Couleur	Largeur
Noir	0,9 m
Noir	0,6 m
Noir	1,2 m
Noir-jaune	0,6 m
Noir-jaune	0,9 m
Noir-jaune	1,2 m

DESCRIPTION

Les avantages du tapis anti fatigue ergonomique à usage intensif ?

Sa fabrication repose sur une surface supérieure en PVC robuste de type « tôle diamant », fusionné à une base en mousse PVC cellulaire. Ce tapis anti fatigue d'atelier est une excellente combinaison entre durabilité et confort.

Sa conception encourage le mouvement subtil des muscles des jambes, ce qui favorise une meilleure circulation sanguine et une diminution des douleurs dorsales.

Cette matière permet d'amortir les impacts et réduit la fatigue et les douleurs musculaires chez les travailleurs debout, améliorant ainsi leur bien-être.

Ce modèle est idéal pour un usage intensif et continu tout au long de la journée à un même poste de travail dans des environnements intérieurs secs.

Le tapis anti fatigue d'atelier supérieur est conçu pour résister à l’usure et aux chocs, ce tapis anti fatigue ergonomique à usage intensif est donc adapté aux postes de travail en atelier, en chaîne de montage ou en entrepôt.

Les bords biseautés du tapis antifatigue industriel contribuent à réduire les risques de trébuchement, tandis que sa surface antidérapante assure une stabilité accrue, même dans les zones à fort passage.

Ce tapis anti fatigue d'atelier est relativement facile à nettoyer et à entretenir, ce qui simplifie son intégration dans des environnements professionnels exigeants.

Ce tapis antifatigue industriel est disponible en 3 largeurs différentes (0,6 m, 0,9 m et 1,2 m). Concernant la longueur, choisissez celle qui vous convient de 1 m à 18,3 m.

Si vous souhaitez un tapis de surface norme ESD vous pouvez utilisez le tapis antifatigue antistatique ESD. Parfait pour être relié à un kit de mise à la terre chaussures sécurité afin de dissiper les décharges électrostatiques.

Complétez vos achats avec notre gamme complète d'équipement de protection individuelle et notre gamme de matériel de premier secours professionnel.

Le sol autour d'une fontaine de nettoyage chauffante version atelier reste souvent humide : ce tapis sécurise le poste et stabilise l'opérateur qui l'utilise.

Un sol régulièrement mouillé autour d'une fontaine de nettoyage haute pression pour 50 kg mérite ce tapis anti-fatigue antidérapant.

Vous pouvez mettre ce tapis à proximité des postes de travail debout tel que l'armoire fermée avec pupitre.

Retrouvez enfin notre gamme d'armoire de sécurité industrielle et notre sélection de miroir industriel.

Pour les ateliers exposés aux copeaux métalliques et aux huiles d'engrenage, privilégiez le tapis antifatigue PolyNit pyramide bi-couche.

Pour les zones d'usinage intérieures avec projection de lubrifiants, privilégiez un tapis antifatigue spécial atelier auto-drainant.

Caractéristiques du tapis antifatigue industriel

Caractéristiques	Spécificités
Matériel	Surface en vinyle Dossier en mousse PVC (assemblés par fusion, non collés)
Finition	Structure tôle diamant (strie tôle)
Dimensions	Largeurs : 0,6 m, 0,9 m, 1,2 m Longueurs : de 1 m à 18,3 m
Couleurs	Noir Noir/Jaune
Hauteur / épaisseur	15 mm
Températures de fonctionnement	De 0°C à +60°C
Résistance chimique	Surface PVC présentant une résistance limitée aux produits chimiques et huileux
Applications	Postes d'emballage, zones d'assemblage, lignes de production où l'opérateur se retourne régulièrement
Installation	Pose libre
Entretien	Nettoyer la surface à la brosse ou à la serpillère
Normes / tests	Résistance au feu testée selon BS EN 13501-1 Classe Cfl-s1 (surface auto-extinguible)

Poids / mètre linéaire :

- 0,6 m x mètre linéaire noir : 3,93 kg
- 0,6 m x mètre linéaire jaune-noir : 5 kg
- 0,9 m x mètre linéaire noir : 8 kg
- 0,9 m x mètre linéaire jaune-noir : 6,2 kg

- 1,2 m x mètre linéaire noir : 9 kg
- 1,2 m x mètre linéaire jaune-noir : 6 kg

Retrouvez l'ensemble de notre gamme de tapis industriels dont notre caillebotis antifatigue.

Plus de conseils et d'informations concernant les tapis antifatigue industriels sur notre notre article de blog.