DALLE ANTI FATIGUE ERGONOMIQUE À USAGE INTENSIF - TEXTURÉ
Référence : 06832



Bordures en option

RESUME

La dalle anti fatigue modulaire fournit un soutien ergonomique et du confort aux personnes qui travaillent debout, dans des environnements secs et industriels (usines, chaîne d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques).

La dalle en caoutchouc est ultra-résistante, pouvant être assemblée pour couvrir de grandes zones ou équiper des postes de travail individuels, de mur-à-mur ou en îlots.

Complétez l'achat avec les bordures pour faciliter l’accès des chariots à roulettes et diminuer les risques de trébuchage.


Bordures compatibles :

- Bordures mâle/ femelle pour dalle caoutchouc
- Bordures mâle/ femelle pour dalle NBR
- Bord de rampe alu pour dalle

Dimensions : 0,9 m x 0,9 m. Épaisseur 18 mm.

Les points forts :

- Usage intensif
- Robuste
- Confortable
- Modulables



DECLINAISONS

Modèle
Dalle 91 cm x 91 cm

DESCRIPTION

Quels avantages présente la dalle anti fatigue ergonomique ?

La dalle anti fatigue offre plusieurs avantages, principalement en fournissant un confort accru et en réduisant la fatigue pour les personnes qui travaillent debout pendant de longues périodes.

Cette dalle antifatigue est conçue pour amortir et répartir le poids du corps de manière plus uniforme, ce qui réduit la pression sur les muscles et les articulations. Cela permet de réduire la fatigue et les douleurs associées à rester debout pendant de longues périodes.

Fabriquée à partir de matériaux souples, tels que le caoutchouc 100% naturel, ce qui offre à son utilisateur un soutien supplémentaire sous les pieds...

Ce produit permet de réduire la fatigue musculaire et améliorer la posture ainsi qu'encourager une meilleure circulation sanguine dans les jambes et les pieds.

En améliorant le confort et en réduisant la fatigue, les dalles antifatigue peuvent potentiellement améliorer la productivité des travailleurs en leur permettant de rester concentrés et engagés dans leurs tâches.

Retrouvez notre gamme d'armoire de sécurité industrielle et

notre sélection de miroir industriel.

Et pour une surface normée ESD, retrouvez la dalle antistatique anti fatigue.

En complément des modèles texturés, découvrez le caillebotis antifatigue plein NBR à haute résistance chimique.

Si vous recherchez un format rouleau à haute durabilité mécanique, découvrez le tapis ergonomique pyramide intensif thermoscellé.

Comment installer vos dalles anti fatigue industrielles ?

1. Avant de commencer l'installation, assurez-vous que la surface sur laquelle vous allez poser les dalles est propre, sèche et plane. Retirez tout obstacle ou débris.

2. Déterminez où vous souhaitez placer les dalles anti fatigue.

3. Les dalles antifatigue sont modulaires et s'emboîtent, commencez par assembler les pièces en les clipsant ensemble. Assurez-vous qu'elles s'ajustent correctement et qu'elles ne se détachent pas facilement.

4. Placez ensuite les dalles assemblées sur le sol, en les alignant correctement. Veillez à ce qu'elles soient bien positionnées et qu'elles ne présentent pas de décalage ou d'espace entre les pièces.

5. Si nécessaire, découpez ou ajustez les dalles pour les adapter à la forme de la zone où vous souhaitez les installer. Utilisez un couteau utilitaire ou des ciseaux robustes pour couper les dalles selon vos besoins.

6. Une fois que les dalles sont en place, assurez-vous

qu'elles sont bien ajustées et stables. Marchez dessus pour vérifier qu'elles ne glissent pas ou ne se détachent pas facilement.

Option : Ajoutez les bordures jaunes ou noires, mâle et femelle permettant une meilleure accessibilité aux chariots à roulettes tout en réduisant les risques de trébuchement.

Les dalles anti fatigue sont faciles à entretenir. Nettoyez-les régulièrement à l'aide d'un balai, d'un aspirateur ou d'un nettoyant doux.

Si elles sont utilisées dans un environnement industriel ou commercial où il y a des déversements fréquents, nettoyez-les rapidement pour éviter tout glissement.

Si une dalle est endommagée ou usée, remplacez-la rapidement pour maintenir les avantages ergonomiques et de sécurité.

Retrouvez l'article de blog "nos meilleurs conseils sur les tapis antigatigue".

Caractéristiques techniques de la dalle de sol anti fatigue

Caractéristiques	Spécificités
Matériel	Caoutchouc naturel contenant 25 % de nitrile (NBR)
Finition	Surface entièrement texturée (pleine, sans perforations)
Dimensions	0,9 m x 0,9 m
Poids	10 kg par dalle
Couleurs	Noir
Hauteur / épaisseur	18 mm
Températures de fonctionnement	-20° à +130°

Résistance chimique	Résistance limitée aux produits chimiques et huileux
Applications	Industrie générale, usines, chaînes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques (convient aux milieux secs et humides, résiste aux projections de soudure)
Installation	Dalles emboîtables en pose libre par connexions à pression
Entretien	Lavage au balai, aspirateur ou chiffon humide (détergents agressifs non conseillés)
Normes / tests	Test antichute DIN 51130 - R10 Résistance aux UV Résistance à la traction de 3,5 à 4 MPa
Compatibilité	Bordures caillebotis plein caoutchouc Bordures caillebotis plein NBR `Bord de rampe alu pour caillebotis plein

Retrouvez l'ensemble de notre gamme de tapis industriels, et pour l'aménagement au sol de votre espace de travail, nous vous proposons les dalles caoutchouc pour garage !