B18B - PANNEAU ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES TRANSPORTANT DES MARCHANDISES SUSCEPTIBLES DE POLLUER LES EAUX
Référence : 00070



RESUME

Le panneau de signalisation B18b interdit l'accès aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux.

Les points forts :

- Haute résistance
- Production française
- Conformes aux normes
- Livré avec rails de fixation
- Recyclé et recyclable

Différentes tailles, différentes classes et différents types de dos sont proposés pour ce panneau. Concernant les dos, vous pouvez garder le dos brut initial ou choisir un laquage au choix. Pour nous indiquer votre laquage, veuillez remplir l'encart "Personnalisation".



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut

1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau B18b

Le panneau de signalisation B18b est un panneau de signalisation qui interdit l'accès aux véhicules qui transportent des marchandises susceptibles de polluer les eaux.

C'est un panneau de signalisation d'interdiction. Il est de forme ronde à fond blanc et bord rouge.

Le panneau B18b fait partie de la même famille de panneaux que le panneau B18a et le panneau B18c.

Une fois votre couleur sélectionnée, veuillez nous l'indiquer dans la partie "Personnalisation" au-dessus du bouton d'ajout au panier.

Vous avez également le choix entre un dos fermé ou fermé et laqué, mais seulement sur demande de devis.

Allez plus loin avec le panneau de signalisation b18b

C'est l'article 64-4 de l'instruction ministérielle de signalisation routière qui encadre l'installation du panneau de signalisation B18b. L'article dit qu'il est interdit aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer l'eau de pénétrer dans une zone où est implanté le panneau B18b. La nature et la

quantité minimale de ce panneau sont définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, aussi appelé arrêté TMD.

Fixation du panneau b18b sur un poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 brides de fixation (vendues séparément) car les panneaux de type B possèdent 2 rails.

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles ici.

Caractéristiques du panneau routier b18b

Les différentes tailles disponibles : (2 rails au dos)

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1250 mm

Les différentes classes disponibles :

- La classe 1 visible à 100 mètres
- La classe 2 visible à 250 mètres

Les différents types de dos possibles :

- Brut
- Laqué

Consultez notre guide des correspondances qui est juste ici afin

d'avoir plus de renseignements sur les tailles des panneaux et panonceaux de signalisation.