
BARRIÈRE LEVANTE À CONTREPOIDS STANDARD
Référence : 07254









RESUME

Découvrez notre barrière levante à contrepoids standard équipée de plaques empilées ayant un effet de contrepoids, pour une manipulation facilitée de la lisse.

Celle-ci est à privilégier pour une utilisation normale (20 à 30 levées par jour).

La barrière est disponible uniquement sur platine avec une largeur de passage allant de 1 à 6 mètres et pour une hauteur de 1 m. Elle est équipée d'une lisse rectangulaire en aluminium 83 x 46 mm.

Pour la finition, vous aurez le choix entre une version brute acier galvanisé ou une version laquée.

Enfin, 4 systèmes de verrouillage sont disponibles.

Le verrouillage à 90° est uniquement possible avec une option boitier serrure.

<u>Les points forts :</u>

- Support de lisse fixe ou suspendu
- Barrière sur platine
- Barrière économique



DECLINAISONS

Finition	Largeur de passage	Support de lisse	Verrouillage support principal
Laquée	2 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Laquée	2,5 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Laquée	3 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Laquée	3,5 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Laquée	4 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Laquée	4,5 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Laquée	5 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Laquée	5,5 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Laquée	6 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Laquée	1 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Laquée	1,5 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Laquée	2 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Laquée	2,5 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Laquée	3 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Laquée	3,5 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Laquée	4 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Laquée	4,5 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Laquée	5 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Laquée	5,5 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Laquée	6 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Laquée	1 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Laquée	1,5 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Laquée	2 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen
Laquée	2,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen
Laquée	3 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen
Laquée	3,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen
Laquée	4 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen
Laquée	4,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen
Laquée	5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen
Laquée	5,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen
Laquée	6 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen
Laquée	1 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen
Laquée	1,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen
Laquée	2 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen
Laquée	2,5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen
Laquée	3 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen
Laquée	3,5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen

Laquée	4 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen
Laquée	4,5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen
Laquée	5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen
Laquée	5,5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen
Laquée	6 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen
Laquée	1 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen
Laquée	1,5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen
Laquée	2 m	Fixe	Boitier serrure pompier
Laquée	2,5 m	Fixe	Boitier serrure pompier
Laquée	3 m	Fixe	Boitier serrure pompier
Laquée	3,5 m	Fixe	Boitier serrure pompier
Laquée	4 m	Fixe	Boitier serrure pompier
Laquée	4,5 m	Fixe	Boitier serrure pompier
Laquée	5 m	Fixe	Boitier serrure pompier
Laquée	5,5 m	Fixe	Boitier serrure pompier
Laquée	6 m	Fixe	Boitier serrure pompier
Laquée	1 m	Fixe	Boitier serrure pompier
Laquée	1,5 m	Fixe	Boitier serrure pompier
Laquée	2 m	Suspendu	Boitier serrure pompier
Laquée	2,5 m	Suspendu	Boitier serrure pompier
Laquée	3 m	Suspendu	Boitier serrure pompier
Laquée	3,5 m	Suspendu	Boitier serrure pompier
Laquée	4 m	Suspendu	Boitier serrure pompier
Laquée	4,5 m	Suspendu	Boitier serrure pompier
Laquée	5 m	Suspendu	Boitier serrure pompier
Laquée	5,5 m	Suspendu	Boitier serrure pompier
Laquée	6 m	Suspendu	Boitier serrure pompier
Laquée	1 m	Suspendu	Boitier serrure pompier
Laquée	1,5 m	Suspendu	Boitier serrure pompier
Laquée	2 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	2,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	3 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	3,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	4 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	4,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier

Laquée	5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	5,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	6 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	1 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	1,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	2 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	2,5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	3 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	3,5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	4 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	4,5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	5,5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	6 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	1 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	1,5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier

DESCRIPTION

Pourquoi choisir une barrière levante à

contrepoids standard ?

Indispensable pour filtrer l'accès de véhicules à un lieu privé, la barrière levante à contrepoids est idéale pour une utilisation modérée. Déclinable en 11 largeurs de passage comprises entre 1 m et 6 m, celle-ci s'adaptera parfaitement à votre voie. Attention cependant à avoir suffisamment de place sur le côté, car l'effet contrepoids entraîne un débord de 870 mm. Si votre barrière levante doit être installée contre un mur, la barrière levante à vérin sera plus adaptée. Sinon, découvrez toutes nos barrières levantes avec la barrière automatique complète 7 m.

La barrière est équipée d'une lisse rectangulaire en aluminium avec un contrepoids sous forme de plaques empilées directement fixées sur la lisse. Une poignée est également vissée sous la lisse afin de la redescendre plus facilement.

En position fermée, la lisse repose soit sur un support fixe sur platine ajustable à hauteur de 250 mm ou sur un support directement suspendu à la lisse, en aluminium ajustable sur 260 mm. Cette dernière option est à privilégier si vous n'avez pas l'emplacement nécessaire pour sceller le support fixe ou si vous souhaitez mettre 2 barrières face à face pour couvrir une plus grande largeur.

Concernant le support principal, celui-ci est obligatoirement sur platine à venir fixer sur un plot béton de minimum H. 800 x L.600 mm. Sa hauteur est de 1 mètre, non ajustable. Sur ce support est installé le système de verrouillage de votre choix parmi nos 3 types de boîtiers serrures et l'option de pré-perçage pour cadenas.

Retrouvez l'ensemble des dimensions détaillées dans l'onglet téléchargement.

Avec l'option pré-percée pour cadenas, il n'est pas possible de bloquer la lisse à 90°. Il faudra obligatoirement choisir un système de verrouillage à serrure.

Pour encore plus d'options, découvrez notre barrière manuelle à contrepoids Premium !

Vous hésitez dans votre choix de barrière levante ? Consultez notre article sur les types de barrière levante manuelle, nous proposons aussi une barrière télescopique ou encore la barrière pivotante sans support de lisse en acier.

Caractéristiques techniques de la barrière levante à contrepoids manuelle standard

Largeur de passage :

- 1 m
- 1,5 m
- 2 m
- 2,5 m
- 3 m
- 3,5 m
- 4 m
- 4,5 m
- 5 m
- 5,5 m
- 6 m

Hauteur : 1 mètre (ajustable)

Poids : Entre 58 et 94 kg en fonction des longueurs de lisse

Fixation : sur platine

Dimensions platines :

- Platine support principal : 600 x 600 mm sur massif en béton H. 800 x L. 600 mm
- Platine support de lisse fixe : 400 x 400 mm sur massif en béton H. 600 x L. 400 mm

Finition :

- Galvanisée
- Laquée

Matière :

- Supports : acier
- Lisse : aluminium profilé
- Support de lisse suspendu : aluminium

Contrepoids : plaques empilées et lisses équilibrés en usine

Support principal : Acier 120 x 40 x 3 mm

Lisse : aluminium rectangulaire 93 x 46 mm

Support de lisse fixe : acier 70 x 40 x 3 mm, ajustable 130 mm en bas et 120 mm en haut

Ou support de lisse suspendu : aluminium ajustable 80 mm en bas et 180 mm en haut

Système de verrouillage sur support principal :

- Pré-percé pour cadenas avec goupille fournie (cadenas non fournis)
- Boitier serrure cylindrique européen (3 clés européennes comprises)
- Boitier serrure pompier (1 clé pompier fournie)
- Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier (3 clés européennes + 1 clé pompier fournies)

Livraison et manutention : Les produits sont livrés démontés sur palettes. La livraison se fait par camion, non équipé d'un hayon. Le déchargement de la marchandise est à votre charge.

Complétez l'achat de votre barrière levante avec un tourniquet de contrôle d'accès idéal pour filtrer l'accès des piétons !