BAC DE RÉTENTION POUR IBC EN PEHD
Référence : 07258



RESUME

Découvrez le bac de rétention pour IBC en PEHD. Pouvant accueillir 1 cuve, il permet de stocker des cuves contenant des produits nocifs et corrosifs. Il peut contenir jusqu'à 1100 L.

Fabriqué en plastique PEHD (polyéthylène haute densité) 100% recyclé, c'est un produit particulièrement robuste, supportant parfaitement une utilisation intensive en intérieur comme en extérieur.

Il suffit de mettre votre cuve sur le bac afin qu'en cas de fuite, le liquide se déverse dans le bac de rétention pour IBC.

Les points forts :

- Éco conçu
- Envoi rapide
- Emboîtable
- Prix dégressifs selon quantité
- Passage de fourches sur 2 côtés

Pour découvrir toute notre gamme, rendez-vous sur notre page bac de rétention professionnels.



DECLINAISONS

Capacité	Caillebotis
1 cuve - 1100 L	PEHD
1 cuve - 1100 L	Acier galvanisé

DESCRIPTION

Quelle conception pour le bac de rétention pour IBC PEHD ?

Éco conçu, le bac de rétention pour cuve 1000 L est fabriqué en PEHD 100 % recyclé.

Léger et facile à entretenir, il suffit de le rincer au jet d'eau afin de le nettoyer. En ce qui concerne sa robustesse, il résiste aux nombreuses agressions pouvant être entraîné dans des environnements de travail ou des produits dangereux sont manipulés.

Chocs, coups, températures extrêmes (chaude ou froide), contact avec des produits corrosifs et nocifs... Il s'agit de l'équipement idéal à avoir dans le but d'assurer la sécurité de tous.

Le bac de rétention pour IBC en PEHD possède une capacité de rétention de 1100 L et une capacité de charge de 1500 kg.

Le bac de rétention est équipé de caillebotis en acier galvanisé ou en PEHD., au choix. Il s'agit d'une grille situé au-dessus du bac sur laquelle vous posez votre cuve.

Pour stocker vos liquides dangereux inflammables, découvrez notre modèle de bac IBC en acier.

Bac de rétention IBC, quels métiers sont concernés ?

Bon à savoir : lorsque vous achetez un bac de rétention comme

celui-ci, votre achat est éligible à une subvention de 50% de son montant HT. Pour en savoir plus à ce sujet, vous pouvez lire notre article de blog : En quoi consiste la subvention Prévention TPE ?

Ce produit est particulièrement adapté pour plusieurs industries comme :

- Les industries chimiques
- Les industries pétrolières et gazières
- Le transport et la logistique
- Les entreprises de gestion de déchets
- Le secteur agricole, etc.

Particulièrement pratique, il est emboîtable. Cela permet de faciliter de transport des bacs.

Vous trouverez également le passage pour fourches d'un transpalette sur 2 côtés du bac.

Existe aussi en version double : bac de rétention double IBC plastique.

Retrouvez nos autres modèles comme le bac de rétention fût 200 L ou encore, la plateforme de rétention pehd.

Caractéristiques du bac de rétention pour IBC

Capacité : 1 cuve IBC

Volume de rétention : 1100 L

Charge admissible : 1500 kg

Matière du bac : PEHD

Caillebotis : PEHD ou acier galvanisé

Dimensions hors-tout : L. 1380 x P. 1280 x H. 1000 mm

Dimensions caillebotis : L. 1300 x P. 1200 mm

Passage fourches : 2 côtés

Coloris bac : noir (RAL 9017)

Empilable : oui, jusqu'à 7

Toutes les informations sur la rétention sur notre article de blog bac de rétention et stockage.

Vous pourriez être intéressé par l'armoire de stockage pour produits phytosanitaire disponible sur la page armoire et stockage, ou encore par la cuve à AdBlue.