
BORDURE POUR DALLE NITRILE
Référence : 07293



RESUME

Cette bordure pour dalle nitrile permet de créer une finition sécurisée pour les installations de dalles de sol industrielles et de délimiter les zones de travail.

Ses bords biseautés sont conçus pour réduire les risques de trébuchement et faciliter le passage des chariots.

Fabriquée en caoutchouc nitrile, cette bordure pour dalle nitrile assure une excellente résistance aux huiles, graisses et produits chimiques.

Elle est disponible en version mâle ou femelle et en coloris jaune ou noir.

Compatibilité :

- Dalle modulaire pour usage intensif,
- Caillebotis nitrile pour usage intensif.

Dimensions : 75 mm x 1 m

Les points forts :

- Sécurité anti-trébuchement
- Résistance aux huiles et graisses
- Installation simple par clipsage
- Facilite l'accès des chariots



DECLINAISONS

Couleur	Modèle
Noir	Mâle
Noir	Femelle
Jaune	Femelle
Jaune	Mâle

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour une bordure pour dalle nitrile ?

Cette bordure pour dalle nitrile complète l'installation de dalles de sol industrielles.

Sa conception biseautée réduit les risques de trébuchement, sécurisant les zones de passage. Elle facilite la circulation des chariots et autres équipements roulants.

Son système d'emboîtement simple permet une installation rapide et une finition propre et professionnelle de votre revêtement de sol.

Fabriquée en caoutchouc nitrile durable, cette bordure de protection offre une excellente résistance aux produits chimiques, aux huiles industrielles et aux graisses.

Ces propriétés la rendent idéale pour une utilisation dans des conditions variées :

- Environnements secs, humides et huileux,
- Environnements agroalimentaires,
- Usines,

- Entrepôts,
- Chaînes d'assemblage.

Elle est disponible en jaune ou noire. La bordure de dalle antidérapante jaune est utile pour délimiter les zones de travail ou pour signaler les zones à risque, renforçant la sécurité visuelle. Tandis que la noire est pensée pour être discrète et plus esthétique.

Retrouvez les bordures en caoutchouc.

Découvrez la catégorie des caillebotis et dalles pour revêtement industriel avec les tapis antistatiques antifatigue ou encore le caillebotis plein en nitrile et caoucthouc recyclé.

Caractéristiques techniques de la bordure pour dalle nitrile

Caractéristiques	**Spécificités**
Modèles	Bordure mâle Bordure femelle
Couleurs	Jaune Noir
Dimensions	75 mm x 1 m
Poids	Bordure mâle : 1,1 kg Bordure femelle : 1,0 kg
Matériau	Caoutchouc nitrile dont 80% de matériaux recyclés
Installation	Clipsable
Compatibilité	Dalle antifatigue 25% nitrile Caillebotis antifatigue 30% nitrile