
CAILLEBOTIS ANTIDÉRAPANTS ROULEAU PVC
Référence : 07346



RESUME

Les caillebotis antidérapants rouleau sont une solution polyvalente en vinyle pour sécuriser les sols dans les environnements industriels et les zones très humides (usines, entrepôts, lignes de production, ateliers, piscines).

Grâce à son épaisseur de 11,5 mm, le caillebotis isole les pieds des liquides déversés au sol, réduisant le risque de chute.

Sa surface striée et texturée diminue le risque de glissade, améliore le confort debout et réduit la fatigue lors des postures prolongées.

Dimensions :

- Largeur 0,59 m, 1 m ou 1,2 m
- Longueur au choix ou par rouleau de 10 m
- Épaisseur 11,5 mm

Les points forts :

- Antidérapant certifié : norme DIN 51130 - R10 et DIN 51097
- Facile à nettoyer
- Pose libre et simple
- Robuste, imputrescible et isolant thermique



DECLINAISONS

Couleur	Largeur	Longueur
Bleu	0,59 m	Personnalisée (Mètre Linéaire)
Bleu	1 m	Personnalisée (Mètre Linéaire)
Bleu	1,2 m	Personnalisée (Mètre Linéaire)
Gris	0,59 m	Personnalisée (Mètre Linéaire)
Gris	1 m	Personnalisée (Mètre Linéaire)
Gris	1,2 m	Personnalisée (Mètre Linéaire)
Rouge	0,59 m	Personnalisée (Mètre Linéaire)
Rouge	1 m	Personnalisée (Mètre Linéaire)
Rouge	1,2 m	Personnalisée (Mètre Linéaire)
Vert	0,59 m	Personnalisée (Mètre Linéaire)
Vert	1 m	Personnalisée (Mètre Linéaire)
Vert	1,2 m	Personnalisée (Mètre Linéaire)
Noir	0,59 m	Personnalisée (Mètre Linéaire)
Noir	1 m	Personnalisée (Mètre Linéaire)
Noir	1,2 m	Personnalisée (Mètre Linéaire)
Bleu	0,59 m	10 m
Bleu	1 m	10 m
Bleu	1,2 m	10 m
Gris	0,59 m	10 m
Gris	1 m	10 m
Gris	1,2 m	10 m
Noir	0,59 m	10 m
Noir	1 m	10 m
Noir	1,2 m	10 m
Rouge	0,59 m	10 m
Rouge	1 m	10 m
Rouge	1,2 m	10 m
Vert	0,59 m	10 m
Vert	1 m	10 m
Vert	1,2 m	10 m

DESCRIPTION

Avantages du caillebotis souple antidérapant

Ce caillebotis antidérapants rouleau pour milieux humides est une solution polyvalente conçue pour sécuriser les sols et améliorer le confort dans divers environnements professionnels.

Sa structure en caillebotis de vinyle surélève les utilisateurs du sol, ce qui permet un drainage efficace des liquides et réduit le

risque de chute.

La surface texturée offre des propriétés antidérapantes tout en étant plus confortable pour la marche que des surfaces dures comme le béton ou le carrelage.

Conçu pour être un caillebotis souple antidérapant, il est léger et facile à déplacer pour l'installation ou le nettoyage.

Ce revêtement est adapté à de nombreuses applications, que ce soit en milieu industriel (lignes de production, zones d'assemblage, postes d'emballage) ou dans des espaces publics (abords de piscines, vestiaires, douches, gymnases).

Pour répondre à des besoins spécifiques, ce caillebotis antidérapant est disponible en plusieurs largeurs :

- 0,59 m
- 1 m
- 1,2 m

Il est disponible en plusieurs coloris :

- Bleu
- Gris
- Rouge
- Vert
- Noir

Vous pouvez opter pour un rouleau de 10 mètres ou commander une longueur sur mesure au mètre linéaire.

L'efficacité de ce tapis a été validée par des tests selon deux normes distinctes, garantissant une sécurité optimale dans des contextes variés. Il est conforme à la norme DIN 51130 avec un classement R10, certifiant sa haute performance antidérapante pour les zones de travail.

Il répond également à la norme DIN 51097, qui atteste de ses propriétés antidérapantes pour la circulation pieds nus dans les environnements humides comme les piscines ou les douches.

Les zones humides posent un problème aussi à votre entreprise ? Prozon vous propose un caillebotis en PRV antidérapant pour passerelle.

Complétez vos achats avec notre gamme de casier de vestiaire pour piscine, notre miroir pour piscine à message et notre miroir de surveillance piscine en inox.

Et pour l'éclairage de vos zones humides, retrouvez la LED tubulaire IP69K 120 cm ou la LED tubulaire IP69K 150 cm.

Caractéristiques techniques du caillebotis antidérapant

Caractéristiques	Spécificités
Matériau	PVC
Finition de surface	Caillebotis transversal strié
Dimensions	Largeur 0,59 m, 1 m ou 1,2 m Longueur au choix ou par rouleau de 10 m
Hauteur du produit	11,5 mm
Couleurs	Bleu, Gris, Rouge, Vert ou Noir
Températures de fonctionnement	-30 °C à +60 °C
Résistance chimique	Résistant aux acides et aux alcalis

Applications	Industrie générale, lignes de production, zones d'assemblage, postes d'emballage, établis Piscines, vestiaires, douches, gymnases
Installation	Pose libre
Entretien	Nettoyage facile à l'eau chaude savonneuse ou au nettoyeur haute pression
Classement antidérapant	Test antichute DIN 51130-R10 et DIN 51097

Poids :

- Largeur 0,59 m :
  - Largeur 0,59 m - Mètre linéaire : 4,5 kg
  - Largeur 0,59 m - Rouleau de 10 m : 45 kg
- Largeur 1 m :
  - Largeur 1 m - Mètre linéaire : 7,5 kg
  - Largeur 1 m - Rouleau de 10 m : 75 kg
- Largeur 1,2 m :
  - Largeur 1,2 m - Mètre linéaire : 9 kg
  - Largeur 1,2 m - Rouleau de 10 m : 90 kg

Retrouvez l'ensemble de notre gamme de tapis industriels comme notre tapis antidérapant industriel, notre tapis antidérapant cuisine professionnel ou encore notre tapis pour chariot élévateur.