PROZON

FICHE TECHNIQUE

TRACEUR DE CHANTIER FLUO TEMPO TP
Référence : 07438



RESUME

Traceur de chantier Soppec tempo tp couleur fluorescente (sauf le blanc). Existe en 7 couleurs différentes pour un marquage très visible et temporaire (2 à 8 semaines). Volume net d'un aérosol : 500 ml.

Les points forts :

- Marquage courte durée
- Aérosol sûr grâce à son capot de sécurité innovant et breveté
- Pouvoir couvrant performant : couvrez plus avec moins
- Marquage très visible y compris sur sol humide
- Couleurs conformes à la norme NF P 98-332 relative aux réseaux enterrés

Vendu par carton de 12 aérosols de 500 ml.

Retrouvez toutes nos bombes de peinture de chantier indispensables pour la réalisation d'un chantier réussi.



DECLINAISONS

Couleur
Rouge
Jaune
Vert
Orange
Blanc

Bleu
Cerise

DESCRIPTION

Un traceur de chantier temporaire performant

Le traceur de chantier fluo Tempo TP Soppec est un traceur de chantier professionnel de qualité. Il permet un marquage de courte durée grâce à sa composition facilitant l'élimination de la couleur. C'est pourquoi il est préconisé pour le marquage des petits chantiers, des aménagements paysagers ou des travaux de rénovation et plus particulièrement des travaux sur sites protégés et classés.

Grâce à ses pigments fluorescents, il est très visible et ceci même de loin.

Enfin, comme tout le traceur de chantier Soppec Fluo TP, il possède un capot de sécurité breveté et innovant, très résistant.t.

Pour vos besoins de marquage éphémère (tenue 1 à 4 semaines), privilégiez le traceur de chantier Mark&go fluo. Il s'efface naturellement grâce à sa composition à base de craie.

Caractéristiques du traceur de chantier Tempo TP

Caractéristiques techniques

Volume brut / volume net : 650 ml / 500 ml

Composants :

- Liant : mélange d'huiles minérales et d'argiles
- Pigments fluorescents : minéraux et organiques (sans métaux lourds comme le plomb ou le cadmium)
- Solvants : Mélange d'hydrocarbures aliphatiques et d'esters (sans solvants chlorés, ni composés

aromatiques)
- Gaz propulseur : mélange isobutane et propane

7 Couleurs fluorescentes conformes au code couleur des réseaux enterrés encadrés par la norme NF P 98-332 :

- Rouge - Électricité, éclairage
- Jaune - Gaz combustible et hydrocarbures
- Vert - Télécommunications
- Orange - Produits chimiques
- Violet - Chauffage et climatisation
- Bleu - Eau potable
- Cerise - Zone d'emprise multiréseaux
- Blanc (non fluorescent) - Zone de travaux

Durée du marquage : 2 à 8 semaines.

Conditions d'utilisation

Surface d'application : les sols en béton, bitume, asphalte, le gazon, le bois, les graviers. Ne pas appliquer sur les sols en plastique ou plastifiés.

Température d'application : -20 à +40°C

Élimination facile et rapide en nettoyant à base pression avec une brosse ou un jet d'eau. Attention, ne pas appliquer sur les sols plastifiés.

Afin d'optimiser le marquage réalisé, veuillez suivre les instructions suivantes :

Avant l'utilisation :

- Secouez l'aérosol de gauche à droite tête vers le bas
- Ouvrez le capot de l'aérosol en le tournant vers la gauche
- Appuyez sur le capot de l'aérosol tête en bas à environ 10 cm du support à marquer

Après l'utilisation :

- Positionnez l'aérosol tête en haut
- Nettoyez la valve et le capot de sécurité en le purgeant 2 secondes
- Verrouillez l'aérosol en tournant le capot vers la droite

Temps de séchage : 10 minutes à 20°C.

Pour une application réussie, nous vous conseillons d'opter pour un pistolet de marquage au sol ou la canne de marquage au sol.

Conditionnement

- Vendu par carton de 12 aérosols de même couleur.
- À stocker à l'abri de l'humidité, dans un lieu compris où la température est comprise entre 15 et 25°C.

Attention, veuillez consulter et suivre les conditions générales d'utilisation fournies avec le produit. Ne pas exposer l'aérosol à une température supérieure à 50°C, ne pas fumer, percer ou brûler l'aérosol, tenir éloigné l'aérosol de toute source de chaleur, d'ignition ou des rayons du soleil.