PROZON

FICHE TECHNIQUE

ROUE DE BROUETTE GONFLABLE HAEMMERLIN
Référence : 07625



RESUME

Découvrez nos modèles de roues gonflées, compatibles avec nos brouettes Haemmerlin.

Nous vous proposons 2 modèles de roues :

- Une roue avec axe pour fixation sur pattes soudées, compatibles avec les brouettes Aktiv, Reno 95 et Agricola 1 roue. Elle mesure Ø 380 mm avec jante métal flasque.
- Une roue pour fixation coussinet compatible avec la brouette Haemmerlin 90l. Elle fait Ø 400 mm avec jantes métal à rayons.

Livrée avec une chambre à air. Attention à bien sélectionner la roue correspondant au modèle de brouette.

Les points forts :

- Grand confort de roulement
- Absorbe les chocs
- Répond aux exigences REACH



DECLINAISONS

Type de roue
Roue pour fixation sur pattes soudées
Roue pour fixation coussinet

DESCRIPTION

Description de notre roue de brouette gonflable Haemmerlin

La roue gonflée Haemmerlin apporte un grand confort de roulement lors de l'utilisation de la brouette, absorbe les chocs et permet de franchir les obstacles facilement. C'est un bon compromis pour avoir une roue de brouette de qualité, au meilleur prix.

Vous avez le choix entre 2 types de roues :

- Une roue gonflée avec axe pour fixation sur pattes soudées de Ø 380 mm avec jantes métal flasque, et un axe lisse de Ø 14 mm d'une longueur de 101.5 mm
- Une roue gonflée pour fixation coussinets de Ø 400 mm, avec jantes métal à rayons, et un axe de Ø 20 mm d'une longueur de 265 mm

la fixation sur pattes soudées et la fixation coussinets sont deux méthodes de fixation de la roue à la structure de la brouette. Les brouettes avec roue à axe pour fixation sur pattes soudées sont souvent utilisées pour des tâches plus lourdes et exigeantes, tandis que celles avec une roue pour fixation coussinet offrent un mouvement plus fluide et sont polyvalentes pour différentes utilisations. Chaque fixation est compatible avec un modèle de brouette spécifique :

Type de brouette	Roue pour fixation sur pattes soudées	Roue pour fixation coussinet
Prems		X
Reno 95	X	
Aktiv premium	X	
Agricola 1 roue	X	

La roue est, comme son nom l'indique, gonflée d'air, ce qui implique qu'elle peut crever contrairement aux autres types de roue. C'est pourquoi nous incluons toujours une chambre à air

avec chaque roue gonflée acheté, cela vous permet de remplacer rapidement et aisément votre roue crevée. Si vous souhaitez plutôt une roue increvable, nous vous conseillons de vous diriger vers nos roues pleines ou encore nos roues increvables.

Complétez votre sélection avec nos traceurs de chantier.

Caractéristiques techniques de la roue de brouette gonflable

Dimensions :

- Roue pour fixation sur pattes soudée : Ø 380 mm, axe de Ø 14 mm
- Roue pour fixation coussinet : Ø 400 mm, axe de Ø 20 mm

Matériau : jantes en métal

Poids :

- Roue pour fixation sur pattes soudée : 2,7 kg
- Roue pour fixation coussinet : 1,5 kg