PROZON

FICHE TECHNIQUE

VARIATEUR POUR LED DIMMABLE TRIAC
Référence : 07645



RESUME

Le variateur pour LED dimmable Triac permet d’ajuster l'intensité lumineuse de 0 à 100 % de tous les éclairages LED qui ont un driver dimmable Triac.

Le variateur universel LED est très simple d'utilisation, il suffit de tourner le bouton du variateur pour régler l'intensité lumineuse et d'appuyer sur le bouton pour allumer ou éteindre. Il fonctionne sans télécommande, les réglages se font alors directement via le boîtier.

Grâce à sa technologie RF (Radio Fréquence 2.4GHz) aucun câblage n'est nécessaire. Vous pouvez alors le fixer à un mur ou dans une boîte de dérivation universelle.

Les points forts :

- Écoénergétique
- CE & RoHs
- Garantie de 2 ans
- Prolonge la durée de vie des LEDs
- Flexibilité d'éclairage



DECLINAISONS

Modèle
Sans télécommande

DESCRIPTION

Qu’est-ce qu’un variateur LED dimmable Triac ?

Un variateur dimmable LED Triac est un dispositif conçu pour réguler l'intensité lumineuse de 0 à 100 % des ampoules LED. Il permet de faire des économies d'énergie puisqu’en réduisant l'intensité lumineuse lorsque la lumière maximale n'est pas nécessaire, vous pouvez économiser de l'énergie et prolonger la durée de vie des ampoules LED. Cela peut contribuer à rendre votre éclairage plus écoénergétique.

L’interrupteur variateur LED dimmable est très simple d'utilisation : Il suffit de tourner le bouton du variateur pour une intensité plus ou moins forte. Pour allumer ou éteindre la lumière, vous pouvez appuyer sur le bouton.

Il peut se fixer (en intérieur) à un mur à l'aide de vis ou dans une boîte de dérivation universelle. Vous n'avez besoin de prévoir aucun câblage grâce à sa technologie Radio Fréquence 2.4GHZ qui ne nécessite aucun fil.

Retrouvez notre projecteur led dimmable IP66, notre panneau led 600x600 mm option dimmable (jusqu'à 40 dalles), notre panneau 1200x300 mm option dimmable et notre panneau 120x60 avec option dimmable.

Caractéristiques techniques

Sans télécommande :

Puissance maximale : 150-360 W

Tension : 220-240V AC

Multi tension : 100-240V AC

Intensité : 1.5A

Indice de protection : IP20

Distance Radio Fréquence : 10-20 mètres

Dimensions : 86 x 86 mm