PROZON

FICHE TECHNIQUE

PROJECTEUR LED 200W
Référence : 07655



RESUME

Grâce à sa luminosité élevée et ses 20 000 lumens (110 lm/W), le projecteur LED 200W est adapté à l'éclairage de grandes surfaces qui nécessite une lumière de haute intensité (les stades, les chantiers de construction, les parkings, etc.). Ce dernier émet une source lumineuse puissante, durable et économe en énergie.

Le projecteur extérieur est de dimension 400 x 333 x 32.5 mm et est disponible en deux températures de couleur : blanc neutre (couleur virant vers le jaune) et blanc froid (couleur virant vers le bleu).

Sa fabrication en aluminium lui assure une excellente résistance et une protection de ses composants.

Les points forts :

- Éclairage puissant
- Pré cablage
- Confort visuel : UGR<19
- Économique
- CE & RoHs
- Garantie 2 ans



DECLINAISONS

Température de couleur
Blanc naturel (4000K)
Blanc froid (6000K)

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un projecteur LED 200W ?

Le projecteur LED 200W offre une luminosité élevée avec ses 20 000 lumens et ses 110 lm/W, ce qui le rend adapté pour éclairer de grandes zones qui nécessitent un éclairage intense, comme les stades, les chantiers de construction, les parcs de stationnement, etc.

Pour éclairer de petites zones nous vous conseillons un projecteur projecteur LED 10W 110 lm/W IP65 ou un projecteur 50W IP65.

De plus, ce dernier possède une longue durée de vie (30 000 heures) par rapport aux sources lumineuses classiques, réduisant les coûts d'entretien.

Grâce à son indice de protection IP65, le projecteur extérieur est étanche à la poussière et est capable de résister à des jets d'eau puissants, ce qui le rend approprié pour des environnements extérieurs ou industriels.

Sa fabrication en aluminium permet une résistance aux chocs et aux vibrations.

Caractéristiques techniques

Puissance : 200W

Alimentation : 220-240V AC

Facteur de Puissance : 0.99

Fréquence : 50-60Hz

Luminosité : 20 000 lm

Rendement Led : 110 lm/W

Efficacité lumineuse: 100 lm/W

Faisceau lumineux : 110°

Diffuseur : UGR<19

Rendu des couleurs CRI : 80

Protection IP : IP65

Protection IK : IK06

Source lumineuse : SMD2835

Dimensions : 400 x 333 x 32.5 mm

Durée de vie : 30 000 heures

Driver : SSD

Poids : 2.25 kg

Matériel : Aluminium/Verre

Finition : Noire

Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015): F