FONTAINE À EAU BONBONNE
Référence : 07880









RESUME

Découvrez notre fontaine à eau bonbonne avec double robinets au choix eau froide/eau tempérée ou eau froide/eau chaude !

Notre fontaine en acier inoxydable a une capacité de réfrigération de 18L/h, idéale pour des entreprises entre 5 et 25 personnes.

La fontaine à eau bureau est compatible avec la plupart des bouteilles d'eau minérale du marché. Bouteilles réutilisables de 18,9 L disponibles en option.

La fontaine ne nécessite qu'un branchement électrique. Elle est équipée d'un récupérateur de gouttes d'une grande capacité et facilement démontable. Porte-gobelets en option.

Les points forts :

- Facile d'installation : ne nécessite qu'une prise électrique
- Autosuffisance grâce à la bonbonne réutilisable
- Fabriquée en acier inoxydable
- Température de l'eau réglable









DECLINAISONS

Modèle de fontaine	Porte-gobelets	Bonbonne réutilisable
Eau froide / eau tempérée	Sans	Sans
Eau froide / eau chaude	Sans	Avec
Eau froide / eau chaude	Sans	Sans

Eau froide / eau tempérée	Avec	Avec
Eau froide / eau tempérée	Avec	Sans
Eau froide / eau chaude	Avec	Avec
Eau froide / eau chaude	Avec	Sans

DESCRIPTION

Quelle est l'avantage d'une fontaine à eau bonbonne ?

La fontaine à eau bonbonne a l'avantage de ne nécessiter que d'une prise de courant électrique pour fonctionner ! La fontaine peut être placée n'importe où et déplacée facilement en cas de besoin, idéale si vous ne disposez pas d'entrée et de sortie d'eau ! En acier inoxydable, la fontaine à eau bureau avec bonbonne est bien plus résistante que la plupart des fontaines à eau du marché. Elle propose de l'eau fraiche et de l'eau chaude !

Avec cette fontaine à eau bonbonne à l'achat, nous vous proposons une bonbonne réutilisable de 18,9 L, idéale pour utiliser l'eau de votre choix et ne pas dépendre d'approvisionnements extérieurs ! Votre fontaine bonbonne est rentabilisée sous 12 mois par rapport à la location, qui oblige dans la majorité cas à s'engager sur 24 à 36 mois !

Cependant, notre fontaine s'adapte avec la majorité des bonbonnes du marché, veuillez nous préciser au passage de la commande si vous souhaitez utiliser des bonbonnes standards afin que nous puissions vous installer l'embout correspondant.

Avec notre fontaine bonbonne qui est équipée de 2 robinets, vous avez le choix entre eau froide/eau tempérée ou eau froide/eau chaude. Un récupérateur de gouttes amovible d'une grande capacité complète la fontaine.

Le distributeur d'eau à une capacité de réfrigération de 18 L/h, idéal pour des espaces accueillant une trentaine de collaborateurs.

En option, optez pour notre porte gobelet, idéal pour des fontaines placées dans une salle d'attente par exemple !

De l'eau minérale étant utilisée, la fontaine à eau bonbonne ne nécessite pas l'installation de filtres !

Nous vous conseillons également de consulter notre fontaine bureau à poser sur une table. Pour une distribution d'eau chaude, optez pour notre fontaine eau chaude et froide. Plus hygiénique, découvrez notre fontaine a eau sans contact et la fontaine hygiènique grande capacité.

Découvrez l'ensemble de notre gamme de fontaine à eau sur réseau !

Vous pouvez consulter notre article de blog si vous souhaitez en savoir davantage sur l'obligation de fournir de l'eau aux salariés dans une entreprise.

Pensez à l'armoire a rideaux basse.

Caractéristiques techniques de la fontaine à eau bureau avec bonbonne

Dimensions :

- Hauteur : 1080 mm (sans bonbonne)
- Hauteur robinet : 790 mm
- Diamètre : Ø 310 mm

Matière : Acier inoxydable

Options :

- Porte gobelets
- Bonbonne réutilisable

Puissance de réfrigération	205 W

Consommation électrique	100 W
Intensité électrique 230 V 50 Hz 1 phase	0,5 A
Capacité de réfrigération	18L/h
Temps pour remplir un gobelet	6 s
Température de sortie	4-11°C
Température maximale eau chaude	90°C
Poids net (sans bonbonne)	15,7 kg

Transport :

Les produits sont livrés par camions équipés de hayon pour le déchargement. Tous les produits sont sur palette. Le chauffeur est équipé d’un transpalette pour le déchargement des palettes uniquement au pied du camion.