PROZON

FICHE TECHNIQUE

GAINE TPC 50 MM
Référence : 07940



RESUME

Nos gaines TPC 50 mm sont disponibles en rouge, bleu et vert (jaune sur devis) et en longueurs de 25 ou 50 mètres. Elles sécurisent et protègent les réseaux enterrés des chocs et de l'eau. Voici le code couleur à adopter en fonction du type de câble que vous souhaitez protéger pour respecter la norme NF P 98-332 : rouge pour les réseaux électriques, vert pour le télécom, bleu pour l'eau potable et jaune pour le gaz.

Nos fourreaux sont fabriqués en polyoléfine avec une paroi extérieure annelée pour améliorer leur résistance. Pour simplifier l'installation, le produit dispose d'un tire-fil intégré et d'une paroi intérieure lisse.

Les points forts :

- Normée NF EN 61386-24
- Grande robustesse
- Tire-fil et manchon PVC compris
- Installation facile

Attention : pour extérieur seulement.



DECLINAISONS

Couleur	Longueur
Rouge	25 m
Bleu	50 m
Rouge	50 m
Vert	50 m

DESCRIPTION

Pourquoi acheter notre gaine TPC 50 mm ?

Notre gaine TPC 50 mm, fabriquée en polyoléfine, est ultra résistante. Elle dispose d'une surface extérieure annelée pour être plus robuste. Afin de simplifier l'installation du câble dans le fourreau, ce dernier a une surface intérieure lisse et un tire-fil intégré. Grâce à cela, notre produit protège de manière efficace les différents réseaux enterrés des chocs et écrasements, de l'eau ou encore des changements de température.

Notre janolène est normée NF EN 61386-24. Pour suivre aussi la norme NF P 98-332, vous devez installer un avertisseur pour identification de canalisations et respecter le code couleur suivant :

- Électricité en rouge
- Gaz en jaune (sur devis)
- Réseaux télécom en vert
- Eau potable en bleu

Afin que vous puissiez adapter le produit à votre chantier, nous vous proposons les fourreaux en 25 ou 50 mètres de longueur.

Attention : la gaine est inflammable et n'est donc applicable qu'en extérieur.

Découvrez toutes nos gaines TPC en polyoléfine. Nos produits vont du fourreau TPC diamètre 40 au fourreau TPC diamètre 160 mm.

Installer le fourreau TPC 50 mm de diamètre

L'installation du fourreau 50 mm est très simple grâce à son tire-fil et à sa surface intérieure lisse facilitant le passage du câble.

Pour le mettre en place, déposez-le sur un sol propre et rigide

et attachez votre câble ou tuyau au tire-fil. Ensuite, placez-vous de l'autre côté de la gaine et tirez sur le tire-fil jusqu'à ce que le tuyau ressorte.

Le manchon de raccordement est intégré à la gaine.

Pour réaliser des coupes au sol lors de vos chantiers, n'oubliez pas de vous équiper d'une scie de sol double lame.

Caractéristiques de la janolène rouge, verte ou bleue

Matière : Polyoléfine

Longueur : 25 ou 50 mètres

Couleur : Rouge, verte ou bleue

Diamètre :

Modèles	∅∅ Ext. minimum (mm)	∅ Ext. maximum (mm)	∅ Int. minimum (mm)	∅ Int. maximum (mm)	Rayon de cintrage (mm)	∅ Int. normatives (mm)
40 mm	40	40,8	30,8	32	240	≥ 30
50 mm	50	51	38,5	39,5	300	≥ 37
63 mm	63	64,2	49,5	52	328	≥ 47
75 mm	75	76,4	61,4	62,2	450	≥ 56
90 mm	90	91,7	73,5	74,7	450	≥ 67
110 mm	110	112	90,8	92,5	450	≥ 82
160 mm	160	162,9	135,5	136,6	700	≥ 120

Option comprise : tire-fil