PROZON

FICHE TECHNIQUE

GAINE TPC 110 MM
Référence : 07944



RESUME

La gaine TPC 110 mm sert à protéger des chocs, de l'écrasement et de l'eau, les différents câbles et tuyaux des réseaux enterrés. Elle est fabriquée en polyoléfine, un matériau résistant mais inflammable donc elle ne peut être installée qu'en extérieur.

Pour faciliter son implantation, notre produit dispose d'une surface intérieure lisse et d'un tire-fil.

La norme NF P 98-332 impose le code couleur suivant : rouge pour l'électricité, bleu pour l'eau potable, vert pour le télécom et jaune pour le gaz (sur devis).

Les points forts :

- Tire-fil et manchon de raccordement intégrés
- Normée NF EN 61386-24
- Grande robustesse et résistance
- Disponible en 2 longueurs : 25 ou 50 mètres



DECLINAISONS

Couleur	Longueur
Rouge	25 m
Bleu	50 m

DESCRIPTION

Pourquoi installer notre gaine TPC 110 mm ?

Une gaine TPC 110 mm a pour but de protéger les réseaux enterrés contre l'eau, les changements de température, les chocs ou les écrasements qu'ils pourraient subir. Ce sont des produits inflammables et uniquement implantables en extérieur.

Pour respecter la norme NF P 98-332, vous devez appliquer un code couleur spécifique afin de rapidement identifier le type de réseau concerné lors de futurs travaux. De plus, vous devez installer, 30 cm au-dessus de la gaine, un grillage avertisseur en plastique. Voici le code couleur :

- Bleu pour les réseaux d'eau potable
- Rouge pour les réseaux électriques
- Vert pour les réseaux télécom
- Jaune pour les réseaux gaziers (disponible uniquement sur devis)

Nos modèles sont disponibles de longueurs de 25 ou 50 mètres.

Nos fourreaux TPC en polyoléfine ont une surface extérieure annelée afin de renforcer leur résistance. Ils disposent aussi d'une surface intérieure lisse et d'un tire-fil pour simplifier leur installation.

Découvrez aussi la gaine électrique 75 mm, la gaine électrique 50 mm la gaine diamètre 160 mm.

Comment installer la janolène 110 mm

L'installation de la janolène 110 mm doit se faire en 2 étapes sur un sol propre et rigide :

- Attachez le tire-fil au bout de votre câble ou tuyau
- Placez-vous de l'autre côté de votre gaine et tirez sur le tire-fil jusqu'à ce que le tuyau ou câble ressorte.

Le manchon PVC pour le raccordement est compris.

Caractéristiques du fourreau TPC 100 mm

Couleurs :

- Vert
- Bleu
- Jaune (sur devis)
- Rouge

Diamètre :

Modèles ∅	∅ Ext. minimum (mm)	∅ Ext. maximum (mm)	∅ Int. minimum (mm)	∅ Int. maximum (mm)	Rayon de cintrage (mm)	∅ Int. normatives (mm)
40 mm	40	40,8	30,8	32	240	≥ 30
50 mm	50	51	38,5	39,5	300	≥ 37
63 mm	63	64,2	49,5	52	328	≥ 47
75 mm	75	76,4	61,4	62,2	450	≥ 56
90 mm	90	91,7	73,5	74,7	450	≥ 67
110 mm	110	112	90,8	92,5	450	≥ 82
160 mm	160	162,9	135,5	136,6	700	≥ 120

Matière : Polyoléfine

Tire-fil : Intégré

Longueurs :

- 25 mètres
- 50 mètres