PORTILLON DE SÉCURITÉ COULISSANT
Référence : 08169



RESUME

Découvrez notre porte de sécurité, idéale pour fermer ou restreindre l'accès à une zone au sein d’un entrepôt, elle s'associe parfaitement à notre barrière industrielle rectangle.

Notre porte est extrêmement résistante et hautement visible grâce à l’acier peint en jaune qui la compose.


Sa fixation se fait sur des platines de 200 x 200 x 10 mm (visserie non fournie).

Notre barrière et sa porte coulissante intégrée sont disponibles en 2 dimensions :

- Partie coulissante de longueur 1 m / Partie barrière de longueur 1,76 m / Longueur totale 2,76 m
- Partie coulissante de longueur 1,5 m / Partie barrière de longueur 2,26 m / Longueur totale 3,76 m

Points forts :

- Pratique
- Haute sécurité
- Longévité



DECLINAISONS

Modèle

Porte coulissante 1 m
Porte coulissante 1,5 m

DESCRIPTION

Pourquoi installer un portillon de sécurité coulissant ?

Notre porte coulissante est un élément extrêmement pratique lorsqu'il s'agit de délimiter une zone dans laquelle il y a du passage fréquemment. La partie coulissante permet d'ouvrir et de fermer facilement un accès et de gérer de manière efficace les flux de personnes.

Elle est disponible avec un poteau de départ/ fin comme poteau d'extrémité, mais peut aussi être équipée (sur demande de devis) d'un poteau d'angle pour un changement de direction de barrière, ou un poteau central pour se situer dans un prolongement droit de notre barrière industrielle rectangle modulable.

Notre porte coulissante dispose de poteaux d'épaisseur de 100 x 100 mm, deux poutres d'enregistrement de 140 x 80 mm et d'un montant vertical avec rouleau intégré.
La partie coulissante existe en 2 longueurs, 1 et 1,5 m, elle mesure 500 mm de hauteur. Sa distance entre le sol et sa première lisse est de 360 mm.

Notre porte est d'une grande robustesse, elle protège des éventuels chocs avec des machines et sa visibilité assure d'autant plus la sécurité des employés.

Pour assurer la sécurité au sein de votre entrepôt, découvrez notre gamme de produits de prévention et de protection face aux risques industriels. Vous y trouverez notamment d'autres barrières industrielles, que ce soit pour du balisage temporaire ou bien des barrières à sceller.

Caractéristiques techniques de la porte

industrielle coulissante

Installation de la porte coulissante :

L'installation de la porte coulissante industrielle se fait par ancrage sur platine 200 x 200 x 10 mm avec 4 trous Ø 12,5 mm. La visserie d'ancrage n’est pas fournie.
Votre ancrage par platine se fait sur un sol en béton avec des vis à béton (non fournies comme précisé ci-dessus).

Dimensions porte

	Longueur totale (cm)	Longueur partie coulissante (cm)	Hauteur (cm)	épaisseur des poteaux (mm)	épaisseur des lisses (mm)
Porte coulissante 1 m	276	100	100	100 x 100	140x80
Porte coulissante 1,5 m	376	150	100	100 x 100	140x80

Matière :

Acier revêtu de poudre

Poids :

- Porte coulissante 1 m : 72,8 kg
- Porte coulissante 1,5 m : 86,3 kg

Couleur :

Jaune RAL 1023

Nous vous proposons aussi des portillons munis d'autres systèmes de fermeture, soit avec un cadenas, soit autofermant.