FILM THERMORÉTRACTABLE À PLAT POUR OBJETS VOLUMINEUX
Référence : 08323



RESUME

Ce film rétractable à chaud transparent est l'outil idéal pour emballer vos objets volumineux qui ne sont pas palettisables, ou ayant une hauteur non standard. Une fois chauffé à l'aide d'un pistolet de rétractation, il épousera parfaitement la forme de vos produits à emballer.

L'avantage de notre film thermorétractable d'une épaisseur de 120 µm est son adaptabilité. C'est un film à plat, il n'a donc pas de point de soudure ce qui permet au manutentionnaire d'emballer les produits comme bon leur semble.

Nous vous proposons deux formats au choix :

- Une bobine de film bi-orienté de 1,5 m x 300 m
- Une bobine de film bi-orienté dossé (film doublé), de 3 m (1,5 m x 2) x 150 m à plat.

Vendu par bobine de 50 kg.

Les points forts :

- Polyvalence
- Robustesse
- Facilité d'utilisation





DECLINAISONS

Format du film

Classique - 1,5 m x 300 m
Dossé - 3 m (1.5 m x 2) x 150 m

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de notre film thermorétractable à plat pour objet volumineux ?

Le film thermorétractable est un matériau plastique qui se rétracte et adhère étroitement à l'objet qu'il recouvre une fois chauffé à l'aide d'un pistolet de rétractation. Ce film forme une enveloppe serrée qui protège vos produits emballés contre l'humidité, la poussière et autres éléments extérieurs. La thermorétraction le rend totalement hermétique.

Il existe plusieurs modèles et formats de film rétractable. Celui que nous vous proposons ici est polyvalent, il se déroule complètement à plat et sans soudure, ce qui lui permet de s'adapter à des produits non conventionnels de toutes formes, dans la limite de la dimension de la bobine.

Il est particulièrement utile pour les produits de très grandes hauteurs, ou une largeur différente de celle d'une palette. Pour un emballage de produit standard palette, nous vous conseillons la housse thermo rétractable ou encore la gaine thermo rétractable.

Notre film rétractable vous est proposé en deux formats, en film classique ou dossé. Les deux vont être enroulés autour d'une bobine de 1500 mm de large, mais le film dossé, lui, va être replié sur lui-même, doublé, pour atteindre 3 000 mm une fois à plat.

Nous avons choisi de vous proposer un film d'une épaisseur de 120 µm pour vous assurer une grande résistance de l'emballage. Plus l'épaisseur est importante, plus le film va maintenir votre marchandise bien emballée, limitant ainsi les risques de déchirures et stabilisant les produits lors du transport.

Comment emballer vos produits d'un film rétractable ?

Pour emballer vos produits, il n'y a rien de plus simple : il vous suffit de positionner le film sur votre marchandise, et de le découper à la dimension nécessaire.

Il faut ensuite se munir de son pistolet de rétractation qui fonctionne au gaz. Il peut être intéressant de vous équiper d'un chariot porte bouteille pour transporter facilement votre bouteille de gaz.

Le processus de thermorétraction peut alors commencer. Utilisez votre pistolet pour chauffer le film sur votre marchandise directement. Toujours commencer par rétracter vers le bas, puis remonter petit à petit. Dans un premier temps, le film devient mou. Une fois que ce dernier est lisse, arrêter de chauffer, le film travail suffisamment et va se rétracter tout seul contre la marchandise.

Attention à ne pas chauffer votre film trop longtemps pour éviter de faire des trous.

Découvrez par ailleurs notre gamme de films étirables manuels.

Caractéristiques techniques du film plastique thermorétractable

Dimensions :

- Film classique : Longueur : 300 m / Largeur : 1500 mm
- Film dossé (plié en deux) : Longueur : 150 m / Largeur : 1500 mm x2, soit 3000 mm à plat

Épaisseur : 120 µm

Poids : Bobine de 50 kg

Coloris : Transparent