VENTILATEUR PLAFOND INDUSTRIEL
Référence : 08568



RESUME

Découvrez notre ventilateur plafond industriel, équipé de 3 pales en acier galvanisé epoxy anti-rouille laqué blanc.

Notre ventilateur hélicoïde électrique de plafond est idéal pour un usage industriel ou tertiaire. Celui-ci est monté sur une tige de 375 mm qui peut être agrandie grâce à nos rallonges disponibles en option.

Deux diamètres au choix : Ø 140 cm et Ø 152 cm pour un débit d'air max de 14 000 m3/h.

Nous vous recommandons vivement d'opter pour notre interrupteur de proximité en option, car celui-ci est obligatoire.

Sélecteur de vitesses, pour 1 ou plusieurs appareils, disponible également en option.

Modèle réversible :

- Hiver : destratification
- Été : brassage d'air

Les points forts :

- Finition anti-rouille
- IPX5 classe I
- Homologué CE
- Compatible sprinkler



DECLINAISONS

Modèle	Interrupteur de proximité	Rallonge	Sélecteur de vitesse
Ø 140 cm	Sans	Sans	Sans
Ø 140 cm	Avec	Sans	Sans
Ø 152 cm	Sans	Sans	Sans
Ø 152 cm	Avec	Sans	Sans
Ø 140 cm	Sans	200 mm	Sans
Ø 140 cm	Avec	200 mm	Sans
Ø 152 cm	Sans	200 mm	Sans
Ø 152 cm	Avec	200 mm	Sans
Ø 140 cm	Sans	750 mm	Sans
Ø 140 cm	Avec	750 mm	Sans
Ø 152 cm	Sans	750 mm	Sans
Ø 152 cm	Avec	750 mm	Sans
Ø 140 cm	Sans	1000 mm	Sans
Ø 140 cm	Avec	1000 mm	Sans
Ø 152 cm	Sans	1000 mm	Sans
Ø 152 cm	Avec	1000 mm	Sans
Ø 140 cm	Sans	Sans	Sélecteur 1 appareil
Ø 140 cm	Avec	Sans	Sélecteur 1 appareil
Ø 152 cm	Sans	Sans	Sélecteur 1 appareil
Ø 152 cm	Avec	Sans	Sélecteur 1 appareil
Ø 140 cm	Sans	200 mm	Sélecteur 1 appareil
Ø 140 cm	Avec	200 mm	Sélecteur 1 appareil
Ø 152 cm	Sans	200 mm	Sélecteur 1 appareil
Ø 152 cm	Avec	200 mm	Sélecteur 1 appareil
Ø 140 cm	Sans	750 mm	Sélecteur 1 appareil
Ø 140 cm	Avec	750 mm	Sélecteur 1 appareil
Ø 152 cm	Sans	750 mm	Sélecteur 1 appareil
Ø 152 cm	Avec	750 mm	Sélecteur 1 appareil
Ø 140 cm	Sans	1000 mm	Sélecteur 1 appareil
Ø 140 cm	Avec	1000 mm	Sélecteur 1 appareil
Ø 152 cm	Sans	1000 mm	Sélecteur 1 appareil
Ø 152 cm	Avec	1000 mm	Sélecteur 1 appareil
Ø 140 cm	Sans	Sans	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 140 cm	Avec	Sans	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 152 cm	Sans	Sans	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 152 cm	Avec	Sans	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 140 cm	Sans	200 mm	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 140 cm	Avec	200 mm	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 152 cm	Sans	200 mm	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 152 cm	Avec	200 mm	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 140 cm	Sans	750 mm	Sélecteur jusqu'à 6 appareils

Ø 140 cm	Avec	750 mm	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 152 cm	Sans	750 mm	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 152 cm	Avec	750 mm	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 140 cm	Sans	1000 mm	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 140 cm	Avec	1000 mm	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 152 cm	Sans	1000 mm	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 152 cm	Avec	1000 mm	Sélecteur jusqu'à 6 appareils

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour un ventilateur industriel ?

Notre ventilateur plafond est idéal pour les locaux industriels de grands volumes, qui ont besoin d'être chauffés l'hiver et rafraîchis l'été. En effet, celui-ci a une action de destratification l'hiver en faisant redescendre la chaleur accumulée au niveau du plafond, et de ventilateur l'été afin de brasser de l'air et rafraîchir les locaux.

Notre grand ventilateur plafond industriel 2 en 1 est protégé contre les aspersions d'eau (IPX5) et est compatible avec les réseaux de sprinklers. Celui-ci est disponible en 2 formats : Ø 140 ou 152 cm pour une hauteur totale de 495 mm. Des rallonges en option (200, 750 ou 1000 mm) peuvent être ajoutées en cas de grande hauteur sous plafond.

À savoir : il est obligatoire d’avoir un interrupteur de proximité par ventilateur. Nous vous en proposons un en option, cadenassable et monophasé. Également disponible en option : un variateur électronique de vitesse, M/A et réversible, pouvant contrôler au choix un appareil uniquement ou jusqu'à 6 en simultané (450 W).

Avez-vous pensé à rafraîchir les zones de déchargement ? Découvrez le ventilateur pour quai de déchargement !

Comment installer le ventilateur de plafond industriel ?

Notre ventilateur professionnel se fixe au plafond soit par un crochet (1 point), soit par une fixation en deux points de type oméga (non fournie). Celui-ci doit être placé à une hauteur minimum de 2,30 m par rapport au sol. Le ventilateur destratificateur est monté sur une tige de 375 mm pouvant aller jusqu'à 1375 mm avec nos rallonges en option.

Assurez-vous que la fixation choisie puisse supporter le poids de l'appareil en rotation.

Le ventilateur plafonnier ne doit pas être installé dans l'environnement où les températures excèdent les 40°C.

Mise en place des ventilateurs :

Hauteur de plafond	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m
Entraxe des ventilateurs	5 m	7 m	8 m	9 m	10 m

Optez pour notre gamme de brumisateur industriel humidification avec le kit brumisateur industriel humidification et la buse brumisateur pour une brumisation fine et homogène dans vos ateliers.

Caractéristiques techniques du destratificateur industriel

	Modèle 1 : Ø 140 cm	Modèle 2 : Ø 152 cm
Diamètre hélice	Ø 1422 mm	Ø 1524 mm
Nombre de pales	3	3
Hauteur totale	495 mm	495 mm
Diamètre partie centrale	230 mm	230 mm
Poids	6,2 kg	6,7 kg
Vitesses	5*	5*

Alimentation		230 V
Puissance	70 W	70 W
Débit d'air max	13 500 m3/h	14 000 m3/h
Vitesse d'air	2,36 m/s	2,13 m/s
Vitesse de rotation	231 min-1	201 min-1
Niveau sonore	52,1 dBa	55,5 dBa

* 5 vitesses réversibles par une commande disponible en option.

Matériaux :

- Corps : galvanisé anti-rouille pour les parties métalliques et ABS anti jaunissement
- Pales : galvanisé anti-rouille
- Moteur : moteur à roulement à billes

Découvrez notre déshumidificateur industriel pour compléter ce grand ventilateur plafond industriel !

Si vous devez chauffer un entrepôt ou un local de grande dimension, consultez le générateur d'air chaud.