LÈVE PALETTE RÉGLABLE AUTO ÉQUILIBRÉ 600 À 3000 KG
Référence : 08709



RESUME

Lève palette réglable auto équilibré pour lever et déplacer une palette de 180 à 3000 kg (selon le modèle choisi) grâce à son anneau de levage pour crochet de grue.

Il est compact et réglable en hauteur et en largeur.

5 modèles avec une charge maximum d'utilisation différente :

- 600 kg
- 1000 kg
- 1500 kg
- 2000 kg
- 3000 kg

Dimensions :

- Hauteur utile réglable : 1150 à 1750 mm
- Écartement en continu par guidage de broches de 540 à 900 mm
- Longueur des fourches : 1000 mm

Les points forts :

- Système Auto équilibré - idéal pour les manutentions délicates
- Compact et visible pour plus de sécurité
- Chaine de sécurité incluse

Retrouvez le lève palette manuel à équilibrage automatique ou manuel dont vous avez besoin.




DECLINAISONS

Charge
600 kg
1000 kg
1500 kg
2000 kg
3000 kg

DESCRIPTION

Un lève palette auto équilibré compact

Cette fourche à palette pour grue est idéale pour lever et déplacer efficacement et rapidement des charges allant de 180 kg à 3 tonnes grâce à son anneau de levage et son système d'auto équilibrage automatique par poids.

En effet, vous pourrez soulever votre palette chargée avec une grue ou de tout type d'appareil de levage compatible avec l'anneau de levage de cet engin (pont roulant...). De plus, son système d'auto équilibrage permet une manutention précise et un gain de temps important.

Il s'agit également d'un lève palette réglable avec un ajustement possible de l'écartement des fourches entre 540 et 900 mm et de la hauteur utile entre 1150 et 1750.

Cette solution existe également en version fixe avec le lève palette largeur et hauteur fixes.

Prozon propose une grue de levage 3 tonnes encadrante pour palette.

Pour du levage de poutre ou comme point d'ancrage sur poutre, découvrez la griffe pour poutrelle avec 320 mm de largeur de fer.

Caractéristiques techniques

- Matière : acier
- Système auto équilibré du poids :
    - Équilibrage automatique du poids lorsque les fourches sont chargées à au moins 30%
    - Le bon fonctionnement de l'auto-équilibrage est garanti lorsque la charge est supérieure ou égale à 30% de la charge maximale du lève palette, voir les informations dans le tableau ci-dessous
- Réglable en hauteur et en largeur :
    - L'écartement de la largeur des fourches est continu, effectué par guidage de broche de 540 à 900 mm
    - La hauteur utile est réglable par cheville enfichable de 1150 à 1750 mm
- Certifié CE
- Couleur : orange
- Disponible avec chaine de sécurité pour un chargement sécurisé
- Dimensions, réglages et capacité de charge maximum :

Capacité de levage maximum	Charge minimum nécessaire pour l'équilibrage automatique du poids	Largeur des fourches ajustable	Longueur des fourches	Hauteur utile	Hauteur totale (avec anneau)	Section des fourches	Poids

600 kg	180 kg	Écartement en continu par guidage de broches de 540 à 900 mm	1000 mm	Réglable par cheville enfichable de 1150 à 1750 mm	1670 à 2270 mm	90 x 40 mm	150 kg
1000 kg	300 kg				1690 à 2290 mm	90 x 40 mm	170 kg
1500 kg	450 kg				1700 à 2300 mm	100 x 40 mm	185 kg
2000 kg	600 kg				1755 à 2355 mm	120 x 40 mm	220 kg
3000 kg	900 kg				1755 à 2355 mm	120 x 50 mm	240 kg

Positionner correctement la charge au centre en la répartissant de façon égale sur les deux fourches. Le centre de gravité de la charge ne doit pas être supérieur à la moitié des fourches.