PROZON

FICHE TECHNIQUE

AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE ICA CT80
Référence : 08927



RESUME

L'autolaveuse autoportée ICA CT80 est un équipement pratique pour nettoyer de grands espaces.

Elle dispose de grands réservoirs pour l'eau propre et l'eau sale (80 et 83 L). Sa largeur de travail est de 530 ou 678 mm, selon le modèle. Cette première version a 1 brosse et la seconde a 2 brosses de nettoyage.

L'autolaveuse autoportée ICA CT80 fonctionne grâce à 4 batteries au gel (fournies).

Nous vous recommandons fortement de sélectionner l'option "avec mise en service" si vous ne connaissez pas cette autolaveuse.

Les points forts :

- Grande productivité : 3180 ou 4068 m2/h (selon le modèle)
- Batteries et chargeur inclus (autonomie 210 min)
- 2 versions disponibles
- Largeur de travail : 530 ou 678 mm (selon le modèle)
- Grands réservoirs : 80 et 83 L





DECLINAISONS

Option	Modèle d'autolaveuse

Sans mise en service	Autolaveuse CT80 (largeur de nettoyage 530 mm)
Sans mise en service	Autolaveuse CT80 (largeur de nettoyage 678 mm)
Avec mise en service	Autolaveuse CT80 (largeur de nettoyage 530 mm)
Avec mise en service	Autolaveuse CT80 (largeur de nettoyage 678 mm)

DESCRIPTION

Pourquoi choisir l'autolaveuse autoportée ICA CT80 ?

Une autolaveuse autoportée polyvalente

L'autolaveuse autoportée ICA CT80 est un équipement pratique car la traction est automatique : l'opérateur doit seulement conduire. D'autres autolaveuses avec conducteur porté ou sans vous sont aussi proposées.

Une autolaveuse à conducteur porté permet de nettoyer un espace plus profondément (notamment grâce à l'action du brossage) qu'un lavage manuel, tout en utilisant moins de produit.

Grâce à sa productivité allant jusqu'à 3180 m2/h ou 4068 m2/h (selon le modèle sélectionné), vous pouvez utiliser l'autolaveuse pour de grands espaces. La largeur de travail varie entre 530 et 678 mm, selon le modèle. Elle est équipée de grands réservoirs d'eau : 80 L pour l'eau propre et 83 L pour l'eau sale. Votre solution nettoyante est à ajouter dans ce premier réservoir. Le réservoir d'eau sale sert à récupérer l'eau issue du lavage. Pour des locaux plus petits, nous vous proposons l'autolaveuse ICA CT51 autotractée.

Un modèle d'autolaveuse ICA pour très grands espaces est également disponible. Retrouvez aussi toutes nos autolaveuses autoportées professionnelles.

Ces modèles sont adaptés aussi bien pour le nettoyage de sols

durs que de sols souples. Ils peuvent alors être utilisés pour des points de vente, par des entreprises de nettoyage, pour des collectivités...

Il est important de balayer la zone avant d'utiliser une autolaveuse.

L'autolaveuse autoportée ICA CT80 est disponible en 2 versions :

- Modèle avec largeur de nettoyage de 530 mm et 1 brosse
- Modèle avec largeur de nettoyage de 678 mm et 2 brosses

Elles sont équipées de batteries au gel (x4), qui ne nécessitent pas d'entretien particulier et ont une grande autonomie. Elles vous offrent un temps de nettoyage jusqu'à 210 min. Les batteries et le chargeur sont fournis.

L'autolaveuse à conducteur porté dispose de différentes innovations pour faciliter le travail de l'opérateur :

- Eco select : Permet de réduire la consommation d'énergie et d'eau, tout en augmentant la durée de fonctionnement de l'autolaveuse (environ 20%). Le niveau sonore est également réduit.
- Carte mémoire : Vous offre la possibilité d'enregistrer les paramètres de votre équipement (sur PC ou tablette).
- DBL (double battery life) : Maximise le rechargement des batteries et prolonge leur durée de vie.
- GPS télématique : Localise votre machine et regroupe certains de ses paramètres.
- SLS (self leveling system) : Automatisation de la gestion du niveau de brosse (pour s'adapter au niveau du sol).

Le choix de l'équipement le plus adapté à vos locaux peut être complexe. C'est pourquoi, nous vous proposons un guide pour

choisir l'autolaveuse idéale.

Si vous n'avez jamais utilisé d'autolaveuse autoportée, nous vous recommandons fortement de prendre l'option de la mise en service. Celle-ci se fait lors de la livraison du matériel et vous permet d'être accompagné pour bien utiliser votre équipement. Cette option est à choisir lors de l'ajout au panier. Cette option est sélectionnable pour chaque autolaveuse ICA autoportée ou accompagnée.

Un entretien facile

Afin d'entretenir au mieux votre autolaveuse, nous vous recommandons de suivre les indications suivantes :

- Vidanger le réservoir d'eau sale après chaque utilisation.
- Vidanger le réservoir d'eau propre (avec la solution nettoyante) après chaque utilisation.
- Nettoyer le filtre du réservoir d'eau propre au moins 1 fois par semaine. Cela évite qu'un dépôt stagne et bouche le filtre.
- Nettoyer le capteur d'aspiration après chaque utilisation.
- Si les bavettes laissent des traces, vous pouvez les retourner.
- Si elle ne va pas être utilisée durant plusieurs semaines : débrancher les batteries, enlever le coupe-circuit.

Les accessoires (brosses et lames) sont à changer selon votre intensité de travail. Retrouvez alors nos bavettes pour autolaveuse ICA CT80 ainsi que les brosses pour modèle CT80.

Un document d'aide au fonctionnement peut être téléchargé plus bas sur cette page.

Afin de nettoyer vos sols, découvrez nos détergents 5 litres : comme le détergent universel usage quotidien.

Service après-vente de l'autolaveuse à conducteur porté

L'autolaveuse à conducteur porté CT80 est garantie 1 an (déplacement possible d'un technicien en France Métropolitaine et à Monaco).

Diverses informations sont disponibles sur cette page. Il est important d'en prendre connaissance avant votre achat afin de comprendre comment entretenir et utiliser le matériel. Cela vous permettra de prolonger la durée de vie de votre autolaveuse à conducteur porté.

Avant de faire votre demande auprès de notre service client, veuillez préparer les informations suivantes :

- Numéro de série de votre autolaveuse ;
- Adresse à laquelle elle est installée ;
- Nom et numéro de téléphone de la personne en charge sur place.

Vous pouvez ensuite formuler votre demande grâce au processus suivant :

- Vous rencontrez un problème avec votre autolaveuse, vous contactez le service client Prozon (en vous munissant des informations ci-dessus) ;
- Nous faisons intervenir un technicien pour constater et analyser le problème rencontré ;
- Nous vous transmettons un devis pour les réparations nécessaires ;
- Si vous acceptez le devis, le technicien reviendra pour effectuer les réparations nécessaires (les frais du premier déplacement ne sont pas facturés) ;
- Si vous refusez le devis, des frais de déplacement vous serons facturés.

Retrouvez ci-dessous notre vidéo explicative sur la mise en service de votre autolaveuse ICA CT80.

Caractéristiques de l'autolaveuse autoportée ICA CT80

Largeur de nettoyage (au choix) :

- 530 mm
- 678 mm

Productivité théorique maximale (selon modèle) :

- Modèle avec largeur de nettoyage 530 mm : 3180 m2/h
- Modèle avec largeur de nettoyage 678 mm : 4068 m2/h

Contenance des réservoirs :

- Eau propre : 80 L
- Eau sale : 83 L

Alimentation : Batterie (autonomie max de 210 min)

Puissance d'aspiration :

- Modèle avec largeur de nettoyage 530 mm : 480 W
- Modèle avec largeur de nettoyage 678 mm : 550 W

Pression de brosse :

- Modèle avec largeur de nettoyage 530 mm : 22 kg
- Modèle avec largeur de nettoyage 678 mm : 50 kg

Largeur du suceur :

- Modèle avec largeur de nettoyage 530 mm : 710 mm
- Modèle avec largeur de nettoyage 678 mm : 942 mm

Vitesse : 6 km/h (max)

Pente admissible : 16% (max)

Accessoires inclus :

- Modèle avec largeur de nettoyage 530 mm : 1 brosse en nylon, lame avant en latex (660 mm), lame arrière en latex (715 mm), 4 batteries gel (6 V), chargeur de batterie (24 V 25 Ah)
- Modèle avec largeur de nettoyage 678 mm : 2 brosses en nylon, lame avant en latex (1020 mm), lame arrière en latex (1020 mm), 4 batteries gel (6 V), chargeur de batterie (24 V 25 Ah)

Poids :

- Modèle avec largeur de nettoyage 530 mm : 204 kg
- Modèle avec largeur de nettoyage 678 mm : 282,6 kg

Dimensions (L x l x h) :

- Modèle avec largeur de nettoyage 530 mm : 1310 x 673 x 1030 mm
- Modèle avec largeur de nettoyage 678 mm : 1310 x 760 x 1030 mm