AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE ICA CT231
Référence : 08934



RESUME

L'autolaveuse autoportée ICA CT231 est le plus gros modèle de notre gamme. Elle offre une productivité entre 7200 et 7560 m2/h.

Sa largeur de travail est de 1000 à 1050 mm, ses réservoirs d'eau sont de 220 et 230 L.

En option, vous pouvez sélectionner "avec" balayage. Ce système vous permet d'ajouter 2 balais sur votre autolaveuse afin d'effectuer un pré-balayage et de maximiser les résultats de votre nettoyage.

Elle fonctionne grâce à une batterie à l'acide, fournie avec son chargeur.

Nous vous recommandons fortement de sélectionner l'option "avec mise en service" si vous ne connaissez pas cette autolaveuse.

Les points forts :

- Productivité jusqu'à 7560 m2/h
- Réservoirs de 220 et 230 L
- Autonomie de 300 min
- Grande largeur de travail : 1000 ou 1050 mm



DECLINAISONS

Option	Balayage

Sans mise en service	Avec
Sans mise en service	Sans
Avec mise en service	Sans
Avec mise en service	Avec

DESCRIPTION

Pourquoi investir dans une autolaveuse autoportée professionnelle ?

Une autolaveuse performante pour vos grands espaces

L'autolaveuse autoportée ICA CT231 est un équipement puissant dont la productivité maximale peut varier entre 7200 et 7560 m2/h selon le modèle choisi. Elle est autoportée, ce qui signifie que l'opérateur doit s'asseoir sur le siège et la conduire. Découvrez nos autres autolaveuses autoportées (à conducteur porté).

Elle est équipée de 2 réservoirs d'eau : un bac pour l'eau propre et le produit nettoyant de 220 litres, un bac de récupération de l'eau sale de 230 litres. Sa largeur de nettoyage de 1000 à 1050 mm (selon le modèle) vous permet de nettoyer rapidement et en un seul passage votre espace. Pour un espace professionnel plus petit, optez pour l'autolaveuse ICA CT110 autoportée.

L'action de ses 2 brosses et l'eau offrent un résultat plus propre qu'un lavage manuel, mais également plus rapide.

L'autolaveuse autoportée ICA CT231 existe en 2 modèles :

- Sans balayage
- Avec balayage

Le balayage permet d'effectuer un pré-balayage avant de laver vos locaux. Nous recommandons d'opter pour cette version si des petits détritus peuvent atterrir dans vos locaux (en cas d'exposition à des courants d'air ou si vos locaux sont semi-

ouverts par exemple). Le nettoyage sera alors optimisé. Il s'agit de la seule autolaveuse ICA à conducteur porté que nous proposons avec ce système. Pour un balayage plus complet, vous pouvez choisir la balayeuse autoportée ICA.

L'autolaveuse à conducteur porté fonctionne grâce à une batterie à l'acide qui offre jusqu'à 300 minutes d'autonomie. Ce type de batterie nécessite un entretien régulier et doit toujours être chargé. La batterie et le chargeur sont inclus.

Cet équipement est adapté à des sols durs ou souples, pour de grands espaces tels que des centres commerciaux, des collectivités, des grands bureaux...

Pour davantage d'informations sur les différents types d'équipements, consultez notre blog pour choisir votre autolaveuse.

L'autolaveuse autoportée ICA CT231 est un équipement performant, doté de plusieurs innovations :

- DBL (double battery life) : La durée de vie de la batterie peut être doublée grâce à un système d'optimisation de charge intégré.
- SLS (self leveling system) : La pression des brosses s'ajuste automatiquement en fonction du sol sur lequel elles vont devoir travailler.
- GPS télématique : Retrouvez l'emplacement de votre autolaveuse et accédez à ses réglages et données depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur.

Retrouvez toute notre sélection d'autolaveuses filaires ou à batterie.

S'il s'agit de votre premier achat de ce type d'équipement, notamment sur ce modèle, nous vous conseillons fortement de choisir l'option "avec mise en service". Celle-ci vous permettra d'avoir un accompagnement lors de la livraison de votre matériel.

Une autolaveuse avec un entretien simplifié

L'autolaveuse doit être entretenue régulièrement afin de l'utiliser dans les meilleures conditions possibles. Veuillez noter que certains éléments doivent être changés en fonction de leur état d'usure : bavettes et brosses. Retrouvez alors les bavettes pour autolaveuse ICA CT231 et les brosses pour CT231.

Voici quelques recommandations pour entretenir votre matériel :

- Vidanger le réservoir d'eau sale après chaque utilisation.
- Vidanger le réservoir d'eau propre (avec la solution nettoyante) après chaque utilisation.
- Nettoyer le filtre du réservoir d'eau propre au moins 1 fois par semaine. Cela évite qu'un dépôt stagne et bouche le filtre.
- Nettoyer le capteur d'aspiration après chaque utilisation.
- Si les bavettes laissent des traces, vous pouvez les retourner.
- Si elle ne va pas être utilisée durant plusieurs semaines : débrancher les batteries, enlever le coupe-circuit.

Pour nettoyer vos sols, optez pour nos produits détergents peu ou non moussants, comme le détergent 5 litres non moussant.

Quel SAV pour l'autolaveuse à conducteur porté ICA CT231 ?

Le SAV (service après-vente) est un élément important dans votre choix d'autolaveuse. Prozon vous propose un accompagnement en cas de panne sur votre matériel. Le processus sera alors le suivant :

- Vous rencontrez un problème avec votre autolaveuse à conducteur porté ICA CT231, vous contactez le service client Prozon (en vous munissant des informations ci-

dessus) ;
- Nous faisons intervenir un technicien pour constater et analyser le problème rencontré ;
- Nous vous transmettons un devis pour les réparations nécessaires ;
- Si vous acceptez le devis, le technicien reviendra pour effectuer les réparations nécessaires (les frais du premier déplacement ne sont pas facturés) ;
- Si vous refusez le devis, des frais de déplacement vous serons facturés.

Avant de nous contacter, veuillez regrouper les éléments suivants :

- Numéro de série de votre autolaveuse ;
- Adresse à laquelle elle est installée ;
- Nom et numéro de téléphone de la personne en charge sur place.

Il est important de suivre les conseils d'entretien et de bien prendre note de toutes les informations partagées sur l'autolaveuse à conducteur porté. En effet, certaines pannes peuvent être évitées grâce à des contrôles du matériel et des vérifications régulières.

L'autolaveuse autoportée ICA CT231 dispose d'une garantie de 1 an (déplacement possible d'un technicien en France Métropolitaine et à Monaco).

Pour vous accompagner dans l'utilisation de votre autolaveuse, une vidéo est disponible :

Caractéristiques de l'autolaveuse autoportée ICA CT231

Largeur de nettoyage (au choix) :

- Autolaveuse sans balayage : 1050 mm

- Autolaveuse avec balayage : 1000 mm

Productivité théorique maximale (selon modèle) :

- Autolaveuse sans balayage : 7560 m2/h
- Autolaveuse avec balayage : 7200 m2/h

Contenance des réservoirs :

- Eau propre : 220 L
- Eau sale : 230 L

Alimentation : Batterie (autonomie max de 300 min)

Puissance d'aspiration :

- Autolaveuse sans balayage : 2780 W
- Autolaveuse avec balayage : 3060 W

Pression de brosse :

- Autolaveuse sans balayage : 116 kg
- Autolaveuse avec balayage : 37 kg

Largeur du suceur : 1380 mm

Vitesse : 7,2 km/h (max)

Pente admissible : 16% (max)

Accessoires inclus :

- Autolaveuse sans balayage : 2 brosses en nylon, lame avant en latex (1420 mm), lame arrière en latex (1490 mm), batterie tubulaire acide (36 V 320 Ah), chargeur de batterie (36 V 35 Ah)
- Autolaveuse avec balayage : 2 brosses cylindriques, 2 balais, lame avant en latex (1420 mm), lame arrière en latex (1490 mm), batterie tubulaire acide (36 V 320 Ah),

chargeur de batterie (36 V 35 Ah)

Poids :

- Autolaveuse sans balayage : 450 kg
- Autolaveuse avec balayage : 475 kg

Dimensions (L x l x h) :

- Autolaveuse sans balayage : 2006 x 1506 x 1376 mm
- Autolaveuse avec balayage : 2016 x 1506 x 1376 mm