AUTOLAVEUSE AUTOTRACTÉE ICA CT51
Référence : 08936



RESUME

L'autolaveuse autotractée ICA CT51 est le matériel idéal pour nettoyer des espaces professionnels.

Les 2 batteries au gel (fournies) vous offrent une autonomie allant jusqu'à 210 minutes.

Ses réservoirs d'eau propre et d'eau sale font 50 et 53 L. Sa largeur de nettoyage est de 550 ou 600 mm. Elle est équipée de 1 ou 2 brosses.

Nous vous conseillons de sélectionner l'option "avec mise en service" si vous n'avez jamais utilisé ce modèle d'autolaveuse.

Les points forts :

- Réservoirs de 50 L (eau propre) et 53 L (eau sale)
- Batteries et chargeur fournis (210 min d'autonomie)
- 2 versions, selon vos besoins
- Largeur de nettoyage de 550 ou 600 mm (selon modèle)
- Productivité élevée : 2475 à 2700 m2/h (selon modèle)




DECLINAISONS

Option	Modèle d'autolaveuse
Sans mise en service	Autolaveuse CT51 (largeur de nettoyage 550 mm, 1 brosse)

Sans mise en service	Autolaveuse CT51 (largeur de nettoyage 600 mm)
Avec mise en service	Autolaveuse CT51 (largeur de nettoyage 550 mm, 1 brosse)
Avec mise en service	Autolaveuse CT51 (largeur de nettoyage 600 mm)

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de l'autolaveuse autotractée ICA CT51 ?

Une autolaveuse autotractée pratique

L'autolaveuse autotractée ICA CT51 fait partie des autolaveuses accompagnées. Un opérateur doit alors se placer derrière la machine afin de la diriger. Il n'a pas besoin de la pousser, un moteur lui permet d'avancer seule. Cela réduit alors l'effort de l'opérateur et permet de limiter les TMS (troubles musculo-squelettiques). Consultez également notre page dédiée aux autolaveuses professionnelles accompagnées.

Si vous recherchez une autolaveuse à conducteur porté, nous vous recommandons la laveuse industrielle CT80.

Une autolaveuse est un moyen efficace de nettoyer profondément les sols, tout en gagnant du temps. Toutes nos autolaveuses industrielles vont permettre à l'opérateur de gagner en productivité.

L'autolaveuse autotractée peut être utilisé sur des sols durs ou souples, que ce soit dans des points de vente, collectivités, par des entreprises spécialisées dans le nettoyage...

Sa productivité maximale varie entre 2475 et 2700 m2/h (selon le modèle choisi), ce qui permet à l'opérateur de gagner du temps. Son réservoir d'eau propre (pour ajouter votre produit lavant) est de 50 L, celui de récupération d'eau sale est de 53 L. La largeur de nettoyage est de 550 ou 600 mm. Pour un modèle plus petit, vous pouvez choisir l'autolaveuse ICA CT46

autotractée ou semi-tractée.

Ses batteries au gel (2 batteries par autolaveuse) vous offrent une autonomie jusqu'à 210 minutes. Au-delà de leur grande autonomie, elles sont pratiques car elles ne demandent pas d'entretien spécifique. L'autolaveuse est fournie avec ses batteries et son chargeur.

L'autolaveuse autotractée ICA CT51 est disponible en 2 versions :

- Modèle avec largeur de nettoyage 550 mm, 1 brosse
- Modèle avec largeur de nettoyage 600 mm, 2 brosses

Pour balayer votre espace professionnel avant de le laver (étape nécessaire), vous pouvez utiliser la balayeuse autotractée ICA.

Afin de mieux comprendre et prendre correctement en main votre autolaveuse, nous vous conseillons fortement de choisir l'option avec mise en service. Un professionnel vous accompagnera alors lors de la livraison.

Ces 2 modèles sont équipés de technologies pour simplifier le quotidien de l'opérateur procédant au nettoyage des locaux :

- Eco select : Permet de limiter la consommation d'eau, d'énergie, tout en augmentant le temps de marche de votre autolaveuse (environ 20%).
- Telematic GPS : Offre un suivi de la position et des données liées à l'utilisation de l'autolaveuse (ordinateur, tablette, smartphone).
- DBL (double battery life) : La durée de vie des batteries est augmentée, leur recharge est optimisée.
- SLS (self leveling system) : Le niveau de brosse s'ajuste automatiquement afin de s'adapter au sol.
- Carte mémoire : Vous permet d'enregistrer les paramètres de votre autolaveuse.

Afin de faciliter votre recherche, nous avons créé un article de blog pour vous guider dans votre achat d'autolaveuse.

Une autolaveuse autotractée facile à entretenir

Le bon entretien de votre autolaveuse autotractée est primordial. Il va vous permettre de conserver votre équipement dans un bon état et pouvoir l'utiliser de manière optimale.

Il est à noter que les accessoires (brosses et lames en latex) sont à remplacer en fonction de leur intensité d'utilisation. Retrouvez alors nos bavettes pour autolaveuse ICA CT51 et nos brosses pour autolaveuse CT51.

Voici quelques conseils pour un entretien régulier :

- Vidanger le réservoir d'eau sale après chaque utilisation.
- Vidanger le réservoir d'eau propre (avec la solution nettoyante) après chaque utilisation.
- Nettoyer le filtre du réservoir d'eau propre au moins 1 fois par semaine. Cela évite qu'un dépôt stagne et bouche le filtre.
- Nettoyer le capteur d'aspiration après chaque utilisation.
- Si les bavettes laissent des traces, vous pouvez les retourner.
- Si elle ne va pas être utilisée durant plusieurs semaines : débrancher les batteries, enlever le coupe-circuit.

Un guide d'entretien et une aide au fonctionnement sont également téléchargeables.

Vous pouvez nettoyer vos sols avec nos nettoyants autolaveuse non ou peu moussants. Notre nettoyant spécial autolaveuse 5 litres est notamment en stock sur notre site et permet un nettoyage quotidien sur tout type de sols.

Service après-vente de l'autolaveuse autotractée

ICA CT51

L'autolaveuse autotractée ICA CT51 est sous garantie durant 1 an (déplacement possible d'un technicien en France Métropolitaine et à Monaco).

Afin d'entretenir au mieux votre autolaveuse autotractée et pouvoir la conserver en bon état, il est important de réaliser régulièrement certaines taches en vous référant aux conseils disponibles sur cette page et sur les documents disponibles en téléchargement. Cela peut éviter un certain nombre de pannes.

Dans le cas où vous auriez besoin d'assistance, vous pouvez contacter notre service client en précisant les informations qui suivent :

- Numéro de série de votre autolaveuse ICA pour sol professionnel ;
- Adresse à laquelle elle est installée ;
- Nom et numéro de téléphone de la personne en charge sur place.

Une fois ces informations regroupées, vous pouvez alors suivre ces étapes :

- Vous rencontrez un problème avec votre autolaveuse, vous contactez le service client Prozon (en vous munissant des informations ci-dessus) ;
- Nous faisons intervenir un technicien pour constater et analyser le problème rencontré ;
- Nous vous transmettons un devis pour les réparations nécessaires ;
- Si vous acceptez le devis, le technicien reviendra pour effectuer les réparations nécessaires (les frais du premier déplacement ne sont pas facturés) ;
- Si vous refusez le devis, des frais de déplacement vous serons facturés.

Visionnez notre vidéo pour vous guider lors de la réception de

votre autolaveuse :

Caractéristiques de l'autolaveuse autotractée ICA CT51

Largeur de nettoyage (au choix) :

- 550 mm
- 600 mm

Productivité théorique maximale (selon modèle) :

- Modèle avec largeur de nettoyage 550 mm, 1 brosse : 2475 m2/h
- Modèle avec largeur de nettoyage 600 mm, 2 brosses : 2700 m2/h

Contenance des réservoirs :

- Eau propre : 50 L
- Eau sale : 53 L

Alimentation : Batterie (autonomie max de 210 min)

Puissance d'aspiration :

- Modèle avec largeur de nettoyage 550 mm, 1 brosse : 1050 W
- Modèle avec largeur de nettoyage 600 mm, 2 brosses : 1550 W

Pression de brosse :

- Modèle avec largeur de nettoyage 550 mm, 1 brosse : 18 kg
- Modèle avec largeur de nettoyage 600 mm, 2 brosses : 31 kg

Largeur du suceur :

- Modèle avec largeur de nettoyage 550 mm, 1 brosse : 815 mm
- Modèle avec largeur de nettoyage 600 mm, 2 brosses : 1010 mm

Vitesse : 4,5 km/h (max)

Accessoires inclus :

- Modèle avec largeur de nettoyage 550 mm, 1 brosse : ceinture de protection (55 cm), 1 brosse en nylon, lame avant en latex (880 mm), lame arrière en latex (880 mm), 2 batteries gel (12 V), chargeur de batterie
- Modèle avec largeur de nettoyage 600 mm, 2 brosses : ceinture de protection (60 cm), 2 brosses en nylon, lame avant en latex, lame arrière en latex, 2 batteries gel (12 V), chargeur de batterie

Poids :

- Modèle avec largeur de nettoyage 550 mm, 1 brosse : 178,5 kg
- Modèle avec largeur de nettoyage 600 mm, 2 brosses : 188,2 kg

Dimensions (L x l x h) :

- Modèle avec largeur de nettoyage 550 mm, 1 brosse : 1328 x 563 x 1033 mm
- Modèle avec largeur de nettoyage 600 mm, 2 brosses : 1279 x 653 x 1033 mm