KIT BRUMISATEUR TERRASSE PROFESSIONNEL 12 À 50 BUSES
Référence : 09108



RESUME

Été : en raison des fortes chaleurs, certaines références de kit ont un délai d'expédition lointain. Optez pour le kit 14 buses, modulable en ajoutant tuyau et/ou buse/raccord. N'hésitez pas à nous contacter ou faire une demande de devis.

Découvrez le kit brumisateur terrasse professionnel, idéal pour diffuser une brume qui permet de rafraîchir sans mouiller.

La rampe de brumisation haute pression est disponible en 4 modèles : une version éco 14 buses et 2 modèles pro pour usage intensif de 20 et 50 buses, permettant de rafraîchir des surfaces de 40 à 130 m².

Le kit comprend tout le matériel nécessaire pour la mise en place d'un système de brumisation. En option, un stérilisateur d'eau UV.

Les points forts :

- Faible consommation
- Jusqu'à -12°C



DECLINAISONS

Option	Modèle

Aucune	Pro - 20 buses
Aucune	Pro - 50 buses

DESCRIPTION

Quelle est l'utilité d'un brumisateur de terrasse professionnel ?

Un brumisateur de terrasse est idéal pour rafraîchir immédiatement, sans mouiller, un espace en diffusant une fine brume permettant de réduire la température jusqu'à 12°C ! Cette solution à faible consommation améliore grandement le confort de vos clients et permet une augmentation de la fréquentation pendant les périodes de fortes chaleurs.

Le brumisateur à l'avantage également de réduire les pollens, poussières, pollutions et tout autre allergène en les plaquant au sol. Il permet aussi de repousser les insectes, moustiques et guêpes de vos terrasses.

Complétez votre kit de brumisation avec un stérilisateur d'eau UV, qui permet d'éliminer virus et bactéries en amont, afin de rendre compatible votre brumisateur avec les normes ERP.

Kit	Capacité de rafraichissement	Débit
Kit éco 14 buses	40 m2	0,5 L / min
Kit pro 20 buses	55 m2	1 L /min
Kit pro 50 buses	130 m2	3 L / min

Notre valve haute pression ainsi que des raccords entrée et sortie d'eau supplémentaires peuvent vous servir.

Le kit 8 buses pour parasol peut aussi vous intéresser !

Enfin, notre ventilateur mural avec brumisation professionnel pourrait très bien vous satisfaire grâce à sa capacité de rafraîchir une surface de 80m². Nous proposons aussi un kit de brumisation version premium.

Comment installer mon kit brumisateur ?

L'installation d'un système de brumisation pour terrasse professionnel est simple et rapide ! Nos kits comprennent tout le matériel nécessaire pour l'installation et la mise en route des brumisateurs.

- Étape 1 : Remplissage de la pompe avec de l’huile. Pour des raisons de sécurité liées au transport, la pompe est livrée sans huile. Il faudra donc la remplir avec 80 ml d'huile 15W-40 pour moteur diesel comme EGR (non fourni) à l’aide de la seringue fournie, avant de mettre l’appareil en marche.

- Étape 2 : Installez l’alimentation en eau. Raccordez le filtre sur le robinet et le raccord sur la pompe.

- Étape 3 : Installation du système de sortie haute pression : Nos kits ne sont pas livrés avec un tuyau pré-percé dans lequel il faut insérer les buses, il vous faudra couper le tuyau entre chaque porte buse comme sur le schéma ci-dessous.



Créer votre installation sur-mesure avec nos pièces détachées ! En effet, certains de nos kits peuvent être complétés des buses supplémentaires. En ajoutant d'autres buses sur les kits non compatibles avec l'ajout de buses, vous risquez d'altérer la qualité de brumisation.

Vous pouvez installer votre kit de brumisateur sur la pergola acier bois !

Découvrez nos buses, raccords, colliers de fixation, bouchons et tuyaux pour compléter vos kits en fonction du nombre de buses supplémentaires possible !

Suivez nos conseils pour aménager une zone de fraîcheur pour restaurant en consultant notre article.

Nous proposons aussi des ventilateurs brumisteurs pour pros du CHR.

Kit	Nombre de buses supplémentaires possible
Kit éco 14 buses	Aucune
Kit pro 20 buses	15-20 buses
Kit pro 50 buses	Aucune

Caractéristiques techniques du kit brumisateur terrasse professionnel

Composition des kits :

Kit éco 14 buses :

- Une Pompe prête à l'emploi de 60 bars
- Un filtre à eau lavable
- Une électrovanne à décharge automatique
- Un pressostat
- 20 m de tuyau haute pression noir
- 13 raccords droits
- 1 raccord fin de ligne
- 14 buses antigouttes de 0,10 mm avec filtres
- 28 colliers de fixation

- Une pince coupante
- 1 télécommande

Kit pro 20 buses :

- 1 pompe 1 L/min, groupe de brumisation haute pression avec un débit
- 20 buses anti-goute de 0,15 mm avec filtre inox 304 et joints Viton
- 19 raccords rapides porte-buse traversants 1/4" en laiton nickelé
- 1 raccord terminal porte-buse 1/4" en laiton nickelé
- 2 raccords coudés en L en laiton nickelé
- 1 raccord rapide de liaison entre le groupe et le tube de brumisation
- 30 m de type nylon PA12 diamètre 6,35 mm (1/4")
- 20 colliers de fixation inox 304 avec garniture en caoutchouc.
- 1 ensemble de filtration avec élément
- Filtrant inox 304 et tête en laiton nickelé.
- 1 tuyau d'alimentation de 1,5 m, dimensions 10 × 7 mm, avec raccords entre le filtre et le groupe.
- 1 tuyau d'alimentation de 1,5 m, dimensions 12 × 8 mm, avec raccords entre le robinet et le filtre.

- 1 coupe-tube.
- 1 seringue de remplissage d'huile.
- 1 jeu de joints toriques de rechange.
- Application mobile permettant le réglage et la programmation de l'appareil

Kit 50 buses :

- 1 groupe de brumisation haute pression avec un débit de 3L/min.
- 50 buses anti-goutte de 0,20 mm, avec filtre inox 304 et joints Viton.
- 49 raccords rapides porte-buse traversants 1/4″ en laiton nickelé.
- 1 raccord terminal porte-buse 1/4″ en laiton nickelé.
- 3 raccords coudés en L en laiton nickelé.
- 1 raccord rapide de liaison entre le groupe et le tube de brumisation.
- 60 m de tube nylon PA12 Ø 6,35 mm (1/4″).
- 50 colliers de fixation inox 304 avec garniture en caoutchouc.
- 1 ensemble de filtration avec élément filtrant inox 304 et tête en laiton nickelé.
- 1 tuyau d'alimentation de 1,5 m, dimensions 10 × 7 mm, avec raccords entre le filtre et le groupe.

- 1 tuyau d'alimentation de 1,5 m, dimensions 12 × 8 mm, avec raccords entre le robinet et le filtre.
- 1 coupe-tube.
- 1 seringue de remplissage d'huile.
- 1 jeu de joints toriques de rechange.
- Application mobile permettant le réglage et la programmation de l'appareil

Dimensions :

- Buses : Ø 15 mm x H. 39 mm
- Pompe : L. 50 x l. 25 x H. 30 cm - 10 kg