BENNE À BÉTON À TUYAU DROITE OCTOGONALE À VOLANT
Référence : 09129





RESUME

Benne à béton à tuyau droite déversement central de forme octogonale avec volant. Capacité de 250 à 4000 litres.

Disponible avec une anse rabattable (palonnier pour les bennes > 1000 L) ou des anneaux de levage.

Les points forts :

- Robuste
- 2 Systèmes de levage disponibles
- Écoulement rapide et efficace du béton par effet de pesanteur et grâce au système combiné volant, levier et corde
- 15 bacs de capacités différentes jusqu'à 4000 L

Retrouvez toutes nos bennes à béton professionnelles.



DECLINAISONS

Volume	Levage
250 L	Anneaux
250 L	Anse rabattable
375 L	Anneaux
375 L	Anse rabattable
500 L	Anneaux
500 L	Anse rabattable
600 L	Anneaux
600 L	Anse rabattable
750 L	Anneaux

750 L	Anse rabattable
800 L	Anneaux
800 L	Anse rabattable
1000 L	Anneaux
1000 L	Anse rabattable
1250 L	Anneaux
1250 L	Anse rabattable
1500 L	Anneaux
1500 L	Anse rabattable
1750 L	Anneaux
1750 L	Anse rabattable
2000 L	Anneaux
2000 L	Anse rabattable
2500 L	Anneaux
2500 L	Anse rabattable
3000 L	Anneaux
3000 L	Anse rabattable
3500 L	Anneaux
3500 L	Anse rabattable
4000 L	Anneaux
4000 L	Anse rabattable

DESCRIPTION

Les plus de cette benne à béton

Il s'agit d'une benne de forme octogonale à volant. Le volant offre une grande précision dans l'ouverture et la fermeture de la trappe et permet un écoulement optimisé ainsi qu'une distribution uniforme du béton.

De plus, cette benne à béton est équipée d'un tuyau de 1,5 mètre de long qui permet de transférer efficacement le béton frais de la station de préparation au chantier en toute sécurité. En effet, le tuyau permet d'orienter facilement l'écoulement du béton vers la zone de coulage.

Comme toutes nos bennes à béton pour grue, cette benne est robuste et conforme à la règlementation en vigueur.

Caractéristiques de la benne à béton à tuyau à volant

- Matières :

    - Benne en acier peint orange RAL 2004
    - Tuyau en caoutchouc
- Système d'ouverture et de fermeture doublé par levier-volant et corde. Le volant permet le déverrouillage mécanique de la trappe et le déversement optimisé du béton. Il régule efficacement le débit du béton lors du déversement. La benne à béton droite octogonale avec levier est disponible ici.
- Type de vidage : Central
- Types de levage :
    - Anneaux de levage
    - Anse rabattable ou palonnier pour les bennes dont le volume est strictement supérieur à 1000 litres
- Capacité maximale : de 250 à 4000 litres
- Conforme à la réglementation en vigueur
- Conditions d'utilisation :
    - Pour transporter et déverser du béton frais dont du béton liquide sur le site de coulage
    - Pour des coulages à résistance élevée
- Conditionnement :
    - Vendue à l'unité
    - Livrée avec un tuyau de diamètre 2000 mm et de 1,5 m de longueur ainsi que d'une corde de 3 m de long. Les tuyaux de diamètre 150 mm et 300 mm sont disponibles sur demande.
- Dimensions :

Volume / capacité maximale	l x L (T x B)	Hauteur Ht H1	Ht H2	Ht totale (H)	Ht totale avec anse (HB)	Poids
250 L	1050 x 1050 mm	1150 mm		1150 mm	1750 mm	200 kg
375 L	1050 x 1050 mm	1150 mm	100 mm	1250 mm	1950 mm	220 kg
500 L	1050 x 1050 mm	1150 mm	200 mm	1350 mm	2200 mm	230 kg

600 L	1200 x 1200 mm	1250 mm	150 mm	1400 mm	2350 mm	300 kg
750 L	1200 x 1200 mm	1250 mm	250 mm	1500 mm	2450 mm	320 kg
800 L	1200 x 1200 mm	1250 mm	280 mm	1530 mm	2480 mm	330 kg
1000 L	1200 x 1200 mm	1250 mm	400 mm	1650 mm	2700 mm	340 kg
1250 L	1500 x 1500 mm	1500 mm	200 mm	1700 mm	2750 mm	450 kg
1500 L	1500 x 1500 mm	1500 mm	300 mm	1800 mm	2900 mm	480 kg
1750 L	1500 x 1500 mm	1500 mm	425 mm	1925 mm	3050 mm	540 kg
2000 L	1500 x 1500 mm	1500 mm	550 mm	2050 mm	3200 mm	560 kg
2500 L	1800 x 1800 mm	1500 mm	350 mm	1850 mm	2950 mm	900 kg
3000 L	1800 x 1800 mm	1500 mm	500 mm	2000 mm	3100 mm	1140 kg
3500 L	1800 x 1800 mm	1500 mm	650 mm	2150 mm	3300 mm	1240 kg
4000 L	1800 x 1800 mm	1500 mm	800 mm	2300 mm	3400 mm	1330 kg