BENNE À BÉTON À TUYAU COUCHÉE CYLINDRO CONIQUE
Référence : 09131





RESUME

Benne à béton couchée avec tuyau de forme cylindro conique. Existe avec une commande par levier ou volant. Disponible de 150 à 2000 litres.

Les points forts :

- Système de fermeture breveté
- Chargement en position couchée et déchargement sortie droite
- Robuste et stable
- Tuyau en PVC flexible de diamètre 200 mm et de longueur 60 cm

Vendue à l'unité, livrée avec une anse rabattable et un palonnier à partir de 750 L.

Retrouvez la benne à béton droite avec tuyau de forme conique.








DECLINAISONS

Volume	Ouverture par
150 L	Volant
150 L	Levier
200 L	Volant
200 L	Levier
250 L	Volant
250 L	Levier
300 L	Volant
300 L	Levier
350 L	Volant
350 L	Levier

375 L	Volant
375 L	Levier
400 L	Volant
400 L	Levier
500 L	Volant
500 L	Levier
600 L	Volant
600 L	Levier
750 L	Volant
750 L	Levier
800 L	Volant
800 L	Levier
1000 L	Volant
1000 L	Levier
1250 L	Volant
1250 L	Levier
1500 L	Volant
1500 L	Levier
1750 L	Volant
1750 L	Levier
2000 L	Volant
2000 L	Levier

DESCRIPTION

Les atouts de la benne à béton couchée avec tuyau

La benne à béton couchée avec sortie droite par tuyau est idéale pour vos chantiers, parce qu'elle facilite le chargement et le déchargement du béton frais.

En effet, elle possède une large ouverture très accessible lorsqu'elle est couchée. De plus, en position droite, grâce à son tuyau, elle permet un déversement précis et contrôlé du béton, ce qui réduit les éventuelles pertes, améliore la productivité et la sécurité.

De forme cylindro-conique, elle est polyvalente, robuste et stable.

Enfin, elle est équipée du palonnier et commandée par levier ou volant selon le modèle sélectionné.

Si cette benne ne remplit pas toutes vos exigences, retrouvez

notre sélection de bennes à béton de qualité, dont la benne à béton surbaissée en acier qui facilite aussi le chargement du béton et les manœuvres dans les espaces réduits.

Sécurisez votre chantier grâce à des panneaux mobiles de chantier, dont les grilles de chantier arrondies de 2m de haut ou les grilles de chantier 4 tubes de 2m.

Caractéristiques de la benne à béton couchée avec tuyau

- Matières :
  - Benne en acier peint orange RAL 2004
  - Tuyau en PVC de 60 cm de long et de 200 mm de large
- Système d'ouverture et fermeture breveté au choix :
  - Par levier
  - Par volant : Il régule efficacement le débit du béton lors du déversement.
- Type de benne :
  - Déversement vertical
  - Chargement couché
- Système de levage : livrée avec anse rabattable et palonnier pour les bennes à partir de 750 litres.
- Volumes : de 150 à 2000 litres
- Conforme à la réglementation en vigueur
- Conditions d'utilisation :

- Pour transporter et déverser du béton frais de plastique à fluide sur le site de coulage (S2 à S5).
- Pour des ouvrages comme des voiles, poteaux, poutres, coffrages, fondations, banches...

• Conditionnement :

- Vendue à l'unité
- Livrée raccordée à un tuyau en PVC de diamètre 200 mm et de 60 cm de long. Sur demande, retrouvez le tuyau en PVC de diamètre 150 et 300 mm ainsi que le tuyau en caoutchouc de diamètre 150, 200 et 300 mm.

• Dimensions de la benne à tuyau droite standard avec commande à levier :

Volume / capacité maximale	Diamètre du bac de la benne (D)	Côté (F)	Côté (E)E	Hauteur Ht totale (H)	Ht totale avec anse (HB)	Poids commande à levier
150 L	1040 mm	700 mm	580 mm	1380 mm	1860 mm	100 kg
200 L	1040 mm	720 mm	600 mm	1420 mm	1900 mm	120 kg
250 L	1040 mm	750 mm	600 mm	1450 mm	1930 mm	140 kg
300 L	1040 mm	780 mm	610 mm	1550 mm	2030 mm	160 kg
350 L	1040 mm	810 mm	620 mm	1580 mm	2060 mm	170 kg
375 L	1040 mm	820 mm	620 mm	1600 mm	2080 mm	180 kg
400 L	1040 mm	840 mm	650 mm	1620 mm	2100 mm	200 kg

500 L	1040 mm	850 mm	650 mm	1750 mm	2230 mm	210 kg
600 L	1040 mm	870 mm	650 mm	1780 mm	2260 mm	230 kg
750 L	1400 mm	900 mm	700 mm	1700 mm	2360 mm	250 kg
800 L	1400 mm	950 mm	700 mm	1780 mm	2440 mm	280 kg
1000 L	1400 mm	980 mm	700 mm	1850 mm	2510 mm	290 kg
1250 L	1600 mm	1050 mm	850 mm	1800 mm	2560 mm	330 kg
1500 L	1600 mm	1100 mm	850 mm	1900 mm	2660 mm	365 kg
1750 L	1600 mm	1200 mm	850 mm	2050 mm	2810 mm	420 kg
2000 L	1800 mm	1250 mm	850 mm	2100 mm	2760 mm	480 kg

- Dimensions de la benne à tuyau droite standard avec commande à volant :

Volume / capacité maximale	Diamètre de la benne (D)	Côté (F)	Côté (E)E	Hauteur Ht totale (H)	Ht totale avec anse (HB)	Poids commande à volant
150 L	1040 mm	650 mm	600 mm	1940 mm	2540 mm	240 kg
200 L	1040 mm	650 mm	600 mm	1950 mm	2550 mm	250 kg
250 L	1040 mm	660 mm	600 mm	1960 mm	2560 mm	260 kg
300 L	1040 mm	670 mm	600 mm	1980 mm	2580 mm	340 kg
350 L	1040 mm	680 mm	600 mm	2050 mm	2650 mm	360 kg
375 L	1040 mm	680 mm	600 mm	2100 mm	2700 mm	380 kg

400 L	1040 mm	680 mm	600 mm	2150 mm	2750 mm	410 kg
500 L	1040 mm	690 mm	600 mm	2250 mm	2850 mm	430 kg
600 L	1040 mm	700 mm	600 mm	2300 mm	2900 mm	460 kg
750 L	1400 mm	1050 mm	810 mm	2300 mm	2950 mm	500 kg
800 L	1400 mm	1060 mm	810 mm	2350 mm	2950 mm	550 kg
1000 L	1400 mm	1100 mm	810 mm	2400 mm	3100 mm	570 kg
1250 L	1600 mm	1150 mm	950 mm	2450 mm	3150 mm	650 kg
1500 L	1600 mm	1250 mm	950 mm	2550 mm	3300 mm	710 kg
1750 L	1600 mm	1330 mm	950 mm	2700 mm	3450 mm	800 kg
2000 L	1800 mm	1350 mm	950 mm	2800 mm	3550 mm	900 kg