BENNE À BÉTON À TUYAU COUCHÉE OCTOGONALE À LEVIER
Référence : 09132





RESUME

Benne à béton couchée avec tuyau et réceptacle de laitance latéral à Levier. De forme octogonale avec déversement central. Capacité de 250 à 4000 L.

Disponible avec deux systèmes de levage au choix :

- Anse rabattable (ou un palonnier pour les bennes > 1000 L)
- Anneaux de levage

Les points forts :

- Robuste et stable
- Réceptacle de laitance pour un chantier propre
- Chargement et déchargement facile du béton
- Équipée d'un tuyau pour un déversement précis du béton

Retrouvez toutes nos bennes à béton à tuyau Eichinger.






DECLINAISONS

Volume	Réceptacle de laitance	Levage
250 L	Latéral	Anneaux
250 L	Latéral	Anse rabattable
300 L	Latéral	Anneaux
300 L	Latéral	Anse rabattable
350 L	Latéral	Anneaux
350 L	Latéral	Anse rabattable

375 L	Latéral	Anneaux
375 L	Latéral	Anse rabattable
400 L	Latéral	Anneaux
400 L	Latéral	Anse rabattable
500 L	Latéral	Anneaux
500 L	Latéral	Anse rabattable
600 L	Latéral	Anneaux
600 L	Latéral	Anse rabattable
750 L	Latéral	Anneaux
750 L	Latéral	Anse rabattable
800 L	Latéral	Anneaux
800 L	Latéral	Anse rabattable
1000 L	Latéral	Anneaux
1000 L	Latéral	Anse rabattable
1250 L	Latéral	Anneaux
1250 L	Latéral	Anse rabattable
1500 L	Latéral	Anneaux
1500 L	Latéral	Anse rabattable
1750 L	Latéral	Anneaux
1750 L	Latéral	Anse rabattable
2000 L	Latéral	Anneaux
2000 L	Latéral	Anse rabattable
3000 L	Latéral	Anneaux
3000 L	Latéral	Anse rabattable
3500 L	Latéral	Anneaux
3500 L	Latéral	Anse rabattable
4000 L	Latéral	Anneaux
4000 L	Latéral	Anse rabattable

DESCRIPTION

Une benne à béton pour chantier propre

C'est la benne à béton couchée idéale pour garder son chantier propre.

En effet, elle est équipée d'un réceptacle qui réceptionne les éventuels jets de laitance. Elle possède également un cône de sortie amovible qui peut être enlevé pour être nettoyé.
La benne à béton droite avec tuyau est aussi équipée d'un réceptacle de laitance.

De plus, son chargement en position couché et son déversement en sortie droite avec tuyau flexible permet de limiter les risques de perte de béton et donc de souillures. Elle permet donc un transport et un déversement efficace et précis même dans les endroits étroits.

Il s'agit d'une benne à déclenchement par corde équipée d'un levier et dont la fermeture s'effectue automatiquement après délestage. Pour faciliter, sa fermeture automatique, à partir de 1000 litres, la benne est dotée d'une poulie.

Caractéristiques de la benne à béton à tuyau à levier

- Matières :
  - Benne en acier peint orange RAL 2004
  - Tuyau en caoutchouc
- Type de benne :
  - Chargement couché
  - Vidage central
- 2 Systèmes d'ouverture et fermeture :
  - Système de commande par levier et corde
  - Mécanisme d'auto-fermeture : fermeture automatique de la trappe sur ressort après avoir déchargé la benne.
  - Équipée d'une poulie facilitant la fermeture à partir de 1000 litres.
- 2 types de levage :
  - Anneaux de levage
  - Anse rabattable. À partir de 1250 L, la benne est équipée d'un palonnier.
- Volumes : de 250 à 4000 litres
- Conforme à la réglementation en vigueur
- Équipements :
  - Cône de sortie amovible équipé d'un réceptacle de laitance que l'on appelle aussi cône anti souillure
  - Réceptacle de laitance au choix latéral qui garantit la propreté de votre chantier en récupérant les éventuels jets de laitance. La laitance du béton est un mélange d'eau et de ciment qui remonte à la surface lorsque le béton frais est coulé.
  - Livrée avec un tuyau en caoutchouc de 3 m de long et de diamètre 200 mm et une corde de

déclenchement de 3 m de long. Autres dimensions disponibles sur demande dont les tuyaux de diamètre 150 mm et 300 mm.

- Conditions d'utilisation : manutention à l'aide d'une grue ou d'un appareil de levage similaire.
- Conditionnement : Vendue à l'unité
- Dimensions :

Volume / capacité maximale	l x L (T x B)	Largeur d'ouverture du bac	Hauteur Ht H1	Ht H2	Ht totale (H)	Ht totale avec anse (HB)	Poids
250 L	1050 mm x 550 mm x 1050 mm	1150 mm	400 mm		1550 mm	1750 mm	240 kg
300 L	1050 mm x 550 mm x 1050 mm	1150 mm	440 mm		1590 mm	1790 mm	245 kg
350 L	1050 mm x 550 mm x 1050 mm	1150 mm	480 mm		1630 mm	1830 mm	250 kg
375 L	1050 mm x 550 mm x 1050 mm	1150 mm	500 mm		1650 mm	1950 mm	260 kg
400 L	1050 mm x 550 mm x 1050 mm	1150 mm	550 mm		1700 mm	2000 mm	280 kg
500 L	1050 mm x 580 mm x 1050 mm	1150 mm	600 mm		1750 mm	2200 mm	290 kg
600 L	1200 mm x 660 mm x 1200 mm	1250 mm	720 mm		1970 mm	2450 mm	350 kg

750 L	1200660 mm x 1200 mm	1250 mm	750 mm	2000 mm	2520 mm	360 kg
800 L	1200660 mm x 1200 mm	1250 mm	800 mm	2050 mm	2590 mm	370 kg
1000 L	1200660 mm x 1200 mm	1250 mm	900 mm	2150 mm	2750 mm	380 kg
1250 L	1500860 mm x 1500 mm	1500 mm	800 mm	2300 mm	2820 mm	540 kg
1500 L	1500860 mm x 1500 mm	1500 mm	900 mm	2400 mm	2980 mm	570 kg
1750 L	1500860 mm x 1500 mm	1500 mm	1025 mm	2575 mm	3140 mm	640 kg
2000 L	1500860 mm x 1500 mm	1500 mm	1150 mm	2650 mm	3280 mm	650 kg
2500 L	1800860 mm x 1800 mm	1500 mm	350 mm	1850 mm	3140 mm	920 kg
3000 L	1800860 mm x 1800 mm	1500 mm	500 mm	2000 mm	3150 mm	1160 kg
3500 L	1800860 mm x 1800 mm	1500 mm	650 mm	2150 mm	3350 mm	1280 kg

4000 L	1800860 mm x 1800 mm	1500 800 mm	2300 mm	3500 mm	1390 kg

Pour garantir la propreté de vos chantiers, optez pour une station de lavage pour benne.