# BENNE À BÉTON À TUYAU COUCHÉE OCTOGONALE À VOLANT
# Référence : 09134






## RESUME

Benne à béton couchée avec tuyau et commande volant. De forme octogonale avec déversement droit. Capacité de 250 à 4000 litres.

2 Systèmes de levage au choix :

- Anse rabattable (ou un palonnier pour les bennes > 1000 L)
- Anneaux de levage

Les points forts :

- Robuste et stable
- Système de commande Volant/levier/corde
- Chargement et déchargement optimisés

Retrouvez toutes nos bennes à béton couchées ou droites.







## DECLINAISONS

| Volume | Ouverture par | Levage |
|---|---|---|
| 250 L | Volant | Anneaux |
| 250 L | Volant | Anse rabattable |
| 375 L | Volant | Anneaux |
| 375 L | Volant | Anse rabattable |
| 500 L | Volant | Anneaux |
| 500 L | Volant | Anse rabattable |
| 600 L | Volant | Anneaux |
| 600 L | Volant | Anse rabattable |
| 750 L | Volant | Anneaux |
| 750 L | Volant | Anse rabattable |

| | | |
|---|---|---|
| 800 L | Volant | Anneaux |
| 800 L | Volant | Anse rabattable |
| 1000 L | Volant | Anneaux |
| 1000 L | Volant | Anse rabattable |
| 1250 L | Volant | Anneaux |
| 1250 L | Volant | Anse rabattable |
| 1500 L | Volant | Anneaux |
| 1500 L | Volant | Anse rabattable |
| 1750 L | Volant | Anneaux |
| 1750 L | Volant | Anse rabattable |
| 2000 L | Volant | Anneaux |
| 2000 L | Volant | Anse rabattable |
| 2500 L | Volant | Anneaux |
| 2500 L | Volant | Anse rabattable |
| 3000 L | Volant | Anneaux |
| 3000 L | Volant | Anse rabattable |
| 3500 L | Volant | Anneaux |
| 3500 L | Volant | Anse rabattable |
| 4000 L | Volant | Anneaux |
| 4000 L | Volant | Anse rabattable |

## DESCRIPTION

# Les atouts de cette benne à béton couchée

Il s'agit d'une benne à béton couchée avec tuyau de forme octogonale qui permet un chargement et un écoulement optimisé du béton frais.

Le chargement de béton s'effectue facilement lorsque la benne est en position couchée, une fois en position droite son déchargement est simplifié par l'apesanteur ainsi que par le tuyau flexible qui permet de couler le béton à un endroit précis pour faire des coffrages, des linteaux, des poutres ou encore des dalles par exemple.

C'est aussi une benne bien équipée avec des commandes à volant et à corde.

Enfin, toutes nos bennes à béton grue, c'est une benne robuste, conforme à la règlementation, équipée d'un système de levage (Anse ou Anneaux de type oeillets).

Si vous souhaitez ce produit avec une commande levier, optez pour la benne à béton couchée avec tuyau et levier.

# Caractéristiques de la benne à béton à tuyau à volant

- Matières :
  - Benne en acier peint orange RAL 2004
  - Tuyau en caoutchouc
- Système d'ouverture et de fermeture doublé par levier-volant et corde. Le volant permet le déverrouillage mécanique de la trappe et le déversement optimisé du béton. Il régule efficacement le débit du béton.
- Type de benne :
  - Benne à déversement droit et central
  - Benne avec chargement couché
- Types de levage :
  - Anneaux de levage
  - Anse rabattable ou pour les bennes dont le volume est strictement supérieur à 1000 litres d'un palonnier
- Capacité maximale : de 250 à 4000 litres
- Conforme à la réglementation en vigueur
- Conditions d'utilisation :
  - Pour transporter et déverser du béton frais dont du béton liquide sur le site de coulage
  - Pour des coulages à résistance élevée
- Conditionnement :
  - Vendue à l'unité
  - Livrée avec un tuyau de diamètre 2000 mm et de 1,5 m de longueur ainsi que d'une corde de 3 m de long. Les tuyaux de diamètre 150 mm et 300 mm sont aussi disponibles sur demande.
- Dimensions :

| Volume / capacité maximale | l x L (T x B) | Largeur de l'ouverture du bac (E) | Ht H1 | Ht H2 | Hauteur Ht totale (H) | Ht totale avec anse (HB) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 L | 1050 x 1050 mm | 550 mm | 1150 mm | 400 mm | 1550 mm | 1750 mm | 200 kg |
| 375 L | 1050 x 1050 mm | 550 mm | 1150 mm | 500 mm | 1650 mm | 1950 mm | 220 kg |
| 500 L | 1050 x 1050 mm | 580 mm | 1150 mm | 600 mm | 1750 mm | 2200 mm | 230 kg |
| 600 L | 1200 x 1200 mm | 660 mm | 1250 mm | 720 mm | 1970 mm | 2450 mm | 300 kg |
| 750 L | 1200 x 1200 mm | 660 mm | 1250 mm | 750 mm | 2000 mm | 2520 mm | 320 kg |
| 800 L | 1200 x 1200 mm | 660 mm | 1250 mm | 800 mm | 2050 mm | 2590 mm | 330 kg |
| 1000 L | 1200 x 1200 mm | 660 mm | 1250 mm | 900 mm | 2150 mm | 2750 mm | 340 kg |
| 1250 L | 1500 x 1500 mm | 860 mm | 1500 mm | 800 mm | 2300 mm | 2820 mm | 450 kg |
| 1500 L | 1500 x 1500 mm | 860 mm | 1500 mm | 900 mm | 2400 mm | 2980 mm | 480 kg |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 L | 1500 x 1500 mm | 860 mm | 1500 mm | 1025 mm | 2575 mm | 3120 mm | 540 kg |
| 2000 L | 1500 x 1500 mm | 860 mm | 1500 mm | 1150 mm | 2650 mm | 3280 mm | 560 kg |
| 2500 L | 1800 x 1800 mm | 860 mm | 1500 mm | 350 mm | 1850 mm | 2940 mm | 940 kg |
| 3000 L | 1800 x 1800 mm | 860 mm | 1500 mm | 500 mm | 2000 mm | 3100 mm | 1180 kg |
| 3500 L | 1800 x 1800 mm | 860 mm | 1500 mm | 650 mm | 2150 mm | 3300 mm | 1300 kg |
| 4000 L | 1800 x 1800 mm | 860 mm | 1500 mm | 800 mm | 2300 mm | 3400 mm | 1410 kg |