BENNE À BÉTON DISTRIBUTRICE À FOND OUVRANT
Référence : 09135





RESUME

Benne à béton distributrice couchée vidage latéral de forme cylindro conique. Commandée manuellement par levier ou volant selon modèle. Capacité de 150 à 4000 L.

Manutention à l'aide d'une anse rabattable, celle-ci est remplacée par un palonnier pour les bennes de plus de 1000 L.

Les points forts :

- Extrêmement durable
- Chargement simplifié en position couchée (faible hauteur)
- Pour les travaux courants avec du béton ferme à très plastique (S1 à S3)
- Déversement latéral pour s'adapter à la majorité des travaux
- Remplissage sécurisé avec verrouillage de l'ouverture par chaine

Découvrez toutes nos bennes à béton distributrices ou à fond ouvrant.



DECLINAISONS

Volume	Ouverture par
150 L	Volant
150 L	Levier
200 L	Volant
200 L	Levier
250 L	Volant

250 L	Levier
300 L	Volant
300 L	Levier
350 L	Volant
350 L	Levier
375 L	Volant
375 L	Levier
400 L	Volant
400 L	Levier
500 L	Volant
500 L	Levier
600 L	Volant
600 L	Levier
750 L	Volant
750 L	Levier
800 L	Volant
800 L	Levier
1000 L	Volant
1000 L	Levier
1250 L	Volant
1250 L	Levier
1500 L	Volant
1500 L	Levier
1750 L	Volant
1750 L	Levier
2000 L	Volant
2000 L	Levier
2500 L	Volant
2500 L	Levier
3000 L	Volant
3000 L	Levier
3500 L	Volant
3500 L	Levier
4000 L	Volant
4000 L	Levier

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour cette benne distributrice couchée ?

Tout d'abord, la benne à béton distributrice couchée de forme cylindro conique est facile à utiliser. Elle se remplit facilement. En effet, en position couchée, sa hauteur de remplissage est considérablement réduite. Ce remplissage est aussi sécurisé grâce à la présence d'une chaine de sécurité permettant de verrouiller l'ouverture de la benne.

Ensuite, elle est pratique, elle est commandée manuellement

par levier ou volant. Dans le deuxième cas, le système de commande optimise le débit du béton lors du déversement.

Il s'agit d'une benne à déversement latéral qui s'effectue en position debout. Son bec frontal déporté de 340 à 600 mm facilite le déversement du béton sec.

Pour un déversement optimisé à un emplacement précis, privilégiez la benne à béton couchée avec tuyau.

Enfin, c'est une benne robuste, durable et conforme à la réglementation, équipée d'une anse ou d'un palonnier pour les gros volumes qui se transporte facilement à l'aide d'une grue.

Si vous souhaitez réaliser des planchers ou des voiles larges, optez pour la benne à béton ouverture large.

Caractéristiques de la benne à béton distributrice couchée

- Matière : en acier peint orange RAL 2004
- Benne composée :
  - d'un bac de 150 à 4000 litres
  - d'un bec frontal déporté
  - d'une chaine de sécurité pour verrouiller l'ouverture
- Système d'ouverture et fermeture commandé :
  - Par levier
  - Par volant : Il régule efficacement le débit du béton lors du déversement.
- Déversement déporté
- Équipée d'une anse rabattable. Toutes les bennes strictement supérieures à 1000 L sont équipées d'un palonnier.
- Volumes : de 250 à 4000 litres
- Conforme à la réglementation en vigueur
- Conditions d'utilisation :
  - Doit être transportée au moyen d'une grue
  - Pour transporter en toute sécurité le béton de

ferme à très plastique d'une bétonnière à la zone de coulage

- Conditionnement : Vendue à l'unité
- Dimensions :

Volume / capacité maximale	Diamètre d'ouverture entrée (D)	Diamètre d'ouverture sortie (A)	E	F	C	Hauteur		Poids	
						Ht totale (H)	Ht totale avec anse (HB)	Commandée par Levier	Commandée par Volant
150 L	820 mm	340 mm	500 mm	625 mm	780 mm	1450 mm	1860 mm	90 kg	130 kg
200 L	820 mm	380 mm	500 mm	665 mm	830 mm	1450 mm	1860 mm	98 kg	138 kg
250 L	820 mm	380 mm	500 mm	745 mm	910 mm	1550 mm	1960 mm	115 kg	155 kg
300 L	820 mm	380 mm	500 mm	800 mm	950 mm	1650 mm	2060 mm	120 kg	160 kg
350 L	820 mm	380 mm	500 mm	855 mm	1000 mm	1750 mm	2160 mm	140 kg	180 kg
375 L	1150 mm	420 mm	670 mm	870 mm	1100 mm	1900 mm	2520 mm	185 kg	225 kg
400 L	1150 mm	420 mm	670 mm	880 mm	1120 mm	1950 mm	2570 mm	195 kg	235 kg
500 L	1150 mm	420 mm	670 mm	890 mm	1150 mm	2050 mm	2620 mm	220 kg	260 kg
600 L	1150 mm	420 mm	670 mm	970 mm	1170 mm	2100 mm	2670 mm	240 kg	280 kg
750 L	1150 mm	420 mm	670 mm	1045 mm	1200 mm	2150 mm	2720 mm	320 kg	360 kg
800 L	1150 mm	420 mm	670 mm	1070 mm	1230 mm	2200 mm	2750 mm	350 kg	390 kg
1000 L	1150 mm	420 mm	670 mm	1150 mm	1325 mm	2350 mm	2900 mm	420 kg	460 kg
1250 L	1400 mm	420 mm	800 mm	1160 mm	1520 mm	2500 mm	3050 mm	535 kg	585 kg
1500 L	1400 mm	420 mm	800 mm	1235 mm	1600 mm	2630 mm	3200 mm	580 kg	630 kg
1750 L	1400 mm	420 mm	800 mm	1285 mm	1650 mm	2720 mm	3350 mm	795 kg	845 kg
2000 L	1400 mm	420 mm	800 mm	1330 mm	1700 mm	2800 mm	3500 mm	820 kg	870 kg
2500 L	1600 mm	600 mm	900 mm	1400 mm	1820 mm	2850 mm	3650 mm	1020 kg	1080 kg
3000 L	1600 mm	600 mm	900 mm	1520 mm	1950 mm	3070 mm	3810 mm	1160 kg	1220 kg
3500 L	1600 mm	600 mm	900 mm	1660 mm	2100 mm	3290 mm	4090 mm	1260 kg	1340 kg
4000 L	1600 mm	600 mm	900 mm	1790 mm	2230 mm	3490 mm	4290 mm	1320 kg	1400 kg

Retrouvez aussi la petite bétonnière de capacité 150 L.