PROZON

FICHE TECHNIQUE

BENNE À BÉTON DISTRIBUTRICE OUVERTURE LARGE
Référence : 09136





RESUME

Benne à béton distributrice à ouverture très large, déportée de 780 à 1020 mm. Commandée manuellement par levier ou volant selon modèle. Capacité de 250 à 3000 L.

Levage et manutention au moyen d'une grue grâce à sa anse rabattable intégrée. À partir de 750 litres, l'anse est remplacée par un palonnier.

Les points forts :

- Robuste, fabrication allemande
- Sortie large déportée
- Idéale pour le coulage de voiles larges et de planchers

Découvrez toutes nos bennes à béton ouverture large Eichinger.



DECLINAISONS

Volume	Ouverture par
250 L	Volant
250 L	Levier
300 L	Volant
300 L	Levier
350 L	Volant
350 L	Levier
375 L	Volant
375 L	Levier
400 L	Volant
400 L	Levier

500 L	Volant
500 L	Levier
600 L	Volant
600 L	Levier
750 L	Volant
750 L	Levier
800 L	Volant
800 L	Levier
1000 L	Volant
1000 L	Levier
1250 L	Volant
1250 L	Levier
1500 L	Volant
1500 L	Levier
1750 L	Volant
1750 L	Levier
2000 L	Volant
2000 L	Levier
2500 L	Volant
2500 L	Levier
3000 L	Volant
3000 L	Levier

DESCRIPTION

Les plus de la benne à béton ouverture large

Cette benne à béton est à privilégier pour la réalisation de coffrages de type voiles larges et planchers. Elle possède une large ouverture, déportée qui favorise le déversement de béton ferme de gros calibres.

Elle est disponible avec levier ou volant. Les commandes de type volant permettent de réguler efficacement le débit du béton et de réaliser des coulages de manière précise.

Comme toutes nos bennes à béton, celle-ci est robuste, de fabrication allemande et très stable. Elle est livrée avec une anse ou un palonnier si le volume de la benne est supérieur ou égale à 750L.

Ce modèle existe aussi avec l'option fourreaux (sur demande) ou avec l'ouverture par vérin hydraulique (sur demande). Dans ce cas, le vérin câblé doit être branché à un groupe hydraulique (non fourni).

Retrouvez également la benne à béton couchée avec ouverture large.

Caractéristiques de la benne à béton distributrice droite

- Matière : en acier peint orange RAL 2004
- Système d'ouverture et fermeture commandé :
  - Par levier
  - Par volant : Il régule efficacement le débit du béton lors du déversement.
- Vidage latéral par une sortie large de forme ovale
- Équipée d'une anse rabattable. Toutes les bennes strictement supérieures ou égales à 750 L sont équipées d'un palonnier.
- Volumes : de 250 à 3000 litres
- Conforme à la réglementation en vigueur
- Conditions d'utilisation : doit être transportée au moyen d'une grue ou d'un appareil de levage adéquat.
- Conditionnement : Vendue à l'unité
- Dimensions :

Volume / capacité maximale	Dimensions de l'ouverture de sortie (E x F)	Largeur de la benne (T)	Diamètre d'ouverture de remplissage (B)	Hauteur Ht totale (H)	Ht totale avec anse (HB)	Poids Commandée par Levier	Commandée par Volant
250 L	380 x 780 mm	820 mm	1220 mm	1060 mm	1570 mm	120 kg	150 kg
300 L	380 x 780 mm	820 mm	1220 mm	1070 mm	1580 mm	125 kg	160 kg
350 L	380 x 780 mm	820 mm	1220 mm	1080 mm	1590 mm	130 kg	170 kg
375 L	380 x 780 mm	820 mm	1220 mm	1100 mm	1610 mm	140 kg	180 kg
400 L	380 x 780 mm	820 mm	1220 mm	1160 mm	1670 mm	150 kg	185 kg
500 L	380 x 780 mm	820 mm	1220 mm	1350 mm	1860 mm	160 kg	200 kg
600 L	380 x 780 mm	820 mm	1220 mm	1450 mm	1960 mm	180 kg	220 kg
750 L	380 x 780 mm	820 mm	1420 mm	1350 mm	1860 mm	225 kg	265 kg
800 L	380 x 980 mm	820 mm	1420 mm	1400 mm	1910 mm	245 kg	285 kg
1000 L	380 x 980 mm	820 mm	1420 mm	1600 mm	2110 mm	280 kg	320 kg
1250 L	420 x 820 mm	1040 mm	1420 mm	1570 mm	2190 mm	380 kg	420 kg
1500 L	420 x 820 mm	1040 mm	1420 mm	1770 mm	2390 mm	540 kg	590 kg
1750 L	420 x 920 mm	1040 mm	1540 mm	1850 mm	2470 mm	570 kg	620 kg
2000 L	420 x 920 mm	1040 mm	1540 mm	2050 mm	2670 mm	610 kg	710 kg
2500 L	420 x 1020 mm	1040 mm	1640 mm	2050 mm	2750 mm	1020 kg	1080 kg
3000 L	420 x 1020 mm	1040 mm	1640 mm	2150 mm	2850 mm	1060 kg	1160 kg