BENNE À BÉTON SURBAISSÉE VIDAGE PAR GOULOTTE RABATTABLE
Référence : 09138





RESUME

Benne à béton surbaissée avec goulotte (en option). De forme cylindro conique, ajouter la goulotte rabattable pour un déversement vertical effectué à l'aide d'un levier. Commandée par levier. Capacité de 150 à 1500 L.

Manutention aisée à l'aide d'une anse intégrée, soudée à l'intérieur de la cuve.

Les points forts :

- Conception légère - Pratique
- Sortie droite ou déportée au choix grâce à la goulotte
- Avec goulotte pour un déversement latéral
- Équipée d'une chaine pour verrouiller l'ouverture et garantir remplissage sécurisé
- Système de fermeture breveté

Découvrez toutes nos bennes à béton robustes dont la benne à béton avec tuyau légère.



DECLINAISONS

Option	Volume
Avec goulotte rabattable	150 L
Sans goulotte rabattable	150 L
Avec goulotte rabattable	200 L
Sans goulotte rabattable	200 L

Avec goulotte rabattable	250 L
Sans goulotte rabattable	250 L
Avec goulotte rabattable	300 L
Sans goulotte rabattable	300 L
Avec goulotte rabattable	350 L
Sans goulotte rabattable	350 L
Avec goulotte rabattable	375 L
Sans goulotte rabattable	375 L
Avec goulotte rabattable	400 L
Sans goulotte rabattable	400 L
Avec goulotte rabattable	500 L
Sans goulotte rabattable	500 L
Avec goulotte rabattable	600 L
Sans goulotte rabattable	600 L
Avec goulotte rabattable	750 L
Sans goulotte rabattable	750 L
Avec goulotte rabattable	800 L
Sans goulotte rabattable	800 L
Avec goulotte rabattable	1000 L
Sans goulotte rabattable	1000 L
Avec goulotte rabattable	1250 L
Sans goulotte rabattable	1250 L
Avec goulotte rabattable	1500 L
Sans goulotte rabattable	1500 L

DESCRIPTION

Une benne à béton sortie droite ou latérale

C'est une benne à béton deux en un qui permet un déversement central et déporté du béton. En effet, c'est une benne à béton avec déversement droit qui permet un déversement latéral une fois la goulotte rabattable ajoutée (en option).

C'est aussi une benne surbaissée, elle s'utilise donc facilement avec les bétonnières. Retrouvez également la benne à béton pour bétonnière Eichinger.

De conception légère, elle est pratique à utiliser tout en étant performante et robuste. Elle est commandée par levier, équipée d'une fermeture breveté et d'une anse intégrée pour un levage à l'aide d'une grue.

Enfin, elle possède une chaine qui permet un verrouillage de l'ouverture et garantie un remplissage sécurisé.

Elle sera utile sur des travaux de coffrage pour couler le béton et monter des murs, grâce aussi aux panneaux plastiques et serres coffrage à clavette.

Caractéristiques de la benne à béton surbaissée avec goulotte

- Matière : en acier peint orange RAL 2004
- Volumes : 150 à 1500 litres
- Système d'ouverture et fermeture commandé :
    - Ouverture par levier
    - Système de fermeture breveté
- 2 Déversements possibles :
    - Sortie droite (standard)
    - Déportée grâce à la goulotte (en option)
- Équipements :
    - Équipée d'une anse soudée dans la cuve pour un transport au moyen d'une grue
    - Chaine de sécurité pour verrouiller l'ouverture
- Conforme à la réglementation en vigueur
- Conditionnement : Vendue à l'unité
- Forme : cylindro conique
- Dimensions :

Volume / capacité maximale	Diamètre haut de la benne (D)	L x l de la basse (L x B)	Largeur ouverture basse (A)	Hauteur Hauteur de la benne (H)	Ht de la benne (H1)	Ht totale avec anse (HB)	Poids
150 L	950 mm	800 x 800 mm	300 mm	540 mm	100 mm	750 mm	80 kg
200 L	950 mm	800 x 800 mm	300 mm	540 mm	150 mm	800 mm	85 kg
250 L	950 mm	800 x 800 mm	300 mm	540 mm	200 mm	850 mm	90 kg
300 L	950 mm	800 x 800 mm	300 mm	540 mm	270 mm	920 mm	93 kg
350 L	950 mm	800 x 800 mm	300 mm	540 mm	340 mm	990 mm	95 kg
375 L	950 mm	800 x 800 mm	300 mm	540 mm	375 mm	1025 mm	97 kg
400 L	1180 mm	800 x 800 mm	320 mm	600 mm	350 mm	1060 mm	110 kg
500 L	1180 mm	800 x 800 mm	320 mm	600 mm	400 mm	1110 mm	125 kg
600 L	1300 mm	1000 x 1000 mm	340 mm	800 mm	300 mm	1350 mm	160 kg
750 L	1300 mm	1000 x 1000 mm	340 mm	800 mm	400 mm	1450 mm	210 kg
800 L	1300 mm	1000 x 1000 mm	340 mm	800 mm	450 mm	1500 mm	230 kg
1000 L	1300 mm	1000 x 1000 mm	340 mm	800 mm	600 mm	1650 mm	250 kg
1250 L	1700 mm	1400 x 1400 mm	380 mm	1140 mm	200 mm	1590 mm	310 kg
1500 L	1700 mm	1400 x 1400 mm	380 mm	1140 mm	350 mm	1740 mm	340 kg