PROZON

FICHE TECHNIQUE

BENNE À BÉTON SURBAISSÉE SPÉCIALE BÉTONNIÈRE
Référence : 09139



RESUME

Benne à béton spéciale bétonnière. De forme rectangulaire. Commande manuelle par levier ou poignée. Capacité de 350 à 1000 litres.

Spécialement conçue pour le chargement à la bétonnière de faible hauteur (730 mm).

Les points forts :

- Surbaissée - remplissage facile
- Équipée de fourreaux multiprises
- Avec ou sans goulotte équipée d'un tuyau d'un mètre

Découvrez toutes nos bennes à béton pour béton frais dont la benne à béton avec goulotte rabattable.








DECLINAISONS

Option	Volume
Sans goulotte et sans tuyau	350 L
Sans goulotte et sans tuyau	500 L
Sans goulotte et sans tuyau	1000 L
Avec goulotte et tuyau diamètre 200 mm	350 L
Avec goulotte et tuyau diamètre 200 mm	500 L
Avec goulotte et tuyau diamètre 200 mm	1000 L

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour cette benne à béton

surbaissée ?

Tout d'abord, il s'agit de la benne à béton spéciale bétonnière. Elle est spécialement conçue pour être remplie par une bétonnière de faible hauteur (jusqu'à 730 mm). De forme rectangulaire, elle est de faible hauteur et donc facile à remplir.

Ensuite, elle est facile à utiliser. Sa manutention peut être réalisée au moyen d'un chariot élévateur ou bien d'une grue. En effet, elle est à la fois équipée de fourreaux pour une manutention ainsi que de quatre étriers pour accessoire de levage.

Enfin, le déversement du béton s'effectue manuellement à l'aide du levier ou d'une poignée présente directement sur la trappe.

Retrouvez toutes nos bennes à béton surbaissées dont la benne béton faible hauteur. Cette benne est également équipée d'un tuyau (en option), celui-ci est alors fixé sur la goulotte.

Parfaite pour utiliser avec une bétonnière : la bétonnière 150 L, la bétonnière 160 L, la bétonnière 190 L, la bétonnière 350 L ou la bétonnière pour usage intensif BIO 400.

Caractéristiques Benne à béton spéciale bétonnière

- Matière : en acier peint orange RAL 2004
- Volumes :
  - 350 L
  - 500 L
  - 1000 L

- Système de déversement :
    - Ouverture par levier
    - Ouverture par poignée fixée sur la trappe
- Goulotte avec 1 m de tuyau diamètre 200 mm :
    - Avec en option
    - Sans
- Conforme à la réglementation en vigueur
- Conditionnement : Vendue à l'unité
- Forme : rectangulaire
- Dimensions :

Volume / capacité maximale	Longueur totale x largeur totale de la benne (L x B)	Hauteur totale de la benne (H)	Longueur x largeur de l'ouverture de la benne (L1 x B1)	Hauteur intérieure de la benne (H1)	Écart entre les fourreaux (A)	Dimensions Fourreaux	Poids
350 L	1565 x 1190 mm	990 mm	1090 x 945 mm	420 mm	100 mm	170 x 70 mm	170 kg
500 L	1565 x 1190 mm	1070 mm	1140 x 945 mm	500 mm	150 mm	170 x 70 mm	190 kg
1000 L	1656 x 1190 mm	1600 mm	1140 x 945 mm	1035 mm	200 mm	170 x 70 mm	210 kg