BARRIÈRE SÉLECTIVE FIXE
Référence : 09316



RESUME

Notre barrière sélective fixe est idéale pour limiter l'accès des véhicules motorisés, sans pour autant bloquer les autres usagers.

Elle est conforme aux normes en vigueur, car elle est adaptée aux PMR.

Cette barrière fixe en acier galvanisé, est composée de pieds en tube ø 76 mm avec pommeaux galbés, de tubes ø 50 mm et de fer plat d'une épaisseur de 8 mm. Fixation sur platine.

Celle-ci s'installe en accompagnement d'une barrière qui permettra de créer un flux de circulation de type Chicane.

- Dimensions : L. 1200 x l. 1926 x H. 1090 mm
- Poids : 76 kg
- Option : Barrière tournante 1400 mm

Les points forts :

- Facile à installer
- Très résistante
- 11 coloris



DECLINAISONS

Couleur	Option barrière tournante
Blanc pur RAL 9010	Sans
Bleu gentiane RAL 5010	Sans
Acier galvanisé	Sans

Gris soie RAL 7044	Sans
Marron RAL 8017	Sans
Noir foncé RAL 9005	Sans
Rouge pourpre RAL 3004	Sans
Rouge signalisation RAL 3020	Sans
Vert mousse RAL 6005	Sans
Aspect Corten	Sans
Gris Procity	Sans
Blanc pur RAL 9010	Avec
Acier galvanisé	Avec
Noir foncé RAL 9005	Avec
Bleu gentiane RAL 5010	Avec
Marron RAL 8017	Avec
Gris soie RAL 7044	Avec
Rouge signalisation RAL 3020	Avec
Vert mousse RAL 6005	Avec
Rouge pourpre RAL 3004	Avec
Aspect Corten	Avec
Gris Procity	Avec

DESCRIPTION

En savoir plus sur la barrière sélective piéton

Notre barrière sélective fixe est un excellent choix pour contrôler l'accès dans les parcs publics et les espaces verts réglementés.

Elle empêche les véhicules motorisés d'entrer dans des périmètres réservés, mais laisse quand même les cyclistes, les piétons et les personnes à mobilité réduite (PMR) pénétrer la zone. En effet, elle est conforme aux réglementations en vigueur pour l'accessibilité.

Notre barrière se fond parfaitement dans l'environnement extérieur urbain grâce à ses nombreux coloris disponibles. Initialement en galva (sans couleur), elle peut être peinte en 10 couleurs différentes, s'adaptant ainsi à tous les espaces comme les résidences, parcs, hôpitaux, etc.

Cette barrière fixe est fabriquée en acier galvanisé, qui la rend extrêmement durable et résistante à la corrosion. Elle est composée de pieds en tube ø 76 mm avec pommeaux galbés, de tubes ø 50 mm et de fer plat d'une épaisseur de 8

mm. Des vis et écrous M12 permettent la fixation des 2 demis cadres. La fixation au sol se fait à l'aide des platines ø 180 mm, assurant une stabilité maximale.

Pour sécuriser ou bloquer un autre type de passage, nous proposons une option de barrière tournante de 1400 mm. Cette barrière tournante offre une circulation fluide grâce à son système d'ouverture en fût monté sur pivot, permettant un passage de 1250 mm.

Vous pouvez également opter pour une barrière urbaine pour une solution 100% fixe !

Dans la même gamme de barrières tournantes pour contrôle, retrouver notre barrière contrôle d'accès ou notre barrière croix de st andre.

Les caractéristiques de la barrière de sécurité fixe

Matière	Acier galvanisé ou peint sur galva
Dimensions	L. 1200 x l. 1926 x H. 1090 mm
Poids	76 kg
Pieds	Tube acier ø 76 mm
Tubes	Tube acier ø 50 mm
Structure	Fer plat épaisseur 8 mm ; vis et écrous M12
Fixation	Sur platines ø 180 mm
Option	Barrière tournante 1400 mm

Livré démonté : fixation des 2 demi-cadres par vis et écrous M12

Barrière tournante en option :

- Longueur : 1400
- Passage utile : 1250 mm
- Structure : tube acier Ø 50 mm
- Système d'ouverture : fût monté sur pivot

- Fermeture : par goupille Ø 20 mm et cadenas (fournis) - Blocage possible à 90° en position ouverte
- Finition : acier galvanisé ou peint sur galva
- Fixation : sur platine par tiges d'ancrage à sceller (fournies)

Pour un contrôle d'accès très haut de gamme, vous pouvez opter pour notre tourniquet piéton ce qui sécurisera parfaitement l'accès aux espaces de jeux pour enfants. Espaces que vous pourrez équiper de jeux comme cette cabane à grimper dès 3 ans.