COMBINÉ DOUCHE ET LAVE-YEUX DE SÉCURITÉ
Référence : 09461



RESUME

Un combiné douche et lave-yeux de sécurité est un équipement crucial utilisé dans des environnements où des substances chimiques dangereuses.

Il comprend une douche pour rincer tout le corps et un lave-yeux pour rincer les yeux.

Conformément à la norme EN 15154, le débit de la douche est de 11 L/mn et celui du lave-yeux de 75 L/mn.

Vous avez le choix entre de l'acier galvanisé, matériau adapté aux environnements avec une exposition modérée à la corrosion et l'inox, matériau recommandé pour les environnements très corrosifs.

Ce dernier est fourni avec les pictogrammes de premiers secours et des capuchons anti-poussière.

Les points forts :

- Activation simple
- Matériaux robustes
- Conforme aux normes EN 15154-1 et ISO 3864
- Conforme à l'article R. 4224-14 du Code du Travail



DECLINAISONS

Matière	Commande à pédale
Acier galvanisé	Non
Inox	Non
Acier galvanisé	Oui
Inox	Oui

DESCRIPTION

Qu’est-ce qu’un combiné douche et lave-yeux de sécurité ?

Un combiné douche laveur d'yeux est un équipement de sécurité utilisé dans les environnements où des substances chimiques dangereuses sont présentes (laboratoires, usines, industries, etc.) afin de rincer rapidement et efficacement la peau des travailleurs en cas de contact avec ces substances.

Celui-ci est composé d'une douche pour rincer tout le corps et d’un lave-yeux spécifiquement destiné à rincer les yeux en cas de projection de substances chimiques ou de particules.

Le combiné douche et lave-yeux de sécurité est normé EN 15154 et ISO 3864. Ces normes assurent l'efficience et la compatibilité du combiné douche laveur d'yeux avec les exigences de qualité de l'eau et les législations nationales.

Pour en savoir plus, consultez notre article de blog relatif à la norme EN 15154 sur les douches de sécurité et les lave yeux.

Conformément à la norme, le débit reste rapide, que ce soit pour le combiné de 11 L/min ou pour la douche oculaire de 75 L/min.

Deux revêtements sont disponibles. L'un en acier inoxydable est idéal pour les environnements corrosifs, nécessitant un niveau d’hygiène élevé.

Et le deuxième en acier galvanisé qui convient aux environnements où l'exposition à la corrosion est modérée.

Ce combiné douche et lave-yeux de sécurité peut s'utiliser à l'aide de la poignée ou, en option, à l'aide d'une pédale pour encore plus de facilité.

Elle doit être installée proche de la zone de danger afin de pouvoir être utilisée rapidement.

Retrouvez également nos autres douches pour intérieur : douche sur pied usage intérieur, combiné de douche pour intérieur premium ou encore la douche murale pour intérieur.

Caractéristiques techniques du combiné douche laveur d'yeux

Type de combiné	Acier galvanisé	Acier inoxydable
Matériaux	• Vasque : ABS • Pomme : ABS • Tuyauterie : acier galvanisé	• Vasque : Inox • Pomme : Inox • Tuyauterie : Inox
Couleurs	• Vasque : vert RAL 6029 • Pomme : vert RAL 6029 • Tuyauterie : peinture époxy verte RAL 6029	Gris metallisé
Dimensions extérieures	L. 2115 x l. 850 mm	L. 2200 x l. 640 mm
Usage	Intérieur	Intérieur
Commande	Manuelle ou au pied	Manuelle ou au pied
Fixation	Au sol	Au sol
Alimentation	F1’’	F1’’
Évacuation	F 1 1⁄4’’	F 1 1⁄4’’
Débit	• Douche : 11.5 L/min • Lave œil : 75 L/min	• Douche : 11.5 L/min • Lave œil : 75 L/min
Poids	Manuelle : 19 kg À pédale : 23 kg	Manuelle : 19 kg À pédale : 25 kg

Normes	• EN 15154-1 • EN 15154-2 • NFX : 15-221	• EN 15154-1 • EN 15154-2 • NFX : 15-221