DOUCHE DE SÉCURITÉ HORS GEL ATEX
Référence : 09473





RESUME

La douche de sécurité hors gel est spécialement conçue pour fonctionner même à des températures très basses, jusqu'à -20 °C.

Elle est fabriquée en acier inoxydable 316 pour une grande durabilité et résistance à la corrosion.

La douche de sécurité anti gel rince oeil s’active par une tige de commande, et le rince-yeux s'active en ouvrant son couvercle en ABS.

D’une hauteur de 2,33 m, la douche de sécurité hors gel est conforme à la norme 15154 : le débit de la douche est de 76 L/min et celui du rince œil est de 12 L/min.

Les points forts :

- Capot de protection : protège de la poussière et du vandalisme
- Comptable avec les zones ATEX
- Auto-régulant
- Résistance au gel jusqu'à -20 °C
- Normée 1515
- Chauffage par ruban électrique





DESCRIPTION

Pourquoi installer une douche de sécurité hors

gel ?

Une douche de sécurité hors gel est conçue pour rester opérationnelle même à des températures basses (jusqu’à moins 20 °C).

Ces douches sont utilisées dans des environnements industriels où il y a un risque d'exposition à des substances dangereuses et où les températures peuvent descendre en dessous de zéro.

Celle-ci est compatible dans les zones à risques d’explosion (zones ATEX 1 et 2).

La tuyauterie en acier inoxydable 316 assure durabilité et résistance à la corrosion. Elle est équipée d’un traçage électrique, d’une isolation et d’une enveloppe externe en polyéthylène blanc.
La douche de sécurité anti gel rince oeil est isolée et possède un chauffage par ruban électrique (240 V) permettant de maintenir l'appareil fonctionnel en empêchant le gel.

Son activation est simple : la douche de sécurité anti gel rince oeil se déclenche grâce à une tige de commande et le rince-yeux s'active par l'ouverture du couvercle en ABS blanc, intégrant un régulateur de débit.

Après utilisation, le couvercle doit être refermé. Ce couvercle permet de protéger le rince-œil des poussières, de la saleté et du vandalisme.

La douche de sécurité anti gel rince oeil est également équipée d’un thermostat permettant de réguler la température : lorsqu’il atteint 14 °C, il arrête automatiquement de chauffer.

Nous proposons aussi une cabine douche de sécurité hors gel.
Retrouvez l'ensemble de nos douches de sécurité extérieures et intérieures.

Retrouvez également la gamme de douche station oculaire

professionnelle avec des stations murales oculaires, des stations murales oculaires mixtes. Mais également de quoi les compléter avec les flacons solutions saline et les flacons aqueux pH neutre.

Caractéristiques techniques douche de sécurité anti gel rince oeil

Dimensions (Lxlxh) : 338 x 884 x 2570 mm

Débit :

- Douche : 76 L/min
- Lave œil : 12 L/min

Poids : 25 kg